

# **DELISprint** Handbuch



**Version 5.6.3 \_ 2010-08-25**

## Inhaltsverzeichnis

1	Vorstellung DELISprint / Features .....	6
2	Inbetriebnahme - Demoversion DELISprint.....	9
2.1	Einstellung der Sprache.....	10
2.2	Druckerkonfiguration.....	10
2.3	Paketerfassung.....	12
2.4	Einschränkungen der Demoversion.....	12
2.5	Freischaltung der Demoversion.....	12
2.6	Erstellen der Musterpaketscheine nach Neuinstallation .....	12
3	Inbetriebnahme - Vollversion DELISprint .....	14
3.1	Installation / Update DELISprint.....	14
3.1.1	Download der DELISprint Software von unserer DPD Webseite.....	14
3.1.2	Erstellen einer Sicherungsdatei bei Installation oder Update.....	16
3.1.3	Installation / Update der DELISprint Software.....	16
3.2	Laden der Konfigurationsdatei .....	20
3.3	Druckerkonfiguration.....	23
3.4	Druckreihenfolge.....	26
3.5	Netzwerkkonfiguration .....	28
3.5.1	Proxy Server Konfiguration .....	29
3.5.2	Verbindungstest .....	29
3.6	Datenübertragung an DPD - Step by Step.....	30
3.6.1	Konfiguration der automatischen Datenübertragung .....	30
3.6.2	Durchführung des Datenaustausches mittels Diskette .....	33
3.6.3	Datennachübertragung .....	35
3.7	Netzwerk Arbeitsplatz .....	36
3.8	Anmeldung an der Applikation.....	38
4	Arbeiten mit DELISprint.....	42
4.1	Pakete bearbeiten.....	42
4.2	Datenerfassung .....	44
4.2.1	Servicesatellit in DELISprint vorbelegen .....	50
4.3	Tipps und Tricks bei der Paketerfassung .....	50
4.3.1	Suchen von Adressen während der Paketerfassung.....	50
4.3.2	Anlegen von Adressen während der Paketerfassung.....	51
4.4	Paketlabel drucken .....	53
4.5	Pakete abschließen .....	54
4.6	Pakethistorie .....	55

4.7	Testetiketten drucken .....	56
4.8	Journalverwaltung.....	56
4.9	Programm beenden.....	57
5	Zusatzfunktionen .....	58
5.1	Paketdatensätze importieren .....	58
5.2	Adressdatensätze importieren / exportieren .....	59
5.2.1	Import von Adressdatensätzen .....	59
5.2.2	Export von Adressdatensätzen .....	61
5.3	Paketdatensätze duplizieren.....	61
5.4	Paketdatensätze gruppieren (Shipments, Sendungen, Gesamtlieferungen) .....	62
5.4.1	„einfaches“ Gruppieren .....	62
5.4.2	Hinzufügen einzelner Pakete zu einer bestehenden Lieferung.....	62
5.4.3	Import von Sendungen über den zyklischen Import.....	63
5.4.3.1	Import der Paketdaten in einer Zeile.....	64
5.4.3.2	Import der Paketdaten in mehreren Zeilen .....	64
5.5	Nutzen der Zwischenablage .....	65
5.6	Sortieren in der Ansicht.....	66
5.7	Mehrfachselektion.....	66
5.8	Paketscheindruck für EXPRESS Pakete .....	66
5.9	Austauschservice.....	67
5.10	ID- ID Check .....	69
5.11	ABT - Abteilungsbelieferung .....	70
5.12	AOB - Abholung online beauftragen .....	70
5.13	PS - Paket-Shop Zustellung .....	71
5.14	Proaktive Benachrichtigung .....	73
5.15	Samstagszustellung.....	74
5.16	Statistikdaten (Selbstbucherliste und Journal).....	74
5.17	Verfügbare Sprachversionen .....	76
5.18	Mehrmandanten Funktion.....	77
5.19	Zyklischer Schnittstellenimport .....	79
5.20	Erstellung von Paketscheinen für Gefahrgutpakete .....	79
5.21	Gefahrgut-Erfassung .....	81
5.22	Variable Versenderadresse .....	82
5.23	Paketscheindruck über Versenderinformation (Referenzbarcode) .....	84
5.24	Durchführen von Versandaktionen .....	86
5.25	Exportabwicklung.....	88
5.26	Erfassung von Rückholaufträgen.....	91
5.27	Versanddatum in der Zukunft .....	92

5.28	SSCC / NVE Barcode .....	92
5.29	Import Wizard .....	92
5.30	Export der Paketnummer.....	94
5.31	Anschluss von elektronischen Waagen.....	96
5.32	E-Mail Benachrichtigung .....	97
5.32.1	Versand über SMTP.....	100
5.32.2	Versand über Outlook .....	100
5.33	Externe Datenbank betrachten .....	102
5.34	Startposition für DIN A4 Etiketten festlegen .....	104
5.35	Automatische Länderkodierung .....	105
5.36	Dateiformat mit festen Feldlängen.....	107
6	Wartung und Problemlösung.....	108
6.1	Logdatei .....	108
6.2	Fehlerbehandlung bei Import.....	108
6.3	Regelmäßige Wartungsarbeiten.....	108
6.4	Informationen zur Konfiguration / System ausdrucken.....	109
6.5	Kontaktinformationen in Titelleiste einblenden .....	109
6.6	Getestete Thermodrucker.....	109
6.7	Empfohlene Druckertreiber.....	109
6.8	Vereinfachtes Verfahren Paketscheingenehmigung .....	110
6.9	Kundenkonfigurationsdaten ( Versenderdaten anzeigen ) .....	111
7	Konfiguration und Verwaltung .....	113
7.1	Adressverwaltung .....	113
7.2	Benutzerverwaltung .....	114
7.3	Erinnerungskonfiguration.....	116
7.4	Konfiguration der Start-Paketscheinnummer.....	117
7.5	Festlegung der Reorganisationszeit für die Pakethistorie .....	117
7.6	Konfiguration des Import-Datensatzformates .....	117
7.7	Konfiguration zyklischer Schnittstellenimporte.....	120
7.8	Externe Adressanbindung .....	127
7.9	Exemplarische Druckertreibereinrichtung und -konfiguration OS204.....	128
7.10	DELISprint Konfiguration für den Thermodruckereinsatz .....	131
7.11	Startparameter von DELISprint.....	132
7.12	Konfigurieren / Festlegen der Standardwährung .....	133
8	Laden der RPINFO- Datei .....	136

8.1	Laden der RPINFO- Datei durch den automatischen Download .....	136
8.2	Laden der DELISprint RPINFO- Datei durch manuellen Internet Download .....	138
9	Beschreibung Dateiformate.....	142
9.1	Struktur der Importdatei für Adressen .....	142
9.2	Struktur der Importdatei für Pakete .....	143
9.3	Struktur der Exportdatei für Pakete (Pakethistorie) .....	152
9.4	Struktur der Import Wizard-Datei für Adressen .....	155
9.5	Struktur der Datei für Externe Adressanbindung .....	156
9.6	Struktur der Exportdatei von Adressen.....	156
9.7	Struktur der Import Wizard-Datei von Paketen.....	157
9.8	Struktur des zyklischen Schnittstellenimports durch ODBC .....	161
9.9	Struktur der Exportdatei des Journals ( Tagesabschluss ).....	161
9.10	Struktur der Exportdatei der Versandliste ( Tagesabschluss ) .....	162
9.11	Dateinamen Formate .....	162
10	Hinweise zu verschiedenen Betriebssystemen.....	163
10.1	Microsoft Windows 98, ME und NT4 .....	163
10.2	Microsoft Windows 2000 und XP .....	163
10.3	Microsoft Windows Vista .....	163
10.3.1	Installation außerhalb des Programmverzeichnis .....	163
10.3.2	Unterstützung für 32-Bit-Hilfdateien installieren.....	163
10.3.3	Darstellungsprobleme unter Windows Vista .....	164
10.4	VMware (Virtualisierungssoftware) .....	164
11	Freizugebende IP-Adressen und Ports .....	164

## 1 Vorstellung DELISprint / Features

Um die Versandabwicklung des Paketversandes mit dem DPD zu vereinfachen, wurde unser Paketschein-Druckprogramm DELISprint entwickelt, mit dem Sie als DPD Kunde auf einfache Weise DPD Paketscheine erstellen können. Das bisher notwendige manuelle Ausfüllen der DPD Standard-Paketscheine entfällt damit.

Die Einbindung von DELISprint in Ihre Büroumgebung oder Ihrem Lagerarbeitsplatz ermöglicht es Ihnen weiterhin, auf bereits bestehende Adressdaten Ihrer Paketempfänger zuzugreifen, um die Versandabwicklung effizienter zu gestalten.

Typische Zielumgebung für DELISprint ist die Versandabwicklung im Bürobereich (z. B. in einem Sekretariat) oder Lager. Daher wurde das Programm für MS-Windows-Plattformen entwickelt. Die Paketscheine werden auf einem angeschlossenen Laserdrucker oder Thermodrucker ausgedruckt. Der Anschluss über das Internet ermöglicht eine einfache Aktualisierung der für die Paketschein-Erstellung benötigten DPD Tabellen (z. B. Routen-Tabelle). Ferner können Sie auf einfache Weise für die von Ihnen versandten Pakete die Recherche über das DPD Tracking durchführen. Der Versand von vorausseilenden Informationen an das Versanddepot per Datenübertragung ermöglicht eine einfachere Abwicklung als bisher notwendige Verfahren (Fax oder Telefon), was insbesondere bei den Zusatzleistungen Nachnahme und DPD EXPRESS die Abwicklung für beide Seiten deutlich vereinfacht.

DELISprint unterstützt den Benutzer bei der Erstellung von Paketscheinen und Zusatzlabeln für die folgenden DPD Produkte und Zusatzleistungen:

- CLASSIC Normalpaket
- CLASSIC Kleinpaket
- DPD PARCEL*Letter*
- SCP – B2C Kleinpaket
- NCP – B2C Normalpaket
- Rückholauftrag
- DPD International Mail
- Nachnahme
- Unfrei
- DPD EXPRESS
- DPD 8:30
- DPD 10:00
- DPD 12:00
- DPD 18:00
- DPD GUARANTEE
- Austauschservice
- Gefahrgut
- Höherversicherung
- Samstagszustellung
- Proaktive Benachrichtigung
- ID Check
- Abteilungsbelieferung
- Abholung für heute online beauftragen

- PS – Paket-Shopzustellung
- SD - Same Day
- CD – Komplettlieferung
- DD - Terminzustellung

Die Palette an Produkten und Zusatzleistungen kann für jeden DPD Kunden individuell angepasst werden

Mit dem Paketschein-Druckprogramm DELISprint haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Sie können einzelne Pakete sowie Sendungen mit den zugehörigen Versandarten auf einfache Weise erfassen. Bereits bestehende Adressdaten (z. B. aus Excel) können importiert werden, um diese als Empfangsadressen zu verwenden. Bei der Übernahme werden Sie durch den Import Wizard unterstützt, der es Ihnen ermöglicht, eigene Adressen Formate einfach und komfortabel zu importieren.
- Wiederkehrende Versandvorgänge (z. B. ein regelmäßiger Werbeartikelversand an den gleichen Empfängerkreis) können durch den Import von kompletten Paketlisten weitestgehend automatisiert werden. Durch den Import Wizard werden Sie bei der Übernahme eigener Dateiformate unterstützt.
- Die zyklische Übernahme von kompletten Paketlisten, in Dateiform aus einer anderen Anwendung wie einem Warenwirtschaftssystem, kann über den zyklischen Schnittstellenimport konfiguriert werden. Die Paketlisten können dann halb- oder vollautomatisch (incl. Paketscheinandruck) übernommen werden.
- Der einfache Abschluss gedruckter Paketscheine gibt eine Übersicht für die schon versandten Pakete sowohl in tabellarischer Form (Journal) als auch in Einzeldarstellung (Selbstbucherliste).
- Die automatisch erstellte Selbstbucherliste kann z. B. als Dokumentation zur Übergabe der versandten Pakete an den Fahrer genutzt werden.
- Das Abspeichern der erfassten Pakete in einer Liste ermöglicht auch den Zugriff auf die Paketdaten weiter zurückliegender Pakete, so dass jederzeit auf einfache Weise ein Überblick auf die Versandaktivitäten möglich ist.
- Aus der Paketliste gibt es einen einfachen Zugriff per Mausklick auf die Sendungsverfolgung Tracking im Internet.
- Die Aktualisierung der für den Versand mit dem DPD notwendigen DPD Tabellen (Routen-Tabelle und Produkt-Tabelle) wird durch Zugriff über das Internet auf den Web-Server des DPD weitestgehend automatisiert, wobei der Zugriff bestätigt werden muss.
- Der Paketscheindruck kann auf Laserdruckern, sowie Thermo- Etikettendruckern (siehe Thermodrucker Einsatz) erfolgen.
- Durch die Mehrmandanten Funktion können in DELISprint mehrere Versenderkonfigurationen gleichzeitig genutzt werden, sowie mandantenabhängig Paketscheine und Übergabelisten erstellt werden. Jeder Mandant erhält seine eigene, DPD spezifische Kundenkonfiguration.
- Die für den Gefahrgut- Versand benötigten Paketscheinlabel, sowie Gefahrgut-Begleitpapiere werden automatisch beim Paketscheindruck, bzw. dem Tagesabschluss mit

erstellt. Die benötigten DPD Gefahrgut- Versand- Informationen sind in DELISprint enthalten und werden regelmäßig aktualisiert.

- Die Eingabe von Rückholaufträgen sowie die Weiterleitung an das DPD- Rechenzentrum zum Tagesabschluss ermöglicht eine schnelle und effiziente Datenerfassung.
- Bei der Erstinstallation wird DELISprint als Demoversion installiert. Der Kunde bekommt so die Möglichkeit die Features und Einsatzmöglichkeiten von DELISprint testen. Die Freischaltung der DELISprint Demoversion erfolgt durch das DPD Versanddepot.
- Mit der Datenübertragung können mit DELISprint erfasste Nachnahme-, Referenz-, Gefahrgut- und EXPRESS Paketscheindaten in das DPD-System eingespeist werden. Die Datenübertragung kann automatisch über eine Internetverbindung oder manuell über Diskette erfolgen.
- DELISprint kann auf mehreren Arbeitsplätzen als Netzwerk Installation, mit dem Zugriff auf eine zentrale Datenbank, installiert werden. Dies vereinfacht die Wartung, ermöglicht den Zugriff auf zentrale Daten und organisiert den Tagesabschluss.
- Um auf den aktuellen Adressdatenbestand des Warenwirtschaftssystem zuzugreifen, ist der Zugriff über ODBC auf die Adressdatentabelle des Warenwirtschaftssystem möglich.
- Für die einfache Datenübernahme von Paketdruckaufträgen und Adressdaten aus MS Dateiformaten (z. B. Excel, Access) wird eine vereinfachte Importprozedur angeboten.
- Der gezielte Andruck eines Paketschein Labels kann durch Scan des kundenseitigen Referenzbarcodes erfolgen.
- Für den Paketversand von/nach nicht EU- Ländern kann die Exportabwicklung durchgeführt werden.
- Benutzerverwaltung: Über die integrierte Benutzerverwaltung können „Tagesabschlussleiter“ und „Erfasser“ definiert werden. Ein Tagesabschluss kann somit nur von „autorisierten“ Benutzern durchgeführt werden. Weiterhin gibt es „Track & Trace“ Benutzer, welche ausschließlich Zugriff auf die Pakethistorie haben.
- Zur besseren Unterstützung des Versenders bei Versandaktionen ist eine Step- by Step Prozedur zum einfachen Erstellen der Paketscheine integriert worden.
- Die Benutzerführung ist in deutsch, englisch, französisch, norwegisch, niederländisch, dänisch, estnisch, lettisch, litauisch, tschechisch, ungarisch, kroatisch, slowenisch, slowakisch, serbisch, bulgarisch, finnisch und griechisch.
- Eine Onlinehilfe steht in den Sprachen deutsch und englisch zur Verfügung.


Mit DELISprint wurde für unsere DPD Kunden ein Werkzeug geschaffen, um eine möglichst nahtlose Integration der Versandabwicklung in das gewohnte Arbeitsumfeld (Büroarbeitsplatz/ Lagerarbeitsplatz mit MS Office) zu ermöglichen. Der nahtlose Übergang in der Sendungsverfolgung Tracking ermöglicht die Weiterverfolgung der über den DPD versandten Pakete auch über die Übergabe an das DPD System hinaus und garantiert die 100%ige Verfolgung der Versandaktivitäten.



## 2 Inbetriebnahme - Demoverision DELISprint

Herzlichen Glückwunsch zur Installation der DELISprint Demoverision.

DELISprint importiert beim ersten Start der Demoverision automatisch einige Testdaten.



**Demoverision DELISprint Administrator**

Datei Datensatz Stammdaten Pakete Konfiguration Hilfe

Neu Löschen Duplizieren Gruppieren Label drucken Abschliessen Mandant Datenübertrag. Pakethistorie Importieren

Benutzer	Versand	Empfänger	Gewicht	Paketnummer	Gruppe	NN-Betra	Referenznr.:	Zu Händen	Sendung II
Administrat	NP	Maschinenbau OHG, Kramer; Dieselstr.	21,000	0	-	0,00		Kramer	
Administrat	NP	Eisenhandel Schmidt, Schraube; Hande	5,000	0	-	0,00		Schraube	
Administrat	NP	Transport GmbH & Co. KG, Kirsch; Mus	6,000	0	-	0,00		Kirsch	
Administrat	NP	Wilhelm Schulze; Musterstrasse 2; DE-	15,000	0	-	0,00			
Administrat	NP	Schaller Transport GmbH, Schaller; Mu	7,000	0	-	0,00		Schaller	
Administrat	NP	TestFirma AG, Kirsch; Muster Str. 64; D	5,000	0	-	0,00		Kirsch	
Administrat	NP	Verlag Aktuell, Zeile; Buchbinderstr.45c	4,000	0	-	0,00		Zeile	
Administrat	NP	Rhenania GmbH & Co. KG, Röckle; Mu	10,000	0	-	0,00	123456789	Röckle	
Administrat	NP	Transport GmbH, Nurmman; Muster Str.	1,000	0	-	0,00	23443C5676	Nurmman	
Administrat	NP	Honold GmbH & Co. KG, Schubert; Mu	0,800	0	-	0,00	L 1 C 456	Schubert	
Administrat	NP	Stückgut Versand GmbH & Co. KG, Mu	13,000	0	-	0,00	7799885544	Mueller	
Administrat	NP	Schlosserei Klein, Klein; Eisenweg. 18;	3,000	0	-	0,00	34-656-3445	Klein	
Administrat	NP	Bau AG, Maurer; Industriestr. 99; DE-68	4,000	0	-	0,00	KLMOPeWD	Maurer	

Empfänger : Maschinenbau OHG, Kramer; Dieselstr. 43c; DE-63741 Mustercity  
Referenznr.: : Referenznr. 2: :  
Telefon : 0052 999 888 777 Fax : Email :  
Zu Händen : Kramer  
Versandart : NP


Anzahl Label / Pakete bereit zum Drucken: 13 / 13  
Geöffnete Mandanten / Anzahl Label zum Abschliessen: 1 / 13

Letzte PSN: 1111120000  
Noch verfügbar: 98

Zum Druck des ersten Paketscheins müssen nur noch die folgenden Arbeitsschritte zur Spracheinstellung und Druckerkonfiguration durchgeführt werden.

## 2.1 Einstellung der Sprache

Die Sprachanpassung erfolgt unter dem Menüpunkt: "Konfiguration > Sprache...", hier kann DELISprint an die Landessprache angepasst werden.




Die DELISprint Benutzerführung kann in deutsch, englisch, französisch, norwegisch, niederländisch, dänisch, estnisch, lettisch, litauisch, tschechisch, ungarisch, kroatisch, slowenisch, slowakisch, serbisch, bulgarisch, finnisch und griechisch erfolgen.

## 2.2 Druckerkonfiguration

Zur Druckerkonfiguration folgen Sie bitte den Konfigurationsanweisungen. Wird die Druckerkonfiguration nicht vorgenommen, erfolgt der Druck auf dem Windows Standarddrucker.

### Step 1: DELISprint Druckerkonfigurationsdialog öffnen




Den Druckerkonfigurationsdialog öffnen Sie über den Menüpunkt: "Konfiguration > Konfiguration".

### Step 2: Drucker Auswahl

Aktivieren Sie die Tabgruppe "Drucker Konfiguration".

Wenn Sie Ihre Paketscheine auf einem A4 Laserdrucker drucken möchten, fahren Sie mit Step 3 fort. Möchten Sie Ihre Paketscheine auf einem Thermodrucker drucken fahren Sie mit Step 4 fort.

### Step 3: A4 Laserdrucker konfigurieren



Wählen Sie den Eintrag "A4 Seite (4 Etiketten pro Seite)" in der Selektion "Etikettenformat" aus. Unter dem Punkt "Drucker für die Etiketten" wählen Sie Ihren Drucker aus, auf dem die Paketscheine gedruckt werden sollen. Unter dem Punkt "Drucker für Ausgabelisten" tragen Sie bitte den Ihren Drucker für den Druck des Journal und Selbstbucheerliste ein, hierbei sollte es sich um einen A4 Laserdrucker handeln.


#### Step 4: Thermodrucker konfigurieren

Wählen Sie den Eintrag "98 x 150 mm Etikett (1 Etikett pro Seite)" in der Selektion "Etikettenformat" aus. Unter dem Punkt "Drucker für die Etiketten" wählen Sie Ihren Drucker aus, auf dem die Paketscheine gedruckt werden sollen. Unter dem Punkt "Drucker für Ausgabelisten" tragen Sie bitte den Ihren Drucker für den Druck des Journal und Selbstbucheerliste ein, hierbei sollte es sich um einen A4 Laserdrucker handeln.

Weiterführende Informationen zur Druckerkonfiguration finden Sie im Kapitel „Druckerkonfiguration“ ( 3.3 ).

## 2.3 Paketerfassung

Das Erfassen neuer Paketdaten erfolgt durch Aktivierung des Button "Neu" im Hauptfenster DELISprint. Nach Aktivierung wird der Dialog "Datenerfassung" zur Eingabe der Paketdaten geöffnet.



Weiterführende Informationen zur Eingabe der Paketdaten finden Sie im Kapitel „Datenerfassung“

## 2.4 Einschränkungen der Demoversion

Die Demoversion wurde entwickelt, damit ein interessierter DPD Kunde die Möglichkeit hat, die Funktionalitäten von DELISprint zu testen. Für den Testdruck gelten folgende Einschränkungen:

- auf allen gedruckten Paketscheinen wird "DEMO" angedruckt
- die Selbstbucheiste, sowie das Journal enthält den Aufdruck "Demoversion"
- die Datenübertragung ist nicht aktivierbar
- das Laden einer aktuellen RP-Info Datei ist nicht möglich

## 2.5 Freischaltung der Demoversion


Möchten Sie DELISprint für Ihren Versand nutzen, wenden Sie sich bitte an Ihren DELISprint Verantwortlichen, in Ihrem DPD Versanddepot. Hier wird eine für Sie maßgeschneiderte Konfigurationsdatei erstellt.

## 2.6 Erstellen der Musterpaketscheine nach Neuinstallation

Vor dem erstmaligen Versand mit selbstgedruckten Paketscheinen ist es notwendig, diese genehmigen zu lassen. Benutzen Sie hierfür die Funktion „Testetiketten drucken“ in DELISprint. Drucken Sie die Paketscheine und die Informationsseiten aus und leiten Sie diese an Ihr Versanddepot weiter. Falls Sie Ihre Kundenkonfigurationsdatei noch nicht importiert haben, finden Sie in Kapitel: „Laden der Kundenkonfigurationsdatei“ eine Anleitung, im Kapitel: „Druckerkonfiguration ( 3.3 )“ finden Sie eine Anleitung zur benötigten Druckerkonfiguration.

### Step 1: Druck der Testetiketten

Öffnen Sie bitte den Dialog "Testetiketten drucken". Sie bekommen den Dialog durch Aktivieren des Menüpunkt "Pakete > Testetiketten drucken" angezeigt.



### Step 2: Paketscheingenehmigung

Die Testetiketten und die Informationsseiten senden Sie bitte an Ihr Versanddepot, von dort aus wird die Paketscheingenehmigung veranlasst. Sie erhalten von Ihrem Versanddepot eine Bescheinigung, dass die ausgedruckten Paketscheine den DPD Anforderungen entsprechen. Erst nach Genehmigung dieser Paketscheine darf DELISprint im Echteininsatz eingesetzt werden.

Nach erfolgreichem Abschluss dieser Installation ist das Paketscheindruckprogramm einsatzbereit, so dass Sie ab jetzt auf diesem Weg Ihre Pakete versandfertig aufbereiten können.

=> Treten Fehler beim Druck der Testetiketten auf, überprüfen Sie bitte Ihre Druckerkonfiguration und wiederholen Sie die Arbeitsschritte zum Musterpaketscheindruck. Sollte der Fehler dann immer noch auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren DELISprint Ansprechpartner in Ihrem DPD Versanddepot.

### 3 Inbetriebnahme - Vollversion DELISprint

Diese Inbetriebnahmeanleitung für DELISprint beinhaltet eine **Step by Step** Anleitung:

- zur Installation/Update von DELISprint, Kapitel "Installation/Update DELISprint"
- zum Laden Ihrer Kundenkonfigurationsdatei, Kapitel "Laden der Kundenkonfigurationsdatei"
- zur Konfiguration Ihres Paketscheindruckers, Kapitel "Druckerkonfiguration"
- zur Netzwerkkonfiguration (optional), Kapitel "Netzwerkkonfiguration (optional)"

**Hinweis:** Nach Installation von DELISprint muss Ihre Kundenkonfigurationsdatei geladen werden. Erst nach Laden Ihrer Kundenkonfigurationsdatei können gültige Paketscheine gedruckt werden.

Sollten Probleme bei der Installation/Update von DELISprint oder beim Laden der Konfigurationsdatei auftreten, hilft Ihnen Ihr DELISprint Ansprechpartner in Ihrem DPD Versanddepot gerne weiter.

#### 3.1 Installation / Update DELISprint

Die Installation/das Update von DELISprint kann in zwei Bereiche eingeteilt werden:

1. Download des DELISprint Installationsprogramm von unserer Webseite
2. Installation/Update der DELISprint Software

**Hinweis:** Für den Zugriff auf den Download- Bereich unseres WWW- Servers benötigen Sie die Anmeldebestätigung für unsere Internetdienste. Falls Ihnen die Anmeldebestätigung noch nicht vorliegt, hilft Ihnen Ihr DELISprint Ansprechpartner in Ihrem DPD Versanddepot gerne weiter.


##### 3.1.1 Download der DELISprint Software von unserer DPD Webseite

**Step by Step** Anleitung zum Download der DELISprint Software.

**Step 1:** DPD Webseite öffnen und Download Bereich öffnen


Aktivieren Sie Ihre Internetverbindung und geben Sie bitte die WWW-Adresse "www.dpd.com/de/" ein. Sie gelangen auf unsere Hauptseite.

Tragen Sie bitte auf der rechten Seite ihre MyDPD Kennung ein und betätigen mit dem „Pfeil“ Button.






Die Hauptseite wird geöffnet. Aktivieren Sie den Link „Infocenter“ in der Menüleiste.



Abmelden • dpd.com • Deutsch •

Tracking  

☒ Paketscheinr. ☐ Referenznr.

MyDPD E-Shipping Finanzservices Versandstatistiken **Infocenter** Admin

> DELISprint







**DELISprint**

DELISprint Paketscheindruck leicht gemacht !  
**Mehr Service - weniger Aufwand !** Mit DELISprint wird das Versandhandling zum Kinderspiel. Sie wählen einfach ein DPD Produkt aus, geben das Gewicht und den Empfänger Ihres Paketes ein und schon können Sie sich den benötigten DPD Paketschein ausdrucken. Einfach und bequem auf Ihrem Drucker.

Alles, was Sie für die Nutzung von DELISprint benötigen, ist ein MS-Windows PC mit Internet-Anschluss und ein Drucker. Das Programm lässt sich perfekt in Ihre MS-Windows Umgebung integrieren. Am besten gleich die Demo-Version von DELISprint downloaden und ausprobieren.

Ihr DPD Kundenberater stellt Ihnen DELISprint gerne im Detail vor und berät Sie, wie Sie mit dieser Software Ihre Versandvorbereitung deutlich vereinfachen können.

Kunden, die bereits DELISprint einsetzen, finden im Downloadbereich die aktuelle Version der Software und können bequem updaten. Bitte sichern Sie vorab Ihre Kundenkonfiguration, um DELISprint nach dem Update erneut freischalten zu können.

Dokument	Dateiformat	
DELISprint Installationsdateien (Erstinstallation, Update, Demoversion)	EXE	
DELISprint Handbuch / Installationsanleitung	PDF	
PCvisit Download	EXE	
DELISprint Routendatenbank	DPP	
DELISprint Change List	PDF	

**Ausdrucken, aufkleben, fertig!**


Mit DELISprint können Sie Ihre DPD Paketscheine schnell und bequem direkt auf Ihrem Drucker ausdrucken.

- Zeitsparend und schnell - einfach per Mausklick
- Übersichtlich und einfach zu bedienen
- Netzwerk- und mehrmandantenfähig
- Automatischer Datentransfer für paketbegleitende Informationen
- Mit leistungsstarkem Adressbuch
- Automatisches Versandarchiv
- Praktische Tagesabschlussfunktion (inkl. Übermittlung)
- Integrierte Schnittstelle zu Ihrem Warenwirtschaftssystem

**Systemvoraussetzungen**

- Windows 2000/XP
- Internet-Anschluss
- Laserdrucker oder Thermodrucker (def. Modelle)
- Mind. 256 MB RAM
- Mind. Pentium III Prozessor, 800 MHz

Sie gelangen auf unsere DELISprint Downloadseite. Auf dieser Webseite können Sie den Download der DELISprint Installationsdatei starten.



MyDPD E-Shipping Finanzservices Versandstatistiken Infocenter Admin

> DELISprint







**DELISprint**

DELISprint Paketscheindruck leicht gemacht !  
**Mehr Service - weniger Aufwand !** Mit DELISprint wird das Versandhandling zum Kinderspiel. Sie wählen einfach ein DPD Produkt aus, geben das Gewicht und den Empfänger Ihres Paketes ein und schon können Sie sich den benötigten DPD Paketschein ausdrucken. Einfach und bequem auf Ihrem Drucker.

Alles, was Sie für die Nutzung von DELISprint benötigen, ist ein MS-Windows PC mit Internet-Anschluss und ein Drucker. Das Programm lässt sich perfekt in Ihre MS-Windows Umgebung integrieren. Am besten gleich die Demo-Version von DELISprint downloaden und ausprobieren.

Ihr DPD Kundenberater stellt Ihnen DELISprint gerne im Detail vor und berät Sie, wie Sie mit dieser Software Ihre Versandvorbereitung deutlich vereinfachen können.

Kunden, die bereits DELISprint einsetzen, finden im Downloadbereich die aktuelle Version der Software und können bequem updaten. Bitte sichern Sie vorab Ihre Kundenkonfiguration, um DELISprint nach dem Update erneut freischalten zu können.

Dokument	Dateiformat	
<b>DELISprint Installationsdateien (Erstinstallation, Update, Demoversion)</b>	<b>EXE</b>	
DELISprint Handbuch / Installationsanleitung	PDF	
PCvisit Download	EXE	
DELISprint Routendatenbank	DPP	
DELISprint Change List	PDF	

## Step 2: DELISprint Download starten

Durch Aktivieren des "Download" Link wird der Download aktiviert. Sie bekommen den "Dateidownload" Dialog angezeigt.

Aktivieren Sie die Auswahl "Datei auf Datenträger speichern" und den "OK" Button. Sie bekommen den Speichern Dialog angezeigt. Wählen Sie hier ein Verzeichnis (Ordner) zum Speichern der DELISprint Installationsdatei aus und aktivieren Sie den "Speichern" Button.

=> Treten Fehler beim Download der DELISprint Installationsdatei auf, wiederholen Sie bitte den Download nach Anweisung. Sollte der Fehler immer noch auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren DELISprint Ansprechpartner in Ihrem DPD Versanddepot.

### 3.1.2 Erstellen einer Sicherungsdatei bei Installation oder Update

Bei einer Installation oder einem Update von DELISprint wird automatisch eine Sicherungsdatei mit Zeitstempel in folgendem Verzeichnis erstellt:  
DELISprintBackup

Existiert bereits eine Sicherung in diesem Verzeichnis, erfolgt eine Abfrage, ob die vorhandene Datei gelöscht werden soll.


Im Falle einer fehlgeschlagenen Update- Installation können Sie somit den vorherigen Stand wieder herstellen und wieder arbeiten.

### 3.1.3 Installation / Update der DELISprint Software

Zur Installation/Update der DELISprint Software öffnen Sie den Windows Explorer für den entsprechenden Ordner (Verzeichnis) in dem Sie die DELISprint Installationsdatei gespeichert haben. Bitte beenden Sie vor einem Update ein evtl. gestartetes DELISprint Programm.


## Step 1: DELISprint Installation/Update starten

Starten Sie durch einen Doppelklick des DELISprint Icon die Installation/Update.



Nach dem Doppelklick kann es zu einer Sicherheitswarnung kommen. Betätigen Sie bitte den „Ausführen“ Button.





## Step 2: Sprachauswahl für die Installation


Sie bekommen die DELISprint Sprachauswahl angezeigt. Wählen Sie hier die entsprechende Spracheinstellung aus und aktivieren Sie den "OK" Button. Für die Installation/Update von DELISprint wählen Sie bitte den Punkt "Programm ändern" und aktivieren den Button "Weiter".

## Step 3: Installation durchführen


Das Programm zeigt nun unsere Lizenzvereinbarungen an. Lesen Sie diese bitte sorgfältig durch.

### Lizenzvereinbarung

Bitte lesen Sie die nachfolgende Lizenzvereinbarung sorgfältig durch.




Die Installation/Update wird jetzt nach Ihren Eingaben durchgeführt. Zum Abschluss der Installation/Update aktivieren Sie bitte den Button "Fertigstellen".



Die DELISprint Installation/Update ist abgeschlossen. Handelt es sich um eine Erstinstallation wird DELISprint als Demoversion installiert.


#### **Step 4:** Automatischer Start DELISprint

Wurde der automatische Start, nach der Installation von DELISprint aktiviert, wird DELISprint und das Handbuch für DELISprint im PDF Format im Anschluss an die Installation automatisch gestartet.



## Step 5: Manueller Start DELISprint

Nach Abschluss der Installation/Update können Sie DELISprint über das Windows Startmenu öffnen



**Hinweis:** Haben Sie ein Update Ihrer DELISprint Version durchgeführt, ist es notwendig, die Routen- und Produkttabellen neu zu laden. Eine Step by Step Anleitung finden Sie im Kapitel "Laden der Routen- und Produktdaten".

=> Treten Fehler bei der DELISprint Installation auf, wiederholen Sie bitte den Download nach Anweisung und führen Sie die Installation/Update noch einmal durch. Sollte der Fehler dann immer noch auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren DELISprint Ansprechpartner in Ihrem DPD Versanddepot.

### 3.2 Laden der Konfigurationsdatei

Die Kundenkonfigurationsdatei wird von Ihrem DPD Versanddepot erstellt. In dieser Datei sind Ihre Versendeinformationen für den Paketscheindruck enthalten, die von Ihrem DPD Versanddepot für Sie vorkonfiguriert wurden:

- Ihre Versenderadresse
- Ihre Paketnummernkreis Informationen
- eine auf Sie zugeschnittene Auswahl an Produkten und Zusatzleistungen
- die aktuelle Routendatei Ihres Versanddepots
- die aktuelle DELISprint Produkttabelle

Treten Probleme beim Laden Ihrer Kundenkonfigurationsdatei auf, wenden Sie sich bitte an den DELISprint Ansprechpartner in Ihrem DPD Versanddepot.

**Step by Step** Anleitung zum Laden der Konfigurationsdatei:

### Step 1: Kundenkonfigurationsdatei anfordern

Die Kundenkonfigurationsdatei wird von Ihrem DPD Versanddepot zur Verfügung gestellt. Falls Ihnen keine Kundenkonfigurationsdatei vorliegt, wenden Sie sich bitte an Ihren DELISprint Ansprechpartner in Ihrem DPD Versanddepot. Ihre Kundenkonfigurationsdatei erkennen Sie an der Dateiendung/Dateierweiterung ".knf", sie wird Ihnen als Datei mittels Email oder per Diskette/CD-ROM bereitgestellt.


Wurde Ihnen die Kundenkonfigurationsdatei per Email zugesandt, speichern Sie die Datei bitte in einem Verzeichnis (Ordner) auf Ihrem DELISprint PC.

### Step 2: Starten von DELISprint

Sie starten DELISprint über den Menüpunkt: "Start->Programme->DELISprint->DELISprint"


### Step 3: Öffnen des Dialog "Wahl der Konfigurationsdatei"

Aktivieren Sie den Menüpunkt: "Konfiguration->Konfigurationsdatei einlesen..." zum Öffnen des entsprechenden Dialogs.



Wählen Sie im Dialog "Wahl der Konfigurationsdatei" den Ordner aus, in dem sich Ihre Kundenkonfigurationsdatei befindet.


Die Kundenkonfigurationsdatei erkennen Sie an der Dateiendung/ Dateierweiterung ".knf". Selektieren Sie die Datei und aktivieren Sie den Button "Öffnen".



Ihre Kundenkonfigurationsdatei wird eingelesen. Nach Einlesen der Kundenkonfigurationsdatei werden die Routen- und Produktdaten automatisch geladen und in DELISprint integriert. Dies wird durch eine Fortschrittsanzeigtabelle dargestellt.


Import der Datei 'Regions.dat' läuft...

Nach erfolgreichem Import der Konfigurationsdatei, muss DELISprint neu gestartet werden.




**Step4:** Überprüfen Sie, ob Ihre Konfigurationsdatei richtig eingelesen wurde.

Zur Überprüfung ob Ihre Kundenkonfigurationsdatei richtig geladen wurde, aktivieren Sie den Menüpunkt "Konfiguration->Konfiguration".



Der Dialog "Konfiguration" wird geöffnet. In diesem Dialog werden Ihre Konfigurationsdaten angezeigt. In der Sektion "Kunden Daten" müssen jetzt Ihre Adressdaten angezeigt werden. In der Sektion "Depot Daten" müssen jetzt die Depotdaten Ihres Versanddepot angezeigt werden.



Kunden Daten		Depot Daten	
Kundenummer	100000	Depotnummer	0160
SubID	000	Einschl. Depot	0160
Firma	DPD Zeitfracht GmbH	Firma	DPD Zeitfracht GmbH &
Name		Name	Co. KG
Adresse	Kelsterbacher Str. 64	Adresse	Kelsterbacher Str. 64
Ort	DE-65479 Raunheim	Ort	DE-65479 Raunheim
Tel		Tel	+49 (0) 61 42 202-0
Fax		Fax	+49 (0) 61 42 202-250
Email	hotline@depot160.dpd.de	EDI E-mail	edi160@depot160.dpd.de
Benutzername	depot0160		
Kennwort	b0279r		

**Paketscheinnummernkreise**

Alle Pakettypen Von 0000000001 Bis 0000001000 Nächste 0000000001

**DELIStransfer Dienste**

Nachnahmedaten übertragen: aktiviert Referenzdaten übertragen: aktiviert  
 Gefahrgut übertragen: aktiviert

**Andere Informationen**

Nur mit Servicesatellit: deaktiviert Ohne normale Paketscheinnummern: deaktiviert

Hilfe... Abbrechen Ok

Die Konfiguration ist jetzt abgeschlossen und DELISprint ist einsatzbereit.


=> Wenn in diesem Dialog Ihre Kunden Daten nicht angezeigt werden, ist beim Einlesen Ihrer Kundenkonfigurationsdatei ein Fehler aufgetreten. Starten Sie bitte noch einmal mit Schritt 3, dem Einlesen der Konfigurationsdatei. Wenn danach die Konfigurationsdatei immer noch nicht eingelesen werden konnte, wenden Sie sich bitte an Ihren DELISprint Ansprechpartner in Ihrem DPD Versanddepot.

### 3.3 Druckerkonfiguration

Zur Druckerkonfiguration folgen Sie bitte den Konfigurationsanweisungen. Wird die Druckerkonfiguration nicht vorgenommen, erfolgt der Druck auf dem Windows Standarddrucker.

**Step 1:** DELISprint Druckerkonfigurationsdialog öffnen





Den Druckerkonfigurationsdialog öffnen Sie über den Menüpunkt: "Konfiguration > Konfiguration".

### Step 2: Drucker Auswahl

Aktivieren Sie die Tabgruppe "Drucker Konfiguration".


Wenn Sie Ihre Paketscheine auf einem A4 Laserdrucker drucken möchten, fahren Sie mit Step 3 fort. Möchten Sie Ihre Paketscheine auf einem Thermodrucker drucken fahren Sie mit Step 4 fort.

### Step 3: A4 Laserdrucker konfigurieren


Wählen Sie den Eintrag "A4 Seite (4 Etiketten pro Seite)" in der Selektion "Etikettenformat" aus. Unter dem Punkt "Drucker für die Etiketten" wählen Sie Ihren Drucker aus, auf dem die Paketscheine gedruckt werden sollen. Unter dem Punkt "Drucker für Ausgabelisten" tragen Sie bitte den Ihren Drucker für den Druck des Journal und Selbstbucherliste ein, hierbei sollte es sich um einen A4 Laserdrucker handeln.

Ab der Version 5.5.0 können nun auch die MPS Zusatzlabels im Depot mitgedruckt werden, wenn der Haken vor dem Feld "Zusatzlabel im Depot drucken" gesetzt wird.





Möchten Sie einzelne A6 Etiketten (Briefumschlag Einzug) für den Paketscheindruck nutzen, wählen Sie bitte bei Etikettenformat den Eintrag "Etikette A6 (1 Etikette pro A4 Seite, freie Stellung)", wenn das Format nicht direkt am Druckertreiber hinterlegt werden soll, kann die Offset Einstellung über die Eingabefelder "Offset für A6 Etiketten in mm" durchgeführt werden.



Wurde das A6 Etikettenformat am Druckertreiber hinterlegt, kann die Auswahl des Eintrages "98 x 150 mm Etiketten (1 Etikette pro Seite)" erfolgen.

#### Step 4: Thermodrucker konfigurieren


Wählen Sie den Eintrag "98 x 150 mm Etikett (1 Etikett pro Seite)" in der Selektion "Etikettenformat" aus. Unter dem Punkt "Drucker für die Etiketten" wählen Sie Ihren Drucker aus, auf dem die Paketscheine gedruckt werden sollen. Unter dem Punkt "Drucker für Ausgabelisten" tragen Sie bitte den Ihren Drucker für den Druck des Journal und Selbstbucherliste ein, hierbei sollte es sich um einen A4 Laserdrucker handeln.

Mit Aktivierung der Checkbox "Nur Barcodes andrucken" wird ein Etikett nur mit Barcodes erstellt. Es ist lediglich die Eingabe von Empfängerland, PLZ und Ort notwendig.

Mit Aktivierung der Checkbox "Empfänger Telefonnummer auf Paketschein andrucken" wird das Eingabefeld "Telefonnummer" zusätzlich auf dem Paketschein angedruckt. Dies erleichtert die Zustellung und ist standardmäßig aktiviert, kann aber durch den Kunden jederzeit deaktiviert werden.

### 3.4 Druckreihenfolge


Es können diverse Sortierkriterien für den Labeldruck definiert werden. Unter Konfiguration > Konfiguration > Drucker Konfiguration können Sie die gewünschte Druckreihenfolge bestimmen.



Als Auswahlkriterien stehen Ihnen folgende zur Verfügung:

- Land
- PLZ
- Mandant
- Sendungstyp
- Firma
- Referenz 1
- Referenz 2
- Paketnummer

Beispiel:




### 3.5 Netzwerkkonfiguration

Die DELISprint Netzwerkkonfiguration wird im Dialog "Konfiguration > Konfiguration > Kunden Konfiguration" durchgeführt.

Im Abschnitt „Internet Zugang“ stehen verschiedene Optionen zur Auswahl:


- Kein Internetzugang: Mit dieser Option ist die Netzwerkkonfiguration deaktiviert.
- Durch lokales Netzwerk: Wählen Sie diese Option, wenn Sie mit Ihrem PC direkt an einem lokalen Netzwerk mit zentralem Internetzugang angeschlossen sind. Optional ist es möglich, spezielle Proxy-Einstellungen vorzunehmen.
- Mit einer DFÜ-Verbindung: Wählen Sie diese Option, wenn Sie mit Ihrem PC die Internetverbindung über ein Modem oder eine ISDN- Karte zu Ihrem Internetprovider aufbauen. In diesem Fall haben Sie auch eine DFÜ- Verbindung eingerichtet, die sie hier auswählen können. Diese DFÜ- Verbindung wird dann für den Verbindungsaufbau zum Internet benötigt.
- Windows Verbindung: DELISprint nutzt die Internetkonfiguration wie sie in der Systemsteuerung - Internetoptionen eingerichtet ist.



### 3.5.1 Proxy Server Konfiguration


Wenn Sie zum Zugriff auf das Internet einen WWW- Proxy- Server (Firewall) verwenden, aktivieren Sie die Checkbox "Einen Proxy Server benutzen" und tragen Sie die WWW- Proxy- Server Konfigurationsparameter ein. Wenn die Nutzung eines WWW- Proxy- Server für den Internetzugriff notwendig ist, erhalten Sie die Adresse sowie die Proxy- Portnummer von Ihrem Systemverwalter oder Internetprovider.

Die Übermittlung der Benutzerdaten erfolgt im „plaintext“ Verfahren.




### 3.5.2 Verbindungstest

Durch Aktivierung des Buttons "Verbindungstest" kann die erstellte Netzwerkkonfiguration überprüft werden und die Datenübertragung getestet werden.



Bei erfolgreicher Verbindung erscheint folgende Meldung.



Zum Speichern Ihrer Einstellungen aktivieren Sie bitte den OK Button.

Sollte es Probleme beim Verbindungstest geben, erhalten Sie im Journal der Transaktionen ein Protokoll des Verbindungsversuches.



In dieser Protokoll-Datei erhalten Sie detaillierte Informationen über den Internet Verbindungsversuch.

Können Sie auch mit diesen Informationen den Internet Zugang nicht erfolgreich einrichten, wenden Sie sich bitte an den DELISprint Ansprechpartner in Ihrem DPD Versanddepot.

### 3.6 Datenübertragung an DPD - Step by Step

Es ist möglich, erfasste Paketdaten an das DPD System zu übertragen. Die Übertragung an das DPD System erfolgt per HTTP an die Adresse <http://195.145.31.129> von dort aus werden die Daten an Ihr Versanddepot weitergeleitet und in die Depotsoftware eingegliedert. Alternativ kann die Datenübertragung über Email ausgewählt werden. Hierbei wird eine Email an Ihr DPD Versanddepot mit Ihren Versandinformationen gesendet. Bitte benutzen Sie die Datenübertragung per Email nur, wenn die Datenübertragung per HTTP nicht möglich sein sollte.

Die Datenübertragung an das DPD System kann automatisch oder über Diskettenerstellung erfolgen. Für die automatische Datenübertragung ist es notwendig, dass der DELISprint Arbeitsplatz über eine Internetanbindung verfügt, um die Datenübertragung über HTTP oder Email durchzuführen.

#### Übertragene Daten

Folgende von Ihnen erfasste Paketscheininformationen werden in das DPD System eingegliedert:

- Paketdaten
- Referenzdaten
- Nachnahmedaten
- DPD EXPRESS Daten
- Gefahrgutdaten
- Rückholaufträge
- Daten der Exportabwicklung

#### 3.6.1 Konfiguration der automatischen Datenübertragung


Im Folgenden werden die notwendigen Arbeitsschritte zur Datenübertragung durchgeführt.

##### Step 1: Festlegung der Datenübertragungsart

Bevor die Aktivierung der Datenübertragung durchgeführt werden kann, muss der Zugriff auf die Internetanbindung überprüft werden. Wenn an dem DELISprint PC eine Internetanbindung vorhanden ist, sollte die automatische Datenübertragung per HTTP genutzt werden. Alternativ kann die Datenübertragung auch über Email erfolgen. Diese Möglichkeit sollte erst benutzt werden wenn die HTTP Datenübertragung nicht durchgeführt werden kann. Wenn keine Internetanbindung an dem DELISprint PC vorhanden ist und die Datenübertragung per Email nicht möglich ist, muss der Datenaustausch mittels Diskette genutzt werden.

##### Step 2: Aktivierung der Datenübertragung



Öffnen Sie den Dialog "Kunden Konfiguration" über den Menüpunkt: "Konfiguration > Konfiguration..." im Hauptfenster von DELISprint.



The screenshot shows the 'Konfiguration' dialog box with the 'Kunden Konfiguration' tab selected. The 'Datenübertragung DPD' section is highlighted with a red box, indicating the settings for data transfer. The checkbox 'Datenübertragung aktivieren' is checked, and the radio button 'per HTTP' is selected. Other sections include 'Internet Zugang' with options for internet access, 'Proxy Server Konfiguration' with fields for proxy server and port, 'Andere Informationen' with a field for the number of days to store the package history, 'Externe Adressen' with a button for configuration, and 'Email Versandparameter' with options for email delivery method.

Zur Aktivierung der Datenübertragung aktivieren Sie bitte die Checkbox "Datenübertragung aktivieren" in der Sektion "Datenübertragung DPD". Hier muss die Art der Datenübertragung festgelegt werden. Es sollte möglichst die Übertragungsart "per HTTP" ausgewählt werden. Soll die Datenübertragung über Email erfolgen, muss in der Sektion "Email Versandparameter" eine funktionierende Emailkonfiguration hinterlegt werden. Das Einspeisen der Email kann über SMTP zum Email Server des Kunden (SMTP Server/Benutzer/Passwort) sowie über den lokal am DELISprint Tagesabschluss Arbeitsplatz eingerichteten Outlook Email Client erfolgen.


Beispiel für eine automatisch erstellte EDI Mail:




### Step 3: Verbindungstest durchführen

Durch Aktivierung des Buttons "Verbindungstest" kann die erstellte Netzwerkkonfiguration überprüft werden und die Datenübertragung getestet werden.





Bei erfolgreicher Verbindung erscheint folgende Meldung.



Zum Speichern Ihrer Einstellungen aktivieren Sie bitte den OK Button.

Die Datenübertragung wird automatisch beim Tagesabschluss durchgeführt. Tritt ein Fehler bei der Datenübertragung auf, wird dieser angezeigt. Die Daten können dann jederzeit nachübertragen werden, siehe [Step by Step Anleitung zur Daten Nachübertragung](#).

### 3.6.2 Durchführung des Datenaustausches mittels Diskette


Für die Durchführung muss die Datenübertragung in DELISprint aktiviert sein. Damit die Datenübertragung über Diskette erfolgen kann, muss in der Sektion "Internet Zugang" der Punkt "Kein Internetzugang (Datenaustausch: Update über Diskette/CD-Rom)" aktiviert sein.

#### Step 1: Pakete Abschießen

Aktivieren Sie den Button "Abschießen" im Hauptfenster DELISprint und verfahren Sie beim Abschluss Ihrer Pakete wie gewohnt.

#### Step 2: Erzeugung der Datentransferdatei

Nach dem Dialog "Pakete abschließen" wird der Dialog "Datenaustausch mit Diskette" eingeblendet.




Bitte legen Sie eine leere formatierte DOS Diskette in das Diskettenlaufwerk Ihres DELISprint PC. Durch Aktivieren des "Speichern" Button können wird die Speicherung der Daten auf Diskette gestartet. Die erzeugte Datentransferdatei trägt den Namen "DELISp.dat". Die Speicherung der

Datentransferdatei ist abgeschlossen, bitte nehmen Sie die Diskette aus dem Diskettenlaufwerk. Tritt ein Fehler beim Speichern der Daten auf, wird dieser angezeigt. Die Daten können jederzeit nach übertragen werden, siehe Step by Step Anleitung zur Daten Nachübertragung.

### Step 3: Auf DPD Webseite öffnen des Datentransfer Bereiches


Aktivieren Sie Ihre Internetverbindung und geben Sie bitte die WWW-Adresse " www.dpd.com/de/" ein.

Tragen Sie bitte auf der rechten Seite ihre MyDPD Kennung ein und betätigen mit dem „Pfeil“ Button.




The image shows a login form titled "Login MyDPD". It has two input fields: "Benutzername" (Username) and "Passwort" (Password). To the right of the password field is a red button with a white right-pointing arrow.

Aktivieren Sie den Link E-Shipping und anschließend Datentransfer.



The image is a screenshot of the DPD web interface. At the top, there is a red navigation bar with the DPD logo on the left and links for "Abmelden", "dpd.com", and "Deutsch" on the right. Below the navigation bar, there is a red bar with the following links: "MyDPD", "E-Shipping" (highlighted with a blue box), "Finanzservices", "Versandstatistiken", "Infocenter", and "Admin". Below this, there is a sub-navigation bar with "E-Shipping", "Rückholung", "Abholung", and "> Datentransfer" (highlighted with a blue box). The main content area is titled "Datentransfer" and contains two columns of input fields. The left column is labeled "Adresse" and includes fields for "Adresse", "Adressreferenz", "Name", "Name 2", "Strasse", "Postleitzahl", "Ort", and "Land". The right column is labeled "Dateityp" and includes radio buttons for "Kundenreferenzdaten", "Rückholung\*", "Nachnahme\*", "Gefahrgut\*", "Export", "Express-Daten (MPSEXPDATA)", and "DELISprint Datendisk\*\*". Below these columns is a section labeled "Datei" with a "+ Add..." button and a text input field. On the right side of the interface, there are two "Hinweis" (Note) boxes. The first note states: "Wenn die Daten bis 16:00 Uhr übertragen werden, erfolgt eine Bearbeitung am gleichen Tag." The second note states: "Die Annahmefrist für den gleichen Tag bitte mit dem Versanddepot klären." Below these notes is a "Serverzeit" box showing "Mi Aug 04 12:28:03 MESZ 2010".

Aktivieren Sie in Datentransfer den Dateityp "DELISprint Datendisk", tragen den Pfad zur Datentransferdatei "a:\DELISp.dat" im Eingabefeld "Datei" ein oder wählen Sie die Datei über den „Durchsuchen“ Button aus. Aktivieren Sie den "Upload" Link. Den nachfolgenden Dialog bestätigen Sie mit "OK". Der Upload der Datentransferdatei wird durchgeführt.



### 3.6.3 Datennachübertragung

Ist ein Fehler bei der Datennachübertragung aufgetreten oder konnte die Datenübertragung nicht durchgeführt werden, können die Daten jederzeit nach übertragen werden.

- Nicht abgeschlossene Datenübertragung durchführen


Die Daten- Nachübertragung erfolgt durch Aktivieren des Buttons "Datenübertragung" im Hauptfenster DELISprint. Dieser Button ist nur aktivierbar, wenn "offene Datenübertragungen" vorliegen.




Die Datenübertragung wird anhand Ihrer Konfiguration der Internetanbindung durchgeführt. Es werden alle für den aktuellen Tag, nicht durchgeführte Datenübertragungen (auch als fehlerhaft vermerkte Datenübertragungen), nach übertragen.

- Daten nach übertragen

Öffnen Sie die Datennachübertragung über den Journal Dialog und über den Menupunkt: "Pakete > Journal Verwaltung...".



Durch Selektion des jeweiligen Journaleintrags können die Daten, abhängig von der Konfiguration der Internetanbindung, nach übertragen werden. Die Datenübertragung wird dann anhand Ihrer Konfiguration der Internetanbindung durchgeführt.



### 3.7 Netzwerk Arbeitsplatz

Die Netzwerk Mehrarbeitsplatz Lösung von DELISprint muss vom DPD Versanddepot freigeschaltet werden. Die Freischaltung erfolgt über die Kundenkonfigurationsdatei, die vom Versanddepot generiert wird. Bei der Installation wird nur ein DELISprint Installationspaket benötigt. Vorteile der Netzwerk Arbeitsplatz Lösung:


- Zentrale Freischaltung der Arbeitsplätze
- Zentrales Update der Arbeitsplätze mit Routen- und Produktdatei zum Tertial Wechsel
- Zentrale Adressdatenbank
- Zentrale Paketscheinnummernkreis Vergabe und Pakethistorie
- Zentrale Wartungsmöglichkeit
- Organisation des Tagesabschluss
- Zugangsschutz (konfigurierbar)

Folgende Anforderungen an die Hardware/Software bestehen für den Netzwerk Arbeitsplatz:

- Betriebssystem Windows 2000/XP
- Bildschirmauflösung mind. 1024x768 Bildpunkte
- Netzwerkanbindung der Arbeitsplätze durch 100 Mbit Netzwerk
- Hauptspeicher mind. 256 MB
- Internet Zugang für den Tagesabschluss Arbeitsplatz
- Festplattenspeicher Arbeitsstation 60 MB, Datenbank Dateiserver 250 MB


## Installation

Um die Netzwerk Arbeitsplatz Installation durchzuführen muss zuerst eine Einplatz Installation durchgeführt werden. Die Einstellung zur Einplatz Installation erfolgt während der Installation im Dialog "Installationstyp".



Bei der Einplatz Installation wird die benötigte zentrale Datenbank angelegt. Nach Abschluss der DELISprint Einplatz Installation muss die Freischaltung mittels der Kundenkonfigurationsdatei Ihres DPD Versanddepot erfolgen, siehe hierzu Kapitel Laden der Kundenkonfigurationsdatei. Um von anderen Arbeitsstationen auf die DELISprint Datenbank zuzugreifen, muss das DELISprint Verzeichnis für andere Arbeitsstationen freigegeben werden. Lautet der Installationspfad des DELISprint Programm "C:\Programme\DPD\DELISPRINT", muss das Verzeichnis "DELISPRINT" mit allen Dateien und Unterverzeichnissen für den Netzwerkzugriff (Lesen/Schreiben/Ändern) freigegeben werden. Bitte beachten Sie, dass eventuell Datei- und Verzeichnisrechte sowie Microsoft Netzwerk Benutzerrechte bei der Freigabe abgestimmt werden müssen.


Wurde die Einplatz Installation durchgeführt, kann die Installation weiterer Arbeitsstationen durchgeführt werden. Bei der Installation ist als Vorarbeit ein Netzlaufwerk einzurichten, das mit dem im Microsoft Netzwerk freigegebenen "DELISPRINT" Verzeichnis verbunden ist, auf dem sich die zentrale DELISprint Datenbank befindet. Nachdem das Netzlaufwerk verbunden wurde kann mit der Installation von DELISprint auf dem Arbeitsplatz begonnen werden. Bei der Installation ist als Installationstyp die Netzwerk Installation auszuwählen.



Als Datenbank Pfad ist der Laufwerksbuchstabe des verbundenen zentralen DELISprint Datenbankverzeichnis anzugeben. Weitere Angaben sind bei der Installation der Arbeitsstation nicht notwendig.

### 3.8 Anmeldung an der Applikation

Die Anmeldung an den DELISprint Netzwerkarbeitsplätzen erfolgt durch Auswahl des Anmeldebenutzers im Dialog "" der beim Start der DELISprint Anwendung angezeigt wird.



Wurde vom Versanddepot in der Kundenkonfiguration festgelegt, dass die Passwort Eingabe bei der Anmeldung notwendig ist, muss das vom Benutzer Administrator für den Benutzer festgelegtes Passwort, bei der Anmeldung angegeben werden. Für jeden Benutzer werden die Ihm zugewiesenen Mandantenkonfigurationen zur Auswahl angeboten. Durch die Aktivierung des Buttons "Auswählen" wird DELISprint mit der ausgewählten Konfiguration gestartet.

#### Anmeldung als Erfasser

Hat sich der DELISprint Anwender mit einem Erfasser Account angemeldet, stehen in DELISprint die Funktionen für die Erstellung von Paketscheindruckaufträgen zur Verfügung. Um gedruckte Paketscheindruckaufträge in den Tagesabschluss aufzunehmen, müssen diese mit dem Button "Transfer L." dem Tagesabschluss zugeordnet werden. Nicht gedruckte Paketscheindruckaufträge können durch aktivieren des Button "Transfer" an den Tagesabschluss Mitarbeiter weitergegeben werden.

DELISprint Mandant Station1 : Abteilung Verkauf, Meyer KG, Mühweg 16, 36037 Fulda

Datei Datensatz Stammdaten Pakete Konfiguration Hilfe

Neu Löschen Duplizieren Gruppieren Label drucken Transfer Transf...

Freigeben Abschliessen Mandant Datensatzbetrag Pakethistorie Importieren

Benutzername	Versandart	Empfänger	Gewicht (kg)	Paketnummer	Gruppe /	NN-Betrag	Referenz:	Zu Händen	Versender Scan ID
Station1	NP	Maschinenbau OHG, Ksm	21,000	998811113	-	0,00		Korner	
Station1	NP	Eisenhandel Schmidt, Soc	5,000	998811113	-	0,00		Schaube	
Station1	NP	Transport GmbH & Co. KG	6,000	998811113	-	0,00		Kirsch	
Station1	NP	Wilhelm Schulte, Musterst	15,000	998811113	-	0,00			
Station1	NP	Schaller Transport GmbH,	7,000	998811113	-	0,00		Schaller	
Station1	NP	TestFirma AG, Kirsch, Mus	5,000	998811113	-	0,00		Kirsch	
Station1	NP	Verlag Aktuell, Zeile: Buch	4,000	998811113	-	0,00		Zeile	
Station1	NP	Rhenania GmbH & Co. KG	10,000	998811113	-	0,00	123456789	Rückle	
Station1	NP	Transport GmbH, Nunnann	1,000	998811113	-	0,00	23443C5676	Nunnann	
Station1	NP	Honold GmbH & Co. KG, S	0,800	998811113	-	0,00	L 1 C 456	Schubert	
Station1	NP	Stückgut Versand GmbH &	13,000	998811113	-	0,00	7799885544	Mueller	
Station1	NP	Schlösserei Klein, Klein, Ei	3,000	998811113	-	0,00	34 656 3445	Klein	
Station1	NP	Bau AG, Mauser, Industrie	4,000	998811113	-	0,00	KLM0PEWD	Mauser	

Empfänger : Bau AG, Mauser, Industrie, 99, D-65479 Musterort  
Referenz: : KLM0PEWD Order-No. :  
Telefon : 0033 123123123 Fax : E-Mail :  
Zu Händen : Mauser  
Versandart : NP

Anzahl Label / Pakete bereit zum Drucken: 1

### Anmeldung als Tagesabschluss Mitarbeiter

Hat sich der DELISprint Anwender mit einem Tagesabschluss Account angemeldet, stehen in DELISprint die Funktionen zum Erstellen von Paketscheindruckaufträgen sowie für den Tagesabschluss zur Verfügung. Sollen Paketdruckaufträge aus dem Tagesabschluss herausgenommen werden, muss dies durch den Button "Freigeben" erfolgen.

DELISprint Tagesabschluss Leiter Station2 : Abteilung Verkauf, Meyer KG, Mühweg 16, 36037 Fulda

Datei Datensatz Stammdaten Pakete Konfiguration Hilfe

Neu Löschen Duplizieren Gruppieren Label drucken Transfer Transf...

Freigeben Abschliessen Mandant Datensatzbetrag Pakethistorie Importieren

Benutzername	Versandart	Empfänger	Gewicht (kg)	Paketnummer	Gruppe /	NN-Betrag	Referenz:	Zu Händen	Versender Scan ID
Station2	NP	Maschinenbau OHG, Ksm	21,000	998811113	-	0,00		Korner	
Station2	NP	Eisenhandel Schmidt, Soc	5,000	998811113	-	0,00		Schaube	
Station2	NP	Transport GmbH & Co. KG	6,000	998811113	-	0,00		Kirsch	
Station2	NP	Wilhelm Schulte, Musterst	15,000	998811113	-	0,00			
Station2	NP	Schaller Transport GmbH,	7,000	998811113	-	0,00		Schaller	
Station2	NP	TestFirma AG, Kirsch, Mus	5,000	998811113	-	0,00		Kirsch	
Station2	NP	Verlag Aktuell, Zeile: Buch	4,000	998811113	-	0,00		Zeile	
Station2	NP	Rhenania GmbH & Co. KG	10,000	998811113	-	0,00	123456789	Rückle	
Station2	NP	Transport GmbH, Nunnann	1,000	998811113	-	0,00	23443C5676	Nunnann	
Station2	NP	Honold GmbH & Co. KG, S	0,800	998811113	-	0,00	L 1 C 456	Schubert	
Station2	NP	Stückgut Versand GmbH &	13,000	998811113	-	0,00	7799885544	Mueller	
Station2	NP	Schlösserei Klein, Klein, Ei	3,000	998811113	-	0,00	34 656 3445	Klein	
Station2	NP	Bau AG, Mauser, Industrie	4,000	0	-	0,00	KLM0PEWD	Mauser	

Empfänger : Schlösserei Klein, Klein, Eisenweg 18, D-49661 Kleiner Dtl  
Referenz: : 34 656 3445 Order-No. :  
Telefon : Fax : E-Mail :  
Zu Händen : Klein  
Versandart : NP

Anzahl Label / Pakete bereit zum Drucken: 1

Geöffnete Mandanten / Anzahl Label zum Abschliessen: 1 / 9

### Anmeldung als Track & Trace Mitarbeiter

Hat sich der DELISprint Anwender mit einem Track & Trace Account angemeldet, steht in DELISprint lediglich die Pakethistorie zur Verfügung. Ein Doppelklick in der Pakethistorie führt zur Recherche des Paketes in der DPD Sendungsverfolgung Tracking im Internet. Track & Trace Mitarbeiter können keine Pakete erfassen oder löschen.

### Anmeldung als Administrator

Hat sich der DELISprint Anwender mit dem Administrator Account angemeldet, stehen in DELISprint alle Funktionen zur Verfügung.




Sollten Sie sich mit dem Administrator anmelden wollen, so müssen alle anderen Benutzer von DELISprint abgemeldet sein. Während der Administrator angemeldet ist, können sich keine anderen Benutzer anmelden.

### **WICHTIG!**

### Problemlösung: Der Benutzer kann sich nicht anmelden.


Durch Systemabstürze einzelner PCs kann es vorkommen, dass sich die DELISprint Applikation nicht mehr von der Datenbank abmelden kann. Obwohl der „abgestürzte“ PC mittlerweile neu gestartet wurde, ist der entsprechende Benutzer in der Datenbank noch als „angemeldet“ hinterlegt. Eine erneute Anmeldung mit dem bisherigen Benutzer ist nicht möglich, es erscheint folgende Meldung:



### **Problemlösung:**

- Starten Sie DELISprint
- Wählen Sie als Benutzer „Administrator“ aus
- Geben Sie das zugehörige Passwort ein
- Betätigen Sie den Button <Login neu initialisieren>





**Benutzer Login**

Benutzer: Administrator

Passwort:

☐ Passwort sichtbar

Login neu initialisieren

Auswählen

Hilfe...

Verlassen

**Konfigurierte Kunden**  
 (Aktuelle Benutzeranzahl (Anzahl) / Nicht ausgedruckte Pakete (Anzahl) / Nicht abgeschlossen (Buchstabe 'O' or 'A' für Offen/Abgeschlossen), Mandant)


(O / O / A), DELICOM Test GmbH, Strasse 10, 63741 Aschaffenburg  
 (O / O / A), DELICOM2 Test GmbH, Wailandtstraße 1, 63741 Aschaffenburg  
 (O / O / A), DELICOM3 Test GmbH, Wailandtstraße 1, 63741 Aschaffenburg

Kunde

☐ Nicht abgeschlossene Paketscheine

☐ Nicht gedruckte Paketscheine

- es erscheint folgende Sicherheitsabfrage




**Warnung**

Sind Sie sicher, dass as nicht auf DE-AB-ASTAPF[10.1.34.26] eingeloggt ist?

Ja

Nein

- kontrollieren Sie, ob es sich um den korrekten Benutzer handelt. Im Beispiel hier, ist es der Benutzer „as“. Wenn Sie sich sicher sind, dass es sich um den korrekten Benutzer handelt, betätigen Sie den Button <Ja>.



**Warnung**

Sind Sie sicher, dass as nicht auf DE-AB-ASTAPF[10.1.34.26] eingeloggt ist?

Ja


Nein



Sollten Sie hier den falschen Benutzer auswählen, können bereits „arbeitende Benutzer“ aus dem System geworfen werden.

## WICHTIG!

- nun können Sie sich an der Anmeldemaske wieder mit Ihrem Benutzer anmelden.



**Benutzer Login**

Benutzer: as [as] - Tagesabschluss Leiter

Passwort:

☐ Passwort sichtbar

Auswählen

Hilfe...

Verlassen

**Konfigurierte Kunden**  
 (Aktuelle Benutzeranzahl (Anzahl) / Nicht ausgedruckte Pakete (Anzahl) / Nicht abgeschlossen (Buchstabe 'O' or 'A' für Offen/Abgeschlossen), Mandant)

(O / O / A), DELICOM Test GmbH, Strasse 10, 63741 Aschaffenburg  
 (O / O / A), DELICOM2 Test GmbH, Wailandtstraße 1, 63741 Aschaffenburg  
 (O / O / A), DELICOM3 Test GmbH, Wailandtstraße 1, 63741 Aschaffenburg

Kunde


☐ Nicht abgeschlossene Paketscheine

☐ Nicht gedruckte Paketscheine

## 4 Arbeiten mit DELISprint

### 4.1 Pakete bearbeiten

Im Hauptfenster von DELISprint werden alle erstellten Paketdatensätze aufgelistet. Die Ansicht ist zweigeteilt. Im oberen Bereich werden die bereits erfassten Pakete in einer Tabelle angezeigt. Ein neues Paket wird durch Aktivieren des Buttons "Neu" erstellt, der Dialog "Datenerfassung" wird dem Benutzer hierzu eingeblendet. Siehe hierzu Kapitel: "Datenerfassung". Noch nicht ausgedruckte Paketscheine haben noch keine Nummer und werden mit einem weißen Hintergrund dargestellt. Bereits ausgedruckte Paketscheine erhalten eine Paketscheinnummer und werden in der Tabelle mit einem gelben Hintergrund dargestellt.



**DELISprint Administrator : testaccount 10 stell, happy tree friends GmbH, Sesamstr. 1, 63849 Schlumpfhausen**

Datensatz Stammdaten Pakete Konfiguration Hilfe

Neu Löschen Duplizieren Gruppieren Label drucken Transfer Transfer L. Freigeben Abschliessen Mandant Datenübertrag Pakethistorie Importieren

Benutzername	Versandart	Empfänger	Gewicht	Paketnum	NN-Betrag	Gruppierung	Referenznr.	Zu Händen
Administrator	PL	Transport GmbH & Co. KG, Anita Müller; Logistikstr. 64; DE-65	1,000	47114711	0,00	-		Anita Mülle
Administrator	KP	Eisenhandel Schmidt, Heinz Eisenbeiss; Kupferallee 34; DE-31	2,000	47114711	0,00	-		Heinz Eiser
Administrator	NP, NN	Schlüsseldienst Bergmann; Schlossstrasse 34; DE-96132 Sch	4,100	47114711	123,45	-	ABC1234	
Administrator	NP, E8, PRO	Wilhelm Schulze, Anneliese Schmitt; Musterstrasse 2; DE-961	5,200	47114711	0,00	-		Anneliese S
Administrator	NP, E8, PRO	Wilhelm Schulze, Bernd Huber; Musterstrasse 2; DE-47447 M	5,200	47114711	0,00	-		Bernd Hubi
Administrator	NP, E8, PRO	Wilhelm Schulze, Harald Lorenz; Musterstrasse 2; DE-47447 M	5,200	47114711	0,00	-	111111	Harald Lore
Administrator	NP, E10, ABT	"Reisebüro ""Happy Holiday""", Susi Sonnenschein; Strandst	5,200	47114711	0,00	-	222222	Susi Sonne
Administrator	NP, E12, ID	"Zahnlabor ""Smile""", Gerold Hock; Wurzelstrasse 28; DE-71	5,200	0	0,00	-	333333	Gerold Hoc
Administrator	NP, UN	Schaller Transport GmbH, Anja Kirschner; Muster Straße 20; C	6,000	0	0,00	-	11	
Administrator	NP, E10, HIN	Metzgerei Bockensack, Hans Wurst; Schnitzelstrasse 33c; Df	9,000	0	0,00	-	22	Hans Wurs
Administrator	NP, E12, HIN	Verlag Aktuell, Winfried Bruder, Hans Zeil; Buchbinderstr. 45c;	10,000	0	0,00	-	aa	Hans Zeil
Administrator	NP, E12, SAT	Fenster Paul GmbH, Edeltraud Gutmann; Hauptstrasse 66; DE	11,000	0	0,00	-	bb	
Administrator	NP, E18	Papierfabrik Zeiler, Andre Pappenheimer; Kartonstrasse 67; DI	12,000	0	0,00	-	abc	Andre Papp
Administrator	NP, E12, NN	Frische Brötchen GmbH, Klaus Mehler, Inge von Bingen; Bäcl	13,000	0	120,00	-	123456789	Inge von B
Administrator	NP, E18	Bau AG, Peter Maurer; Steinstr. 99; DE-65479 Hausen	14,000	0	0,00	-	KLM0PEWD	
Administrator	NP, AS	Kleiderfabrikation Schneider, Heinz Röckle; Hosenstrasse 13a	15,000	0	0,00	-	23A43C5676	
Administrator	NP, E18	Gärtnerei Schleicher, Mathilde Schleicher; Magnolienweg 99;	16,000	0	0,00	-	5678	

Empfänger : "Reisebüro ""Happy Holiday""", Susi Sonnenschein; Strandstrasse 88; DE-15684 Musterstadt  
Referenznr.: : 222222 Referenznr2.: :  
Telefon : 0049 6021 6145 Fax : Email : reisebüro@web.de  
Zu Händen : Susi Sonnenschein  
Versandart : NP, E10, ABT

Anzahl Label / Pakete bereit zum Drucken 31 / 31 fnete Mandanten / Anzahl Label zum Abschliessen 1 / 31  
Letzte PSN: 4711000813  
Noch verfügbar: 3897

Durch Auswahl eines Paketes aus der Paketliste werden die Daten in der Detailansicht angezeigt. Soll ein Paketdatensatz noch nachträglich bearbeitet werden kann dies durch einen Doppelklick mit der linken Maustaste erfolgen oder durch die Selektion des Paketdatensatz mit anschließenden Aufruf des Menüpunkt "Datensatz > Paket bearbeiten". Durch Mausclick in die entsprechende Spaltenüberschrift (z. B. Versandart) werden die Daten entsprechend der Spalte aufsteigend sortiert.

Die Spalte "Paketscheinnummer" bleibt zunächst leer. Sie wird erst unmittelbar vor dem Ausdruck des Paketscheins generiert. Ein bereits gedruckter Paketschein kann abgeändert werden (in diesem Fall wird die alte Paketscheinnummer auf 0 gesetzt, das heißt das Paket wird als nicht gedruckt gekennzeichnet). Der Nachdruck erfolgt durch Selektion des bereits gedruckten Paketdatensatzes und anschließendem Aufruf des Menüpunktes "Datensatz > Nachdruck des Labels".


Das Löschen eines bereits ausgedruckten Paketscheins löscht diesen Eintrag aus der Datenbank. Im unteren Drittel des Bildschirms erfolgt die Detailansicht der bereits erfassten Pakete. Die Detailansicht wird durch Selektieren eines Paketdatensatzes im Hauptfenster aktiviert.

In der werden mehrere Statusinformationen angezeigt: Die Anzahl der Paketscheine und Pakete, die erfasst wurden, werden in einem grün oder rot hinterlegten Feld dargestellt. Die Anzeige wechselt immer dann von rot auf grün, wenn die Anzahl der zu druckenden Paketscheine eine komplette DIN-A4-Seite füllt. Die rote Anzeige bedeutet, dass entweder Etiketten leer bleiben oder nicht alle Pakete ausgedruckt werden. Im rechten Teil der Fußzeile erfolgt die Anzeige der geöffneten Mandanten (Mehrmandanten Funktion) und der Pakete, die noch nicht abgeschlossen sind, d. h. diese Pakete sind möglicherweise schon ausgedruckt, sind aber noch nicht in einem Journal bzw. Selbstbucherliste ausgewertet.

Eine Anleitung zum Arbeiten mit mehreren Mandanten in DELISprint, erhalten Sie im Kapitel: Mehrmandanten Funktion.


**Achtung:** Ein bereits gedruckter, dann aber abgeänderter oder gelöschter Datensatz wird endgültig in der Datenbank gelöscht und erscheint nicht mehr in der Paketliste.

Ab der Version 5.3.5 sehen Sie in der Hauptmaske von DELISprint in der Ecke unten rechts die zuletzt verwendete und die noch verbleibenden Paketscheinnummern.



The screenshot shows the main mask of DELISprint. At the top, there is a header bar with various fields including '99', '16,000', '0', '0,00', and '5678'. Below this, the main area displays '38; DE-15684 Musterstadt' and 'Email : reisebüro@web.de'. At the bottom left, there is a button labeled 'Abschliessen' and a field showing '1 / 31'. At the bottom right, a red box highlights a status area containing a circular arrow icon, the text 'Letzte PSN:', the value '4711000813', the text 'Noch verfügbar:', and the value '3897'.

Sollte die Nummernkreissperre bei Ihnen durch das Depot konfiguriert worden sein und Sie erreichen das Ende Ihres reservierten Bereichs, so erscheint folgendes Fenster:



**Überschreitung Nummernkreis : Normalpakete**

**Information:**  
Ihr Paketscheinnummernkreis ist aufgebraucht. Bitte wenden Sie sich an die DELISprint verantwortliche Person in Ihrem zuständigen Depot. Sie erhalten dann das Passwort zur Deaktivierung der Nummernkreissperre. Nach Eingabe des Passworts können Sie dann mit DELISprint Ihre Paketscheine drucken.

**Überschreitung:**

Versanddepot: 0998

generated information  
DE-63741 Aschaffenburg  
+49 (0) 6021 492-5

Kundennummer: 1111111111\_000

Überschritten Nummernkreis:  
Normalpakete  
471 4711000000 - 471 4711000030

**Passwort für Nummernkreis:**

Passwort:


Abbrechen Ok

In diesem Fall melden Sie sich beim Ansprechpartner Ihres Depots. Der Mitarbeiter prüft nun, ob die erste Paketscheinnummer Ihres Nummernkreises zuletzt vor mind. 6 Monaten benutzt wurde und gibt Ihnen das Passwort, um den Neubeginn des Nummernkreises frei zuschalten.

Sind die ersten Paketnummern Ihres Nummernkreises in den letzten 6 Monaten benutzt worden, so wird Ihnen Ihr Depot eine neue Konfigurationsdatei mit einem vergrößerten Nummernkreis bereitstellen. Diese muss anschl. wie im Kapitel 2.2 „Laden der Konfigurationsdatei“ beschrieben eingespielt werden.


## 4.2 Datenerfassung

Das Erfassen neuer Paketdaten erfolgt durch Aktivierung des Button „Neu“ im Hauptfenster DELISprint. Nach Aktivierung wird der Dialog „Datenerfassung“ zur Eingabe der Paketdaten geöffnet.



Hier können fortlaufend Pakete erfasst werden, ohne den Dialog verlassen zu müssen. Die erfassten Pakete werden in das Hauptfenster übernommen und können nach Schließen dieses Erfassungsdialoges dort ausgedruckt werden.


Im oberen Bereich des Dialoges "Datenerfassung", in der Sektion "Empfängerdaten" wird der Empfänger des Paketes festgelegt. Die Festlegung kann durch Suchen bereits erfasster Empfänger aus der Adressdatenbank oder durch Neuanlage erfolgen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Kapitel: Anlegen von Adressen während der Paketerfassung.



Bei der Neuanlage einer Empfängeradresse ist zu beachten, dass die Eingabefelder "Firma", "Name" ("Firma" oder "Name" muss gefüllt sein), "Adresse1", "Land", "PLZ" und "Ort" Mussfelder sind, d.h. beim Anlegen eines Empfängers gefüllt sein müssen. Die Eingabe der Empfängertelefonnummer im Feld "Telefon" wird bei den Zusatzleistungen: "DPD 8/ DPD 10/ DPD 12/ DPD 18" und "DPD EXPRESS" benötigt.


Ist die Referenznummer einer bereits erfassten Empfängeradresse bekannt, wird durch die Eingabe der Referenznummer, sowie dem Aktivieren der Tabulatortaste im Feld Referenznummer, die Suche nach dem Empfängerdatensatz gestartet und der Empfängerdatensatz angezeigt.

Für die Eingabefelder "Firma" und "Name" (farbig markiert) ist eine Schnellsuche Funktion integriert.



In diesen beiden Eingabefeldern kann ein Teil des Firmen- oder Empfängername eingegeben werden und durch Aktivieren des "Lupe" Button oder Eingabe der Tastenkombination "CTRL-S" die "Schnellsuche" aktiviert werden.

Bei der Adressauswahl kann über den Button "Suchen", oder durch die Tastenkombination "Alt-S" eine bereits erfasste Adresse aus dem Adressbuch ausgewählt werden. Nach Aktivierung des Buttons "Suchen" wird der Dialog "Adresse aus Adressbuch auswählen" geöffnet mit den Suchkriterien zum Auffinden des Adressdatensatz.




Ref. (A)	Firma oder Name	Adresse 1	Land	PLZ	Area	Stadt	Tel.
101	Spedition Kaiser GmbH & Co. KG Heinz Meier	Musterweg 55	DE	74078		Musterort	
103	Stückgut AG Herr Möller	Mustergasse 5-7	DE	89231		Musterland	
105	Luftfracht GmbH & Co. KG Geschäftsleitung	Muster Strasse 64	DE	65479		Musterort	0033 123123123
107	Luftfracht GmbH & Co. KG Hans Gut	Muster Str. 87	DE	65479		Musterort	0032 999 888 777
109	LKW Fracht GmbH & Co. KG Frau Köhler	Muster Str. 66	DE	65479		Musterort	02021 123 123 123
110	Wilhelm Schulze	Musterstrasse 2	DE	47447		Musterstadt	
111	Schaller Transport GmbH Anita und Muthard	Muster Straße 20	DE	95182		Musterland	
112	TestFirma AG Manfred Kirsch	Muster Str. 64	AT	1069		Musterort	0022 19191 1293
114	Maschinenbau OHG Herr Kramer	Dieselstr. 43c	DE	63741		Mustercity	0052 999 888 777
125	FIRMA NAME Z.H.	ADRESSE_1	DE	12345		ORT	TELEFON
126	COMPANY NAME A.O.	ADDRESS_1	DE	12345		CITY	PHONE

Durch Druck auf den Button "Auswahl aktivieren" wird die Trefferliste angezeigt. Durch einen Doppelklick bzw. Anwahl des Menüpunktes wird die aktuell markierte Adresse als Empfangsadresse

für das zurzeit zu erfassende Paket übernommen. Eine Beschreibung der Funktionalitäten dieses Dialoges finden Sie in: Suchen von Adressen während der Paketerfassung.


Im mittleren Teil des Erfassungsbereiches der Sektion "Paketinfo" können zusätzliche Angaben zum Paket vermerkt werden.




Im Feld "Zu Händen" kann eine zusätzliche Empfängerangabe auf dem Paketschein angedruckt werden. Die Anzahl zu erzeugender Paketscheine kann im Eingabefeld "Anzahl Pakete" angegeben werden. Wurden mehrere Paketscheine erzeugt, kann im Eingabefeld "Gewicht (kg)" das Paketgewicht für alle Pakete angegeben oder über eine angeschlossene Waage bezogen werden. Die einzelnen Gewichtsangaben werden durch das Zeichen "/" getrennt. Für den Ausdruck einer Referenznummer auf dem Paketschein muss im Feld "Referenznummer" der Eintrag eingefügt werden. Die Referenzfelder 3 und 4 werden nicht auf dem Paketschein angedruckt und dienen nur zur Suche des Lebenslaufes innerhalb Track & Trace.

Wird bei der Gewichtseingabe die Checkbox hinter dem Eingabefeld für das Gewicht gesetzt, so wird das eingegebene Gesamtgewicht durch die Anzahl der Pakete geteilt.

Beispiel: Gesamt- Gewicht 20 Kg, Anzahl der Pakete 4. Somit wird das Gesamtgewicht auf 5 kg pro Paket aufgeteilt.




Im unteren Teil des Erfassungsbereiches erfolgt die Auswahl der Versandart, z. B. Normalpaket, Kleinpaket, PARCELletter sowie der entsprechenden Zusatzleistungen, z. B. Unfrei, DPD 18 oder Nachnahme. Nicht erlaubte Kombinationen können nicht angewählt werden und werden dem Benutzer zur besseren Kennzeichnung "ausgegraut" dargestellt.





Für Nachnahmepakete kann zusätzlich der Nachnahmebetrag, die Währung (mögliche Währung des Ziellandes), eine Inkasso-Art (bar, Scheck) sowie der Verwendungszweck angegeben werden. Diese Eingabefelder erscheinen beim Anwählen der Versandart "Nachnahme". Sollen für die ausgewählte Adresse mehrere Nachnahme Paketscheine mit unterschiedlichen Nachnahmebeträgen erstellt werden, können die einzelnen Nachnahmebeträge wie beim Gewichtsfeld, durch einen "/" getrennt eingegeben werden.



#### Eingabemöglichkeiten für Nachnahmebeträge:

Optionen	Option 1	Option 2	Option 3	Neu: Option 4
Eingabe-Möglichkeiten	Eingabe des Einzelbetrages	Eingabe des Gesamtbetrages	Manuelle Aufteilung des Gesamtbetrages	Masterpaket mit Gesamtbetrag
Eingaben in DELISprint	Betrag/Paket 100 € (Betrag gilt für alle Pakete der Sendung)	Gesamt NN-Betrag 300 € (automatische Aufteilung zu gleichen Teilen auf einzelne Pakete)	Gesamt NN-Betrag 300 € (manuelle Aufteilung des Betrages auf einzelne Pakete durch Kunden)	Gesamt NN-Betrag 300 € (Eingabe Masterbetrag, Versehen der restlichen Pakete mit dem Betrag „0 €“)
Ergebnis pro Paket der Gesamtsendung	1 Paket 100 € 2 Paket 100 € 3 Paket 100 €	1 Paket 100 € 2 Paket 100 € 3 Paket 100 €	1 Paket 80 € 2 Paket 120 € 3 Paket 100 €	1 Paket 300 € 2 Paket 0 € 3 Paket 0 €
NN-Betrag	Summe 300 €	Summe 300 €	Summe 300 €	Summe 300 €

Für DPD EXPRESS Pakete wird die Eingabe zusätzlicher Informationen notwendig. Dazu öffnet sich im unteren Teil des Bildschirms ein Bereich, in dem die Paketart (Dokumente oder Warensendungen) ausgewählt werden muss. Für Warensendungen und Dokumente sind die komplette Beschreibung des Paketinhalts im Feld "Warenbeschreibung" sowie die Angabe des Zollwertes und der Maße des Paketes (in Zentimetern) notwendig. Bei Auswahl des Typs 'Dokumente' wird als Eingabeerleichterung die Standardgröße 35 x 25 x 2 cm vorgegeben. Bei abweichenden Abmessungen müssen diese Angaben korrigiert werden.


Die Eingabe der benötigten Zusatzangaben für Gefahrgut- Pakete wie "Verpackungsart" und "beinhaltende Gefahrgüter" können im unteren Teil des Bildschirms eingegeben werden. Wird die Zusatzleistung Gefahrgut aktiviert, ist die Gewichtsangabe Pflicht. Weiterführende Informationen zu diesem Thema finden Sie im Kapitel Gefahrgut Datenerfassung.

Im Fuß des Dialogs kann der angelegte Paketdatensatz durch Aktivierung des Button "Speichern" gespeichert werden. Beim Speichern erfolgt eine Plausibilitätsprüfung, ob die Versandart zum ausgewählten Zielland erlaubt ist und ob die Eingaben vollständig sind. Eine Fehlermeldung gibt einen Hinweis, welche Eingabe zum erfolgreichen Speichern des Paketes gefehlt hat.


Mit Aktivierung des Button "Schliessen" oder durch Aktivieren der "Escape" Taste wird der Dialog geschlossen, die erfassten Pakete werden in das Hauptfenster übernommen. Zusätzlich wird im Fuß des Dialogs noch die Anzahl der erfassten Pakete angezeigt.



Soll ein sofortiger Ausdruck, nach Erfassung der Paketdaten erfolgen, muss dies durch die Checkbox "Etikettendruck beim Speichern" im Fuß des Dialogs aktiviert werden. Durch den Einsatz eines Thermodruckers kann diese Eigenschaft effizient genutzt werden.



Möchten Sie neu erfasste oder aktualisierte Empfänger Adressen nicht in Ihre Datenbank übernehmen, können Sie dies mittels der Checkbox "Adresse beim Übernehmen speichern" im Fuß des Dialogs steuern.



#### 4.2.1 Servicesatellit in DELISprint vorbelegen


Unter dem Menüpunkt "Konfiguration" - "Vorbelegung Paketdaten" haben Sie nun die Möglichkeit generelle Servicesatelliten zu hinterlegen.

Diese werden dann automatisch in der Datenerfassungsmaske hinterlegt.

### 4.3 Tipps und Tricks bei der Paketerfassung

#### 4.3.1 Suchen von Adressen während der Paketerfassung

Um die Paketerfassung zu beschleunigen, können Sie die Empfängeradresse direkt bei der Paketerfassung suchen und zuweisen. Den Erfassungsdialog öffnen Sie über den Menüpunkt "Datensatz > Neu" oder durch Aktivierung des Button "Neu" im Hauptfenster DELISprint.



Klicken Sie im Dialog "Datenerfassung" auf den "Suchen" Button um das Suchfenster zu öffnen.



Ref. (Adresse)	Firma oder Name	Adresse 1	Land	PLZ	Area
Schleicher	Gärtnerei Schleicher Mathilde Schleicher	Magnolienweg 99	BE	1000	
	Brasil Espresso Mr. Bean	Bean street 15	BR	12345	
	Brasil coffee Mr. Buro	Bean street 13	BR	12345	
	Glashandlung GLAS-SCHREIBER	Schlesische Strasse 26	DE	10997	
Paul	Fenster Paul GmbH Edeltraud Gutmann	Hauptstrasse 66	DE	95182	
Schaller	Schaller Transport GmbH Anja Kirschner	Muster Straße 20	DE	95182	
Holiday	"Reisebüro ""Happy Holiday"" Susi Sonnenschei	Strandstrasse 88	DE	15684	
Bergmann	Schlüsseldienst Bergmann	Schlossstrasse 34	DE	96132	
Schmidt	Eisenhandel Schmidt Heinz Eisenbeiss	Kupferallee 34	DE	36037	
	Transport GmbH & Co. KG Anita Müller	Logistikstr. 64	DE	65479	
	Glas + Spiegel Glaserei Röhlig	Großenhainer Straße 63	DE	01936	
	Glasbau GmbH Bayer	Segelfliegerdamm 69	DE	12487	

In den Sucheingabefeldern "Referenz", "Firma oder Name", "PLZ", "Ort" und "Land" ist es möglich Suchmuster, d.h. nur einen Teil des gesuchten Namens, einzugeben um den Empfängerdatensatz schneller zu finden. Groß- bzw. Kleinschreibung wird bei der Suche nicht unterschieden.

Durch Aktivieren des Button "Auswahl aktivieren" wird die Suche gestartet. Des Weiteren kann die Suche durch Aktivierung Tastenkombination "Alt- a" aus dem Sucheingabefeld gestartet werden. Der erste gefundene Datensatz wird nach erfolgreicher Suche in der Ergebnisanzeige markiert.

Durch Aktivieren des Button "Auswählen" oder durch Aktivieren der "Return"- Taste wird der in der Ergebnisanzeige markierte Empfängerdatensatz in das Hauptfenster übernommen und als Paketempfänger in den aktuellen Datensatz eingetragen.


Beispiel:

Sucheingabe im Feld "Firma oder Name": "gmbh"  
Ergebnis: z. B. "Muster GmbH"/"Bau GmbH & Co KG"

Sucheingabe im Feld "Firma oder Name": "müller"

Ergebnis: z. B. "Müller-Schulze"/"Müller"/"Müller AG"


Für die Eingabefelder "Firma" und "Name" (farbig markiert) ist eine Schnellsuche Funktion integriert.



In diesen beiden Eingabefeldern kann ein Teil des Firmen- oder Empfängername eingegeben werden und durch Aktivieren des "Lupe" Button oder Eingabe der Tastenkombination "CTRL-S" die "Schnellsuche" aktiviert werden.

#### 4.3.2 Anlegen von Adressen während der Paketerfassung

Um die Paketerfassung zu beschleunigen, können Sie eine in Ihrem DELISprint noch nicht eingepflegte Empfängeradresse direkt bei der Paketerfassung in die Adressdatenbank einpflegen und zuweisen. Den Dialog "Datenerfassung" öffnen Sie über den Menüpunkt "Datensatz > Neu" öffnen oder durch Aktivieren des Button "Neu" im Hauptfenster DELISprint.



Hier tragen Sie nun bitte die Empfängerdaten für das Paket ein und übernehmen Ihre Eingabe mit "Speichern". Falls der Empfänger Expresspakete zugestellt bekommen soll, muss auch die Telefonnummer hinterlegt werden, da diese auf den Express-Paketschein aufgedruckt wird.

Um dem Benutzer die Erfassung zu erleichtern, unterstützt DELISprint den Benutzer bei der Eingabe der Adressfelder durch:

- automatische Ermittlung des Empfangsortes anhand der Postleitzahl und Länderangabe. Wird die Empfänger Postleitzahl in das Eingabefeld "PLZ" eingetragen und das folgende Eingabefeld "Ort" mittels der "Tab" Taste betreten, füllt DELISprint das Feld "Ort" automatisch.
- Natürlich ist auch das Zielland ein Pflichtfeld, doch ist dies schon vordefiniert auf das Versenderland. Sollten Sie aber in ein anderes Land verschicken wollen, öffnen Sie die Länderauswahl durch klicken auf den Pfeilsymbol (siehe Screenshot).

Es öffnet sich nun die Länderauswahl und Sie können in der Länderauswahl Ihr Zielland suchen.

Land	E - Deutschland	PLZ	Ort
Paketinfo	I ▲ Land	Abk.	
Zu Händen	CS Serbien/Montenegro	CS	
Anzahl Pakete	CU Kuba	CU	
Gewicht (Kg)	CV Kapverdische Inseln	CV	
Referenznr.:	CY Zypern	CY	
	CZ Tschechien (Republik)	CZ	
	DE Deutschland	D	

Sie können auch durch Aktivieren der Spalten in der Kopfleiste die Spalteneinträge sortieren.

Wenn Sie in der Spalte Land ein Feld markiert haben und nun z. B. den Buchstaben "E" eingeben springt das Programm automatisch auf das erste Länderkürzel das mit E anfängt, also Ecuador. Wenn Sie nun noch einen weiteren Buchstaben eingeben, z. B. „s“ springt der Cursor auf das Länderkürzel ES, also Spanien.

So können Sie schnell und effizient nach dem Zielland suchen. Die Suche des Ländernamens kann über das Länderkürzel sowie über den Ländernamen erfolgen.

Eine Beschreibung der Mussfelder ist im Kapitel "Adressverwaltung" integriert.



#### 4.4 Paketlabel drucken

Durch Auswahl des Menüpunktes "Label drucken" werden die bereits erfassten und noch nicht gedruckten Paketscheine zum Ausdrucken vorbereitet und ausgedruckt. Dabei werden entsprechend der Versandart Paketscheinnummern vergeben (weiße Darstellung in der Tabelle).



Nach dem Ausdruck werden die entsprechenden Pakete als gedruckt markiert (gelber Hintergrund in der Tabelle). Während des Ausdrucks wird der Fortschritt in einer Fortschrittsanzeige angezeigt. Die erfolgreich ausgedruckten Pakete erscheinen in der Paketliste mit der vergebenen Paketscheinnummer.

Über den Menüpunkt "Datensatz - Nachdruck des Labels" kann ein bereits ausgedrucktes Paket zurückgesetzt werden.



Dies kann z. B. notwendig werden, wenn das falsche Papier im Drucker lag oder der Drucker Papierstau hatte. Die Auswahl dieser Funktion bewirkt, dass das Paket als nicht gedruckt gekennzeichnet wird (weißer Hintergrund). Die bereits vergebene Paketscheinnummer wird verworfen. Das Paket würde dann bei der nächsten Auswahl des Punktes "Etiketten drucken" wieder mit ausgedruckt werden. Die verworfene Paketscheinnummer wird nicht nochmals vergeben.

#### 4.5 Pakete abschließen

Die Auswahl dieses Menüpunktes beendet die Bearbeitung des Paketversandes. Die Pakete werden - sofern noch nicht geschehen - ausgedruckt. Ferner wird ein Journal erzeugt, das als Zusammenfassung die erfassten Pakete darstellt. Dazu werden die erfassten Pakete und Zusatzleistungen in einer tabellarischen Ansicht dargestellt. Zusätzlich wird eine Selbstbucherliste erstellt, die eine Einzellaufstellung der erfassten Pakete enthält. Diese Selbstbucherliste kann z. B. zur Dokumentation der Übergabe der Pakete an den Fahrer verwendet werden. Optional kann seit Version 5.4.0 die Selbstbucherliste nach Produkttyp unterteilt ausgedruckt werden.

Wurden Paketscheine mit der Zusatzleistung Gefahrgut bzw. Nachnahme gedruckt, werden zusätzlich Gefahrgut- Beförderungspapiere bzw. eine Nachnahme- Liste erstellt.

Die gewünschten Aktionen können beim Abschluss der Pakete in einem Dialog ausgewählt werden. Dabei kann gleichzeitig die Anzahl der auszudruckenden Kopien von Journal und Selbstbucherliste angegeben werden.

Nach Abschluss werden die Pakete aus der aktuellen Paketliste entfernt. Die Pakete werden im Journal gespeichert, so dass dort nach den in der Vergangenheit erfassten Paketen recherchiert werden kann.

Ist die DELISprint Datenübertragung aktiviert, so werden beim Abschluss die zu übertragenden Daten automatisch oder manuell je nach Konfiguration zum Depot übertragen.

#### Den Tagesabschluss können Sie wie folgt vornehmen:

Markieren Sie die Datensätze, die Sie vorab abschließen möchten (halten Sie die STRG- Taste gedrückt um Mehrfachselektionen vorzunehmen) und betätigen Sie den <Abschliessen> Button.

DELISprint Administrator : testaccount 10 stell, happy tree friends GmbH, Sesamstr. 1, 63849 Schlumpfhau


Datei Datensatz Stammdaten Pakete Konfiguration Hilfe

Neu Löschen Duplizieren Gruppieren Label drucken Transfer Transfer L. Freigeben Abschliesse Mandanten

Benutzername	Versandart	Empfänger
• Administrator	NP	Maschinenbau OHG, Kramer; Dieselstr.
Administrator	KP	Eisenhandel Schmidt, Schraube; Handels
Administrator	PL	Transport GmbH & Co. KG, Kirsch; Must
• Administrator	NP, NN	Wilhelm Schulze; Musterstrasse 2; DE-4
Administrator	NP, UN	Schaller Transport GmbH, Anita u. Murh
Administrator	NP, E18	TestFirma AG, Kirsch; Muster Str. 64; DE
➤ Administrator	NP, E10	Verlag Aktuell, Zeile, Zeile; Buchbinders
Administrator	NP, E12, NN	Rhenania GmbH & Co. KG, Röckle; Mus
• Administrator	NP, E18	Bau AG, Maurer, Maurer; Industriestr. 99
Administrator	NP, AS	Transport GmbH, Nurmam; Muster Str.
Administrator	KP	Honold GmbH & Co. KG, Manfred Schut
Administrator	NP, E18	Meyer OHG, Meyer, Meyer; Lindenstr. 9

Dadurch werden für die selektierten Pakete die Labels gedruckt (falls noch nicht geschehen), die Daten übertragen und die Journale gedruckt.

Beachten Sie, dass der Haken bei „Die markierten Pakete abschließen“ gesetzt ist.



Gesamtlieferungen können nur komplett abgeschlossen werden. Es ist nicht möglich einzelne Pakete aus Lieferungen „selektiert“ abzuschließen.

Ebenso ist es möglich lediglich die Pakete abzuschließen, für welche bereits die Paketscheine ausgedruckt wurden. Hierzu muss beim Tagesabschluss die Option „Gedruckte Pakete abschließen“ aktiviert werden.

#### 4.6 Pakethistorie

Hier erscheint ein Auswahldialog, der im oberen Bereich die Suchkriterien für einzelne Pakete angibt. Durch Auswahl des Buttons „Auswahl aktivieren“ wird die Treffermenge in einer Tabelle dargestellt. Als Default-Wert für die Datumseingrenzung werden die letzten vier Tage gewählt, dieser Wert kann jedoch überschrieben werden. Ein Doppelklick in der Treffermenge führt zur Recherche des Paketes in der DPD Sendungsverfolgung Tracking im Internet. Die Paketliste kann durch Mausklick auf die Spaltenüberschrift in der Tabelle alphabetisch sortiert werden. Die Standardsortierfolge ist das Datum.

**Pakethistorie**

Journal:  Mandant: Reflektor Falke, Wailandstr. 1, 6  
 Datum von: 25.12.2007 Land: <Alle>  
 Datum bis: 28.12.2007

Firma oder Name:  Paketnr.:   
 PLZ:  Referenznr.:   
 Ort:  Referenznr2.:   
 Strasse:  Sendung ID:   
 Kundennummer:

Journal	Benutzername	Mandant	Paketnummer	Datum	△	Versandart	Firma	Zu Händen	Na
2	Administrator	Reflektor Falke	47114711998231	28.12.2007		NP	Depot 0101		DP
2	Administrator	Reflektor Falke	47114711998232	28.12.2007		NP	Depot 0101		DP
3	Administrator	Reflektor Falke	47114711998233	28.12.2007		NP	Depot 0101		DP
3	Administrator	Reflektor Falke	47114711998234	28.12.2007		NP	Depot 0112		De
3	Administrator	Reflektor Falke	47114711998235	28.12.2007		NP	Depot 0147		DP
3	Administrator	Reflektor Falke	47114711998236	28.12.2007		NP	Depot 0147		DP
3	Administrator	Reflektor Falke	47114711998237	28.12.2007		PL	Transport GmbH & Co	Anita Müller	
3	Administrator	Reflektor Falke	47114711998238	28.12.2007		KP	Eisenhandel Schmidt	Heinz Eisenbeiss	
3	Administrator	Reflektor Falke	47114711998239	28.12.2007		NP, NN	Schlüsseldienst Bergi		
3	Administrator	Reflektor Falke	47114711998240	28.12.2007		NP, E8, PRO	Wilhelm Schulze	Anneliese Schmitt	

In den Sucheingabefeldern "Firma oder Name", "Paketnr.", "Referenznummer", "PLZ" und "Ort" können Suchmuster zum Auffinden der Datensätze eingegeben werden. Z. B. zeigt die Eingabe von "Bau" im Suchfeld "Firma oder Name", alle Paketdatensätze mit der Empfängerangabe "Bau" im Firmennamen oder Empfängernamen in der Pakethistorie an. Groß- bzw. Kleinschreibung wird bei der Suche nicht unterschieden. Durch Aktivierung der Tastenkombination "Alt-a" kann aus jedem Suchfeld die Suche in der Pakethistorie aktiviert werden.

Bitte beachten Sie beim Suchen von Paketdatensätzen, dass die Suchfelder "Journal", "Datum von", "Datum bis" und "Land" bei einer Suchanfrage ebenfalls berücksichtigt werden.

Durch Doppelklick auf einen Datensatz wird automatisch Tracking geöffnet und der Paketelebenslauf angezeigt.

Zum Export der angezeigten Paketdaten in ein mit Excel kompatibles Dateiformat aktivieren Sie bitte den Button "Exportieren". Die erste Zeile der exportierten Daten enthält die Spaltenüberschriften.

Die Übernahme von Paketdaten in das Hauptfenster zur erneuten Paketscheinerstellung erfolgt durch Markierung der Paketdatensätze und Aktivieren des "Übernehmen" Button.

#### 4.7 Testetiketten drucken


Informationen über den Druck von Testetiketten erhalten sie im Kapitel Erstellen der Musterpaketscheine nach Neuinstallation.

#### 4.8 Journalverwaltung

Nach Abschluss der Pakete werden die erfassten Pakete als Journal abgelegt. Dadurch ist es möglich, in der Vergangenheit erfasste Pakete zu recherchieren. Sie Öffnen den Journal Dialog durch aktivieren des Menüpunkt "Pakete > Journal Verwaltung...".



Es erscheint eine Liste der erfassten Journale:




Mandant	ID	Abschlussdatum	Journal Status	Selbstbucheiste Status	Datenübertragung Status
Testkunde	1	10.05.05 14:31:48	Nicht gedruckt	Nicht gedruckt	Nicht gesendet
Testkunde	2	10.05.05 14:38:44	Nicht gedruckt	Nicht gedruckt	Nicht gesendet
Testkunde	3	10.05.05 14:40:04	Nicht gedruckt	Nicht gedruckt	Nicht gesendet
Testkunde	4	10.05.05 14:43:20	Nicht gedruckt	Nicht gedruckt	Nicht gesendet

Buttons at the bottom: Journal nachdrucken..., Datenübertragung durchführen..., Hilfe..., Ok.

In dieser Liste wird dargestellt, wann der Abschluss durchgeführt wurde. Durch Auswahl eines Journals und "Journal nachdrucken" können die entsprechenden Journale oder Selbstbucheisten nachgedruckt werden. Durch Aktivieren des Buttons "Datenübertragung durchführen" werden alle noch nicht gesendeten Daten an den DPD übertragen, bzw. auf Diskette gespeichert. Durch einen Doppelklick auf einen Journaleintrag wird der Dialog "Pakethistorie" aufgerufen. Dabei werden alle Pakete dargestellt, die in diesem Journaleintrag enthalten sind. Die sonstige Funktionalität entspricht dem Menüpunkt "Pakethistorie".

#### 4.9 Programm beenden

Sollten beim Verlassen des Programms noch Pakete in der aktuellen Paketliste stehen, die noch nicht gedruckt oder abgeschlossen wurden, so erfolgt eine Warnung, um dem Benutzer die Möglichkeit zu geben, den Druck/Tagesabschluss durchzuführen.




## 5 Zusatzfunktionen

### 5.1 Paketdatensätze importieren

Über diese Funktion kann für wiederkehrende Versandvorgänge (z. B. monatlicher Werbemittel-Versand an die gleichen Empfänger) eine komplette Paketliste importiert werden, d. h. gleich bleibende Paketangaben mit den entsprechenden Empfängern. Diese Funktion ist sinnvoll, um z. B. wiederkehrende Vorgänge mit einem externen Programm aufzubereiten, so dass dann das Paket-schein-Druckprogramm DELISprint die dazugehörigen Paketscheine automatisiert ausdrucken kann. Der Import der Paketdatensätze erfolgt über den Menüpunkt "Pakete > Pakete importieren...".




Zur Durchführung des Importes wird der Dialog "Paketdruckaufträge importieren" geöffnet. Mit der Selektionsbox "Konfigurierte Datenformate" kann das benötigte Datenimport Format ausgewählt werden. Standard ist das DELISprint Paketdatensatz- Format "PARCELORDERS\_DEFAULT", das alle Datenfelder beinhaltet. Mit den Button "Neu", "Bearbeiten" und "Löschen" kann ein neues Paketdatensatz- Format erstellt, geändert oder gelöscht werden. Mehr Informationen zur Erstellung/Anpassung von Import- Datensatzformaten finden Sie im Kapitel: [Konfiguration Import Datensatz Format](#).



Die zu importierende Datei mit Ihren Paketdruckaufträgen wählen Sie im Feld "Importdatei" aus, mittels Aktivierung des "Datei Browser" Button kann eine Datei ausgewählt werden. Bitte beachten Sie, dass die zu importierende Datei, mit dem im Feld "Konfigurierte Datensatzformate" ausgewählten Datensatzformat übereinstimmen muss.

Die in Paketdatensätzen enthaltenen Adressdaten werden analog zum Menüpunkt "Adresse importieren" in die Adressdaten aufgenommen, die Regeln für das Überschreiben sind ebenfalls analog.

Vor dem Einlesen der Importdatei wird eine Plausibilitätsprüfung für jeden Datensatz dieser Datei durchgeführt. Die Datei wird per Default abgewiesen, sofern diese Datensatzprüfung fehlschlägt. Der Benutzer hat so die Möglichkeit, fehlerhaften Datensätze anhand des Übernahmeprotokolls zu korrigieren.



Mit Aktivieren der Checkbox "Nur gültige DS importieren" kann der Benutzer jedoch die in der Datei enthaltenen fehlerfreien Datensätze importieren. Werden weitere Informationen über die fehlerhaften Datensätze benötigt, kann dies durch die Selektion der Checkbox "Protokolldatei erstellen" und Angabe einer Protokolldatei im Dateisystem erfolgen. Die Protokolldatei wird nach Aktivieren des "OK" Button erstellt und enthält ausführliche Fehlerbeschreibungen.

Die Paketscheinnummern für die importierten Pakete werden mit dem Ausdruck der Paketscheine generiert.

Die Übernahme von Paketdaten aus MS- Datenformaten kann auch direkt über in Import Wizard erfolgen, siehe Kapitel [Import Wizard](#).

Eine Formatbeschreibung der einzelnen Datenfelder finden Sie im Kapitel [Dateiformate](#).

## 5.2 Adressdatensätze importieren / exportieren

### 5.2.1 Import von Adressdatensätzen

Soll eine bestehende Adressdatenbank in DELISprint übernommen werden, ist dies möglich über den Import von Adressdatensätzen. Um eine Datei mit Adressdatensätzen zu importieren, müssen Sie wie folgt vorgehen:

**Step by Step** Anleitung zum Laden einer Adressdatei:

### Step 1: Öffnen der Adressverwaltung


Öffnen Sie das Menü Stammdaten und klicken Sie dort auf den Menüpunkt "Adressen".



Danach gelangen Sie in den Dialog "Adressen Verwaltung".


### Step 2: Öffnen des Dialoges "Paketdruckaufträge / Adressen importieren"

Im Dialog "Adressen Verwaltung" befindet sich oben der Button "Importieren...". Wird dieser betätigt, öffnet sich der Dialog "Paketdruckaufträge/Adressen importieren" in dem Sie den Import durchführen können. Mit der Selektionsbox "Konfigurierte Datenformate" kann das benötigte Datenimport Format ausgewählt werden. Standard ist das DELISprint Adressdatensatz-Format "ADDRESSES\_DEFAULT", das alle Datenfelder beinhaltet. Mit den Button "Neu", "Bearbeiten" und "Löschen" kann ein neues Adressen Format erstellt, geändert oder gelöscht werden. Mehr Informationen zur Erstellung/Anpassung von Import Datensatzformaten finden Sie im Kapitel: Konfiguration Import Datensatz Format.



Die zu importierende Datei mit Ihren Adressdaten wählen Sie im Feld "Importdatei" aus, mittels Aktivierung des "Datei Browser" Button kann eine Datei ausgewählt werden. Bitte beachten Sie, dass die zu importierende Datei mit dem im Feld "Konfigurierte Datensatzformate" ausgewählten Datensatzformat übereinstimmen muss.

Vor dem Einlesen der Importdatei wird eine Plausibilitätsprüfung für jeden Datensatz dieser Datei durchgeführt. Die Datei wird per Default abgewiesen, sofern diese Datensatzprüfung fehlschlägt. Der Benutzer hat so die Möglichkeit, fehlerhaften Datensätze anhand des Übernahmeprotokolls zu korrigieren.



Mit Aktivieren der Checkbox "Nur gültige DS importieren" kann der Benutzer jedoch die in der Datei enthaltenen fehlerfreien Datensätze importieren. Werden weitere Informationen über die fehlerhaften Datensätze benötigt, kann dies durch die Selektion der Checkbox "Protokolldatei erstellen" und Angabe einer Protokolldatei im Dateisystem erfolgen. Die Protokolldatei wird nach Aktivieren des "OK" Button erstellt und enthält ausführliche Fehlerbeschreibungen.

Die Übernahme von Adressdaten aus MS- Datenformaten kann auch direkt über den Import Wizard erfolgen, siehe Kapitel [Import Wizard](#).

Eine Formatbeschreibung der einzelnen Datenfelder finden Sie im Kapitel [Dateiformate](#).


## 5.2.2 Export von Adressdatensätzen

Der Export von Adressdatensätzen erfolgt, wie der Import, über die Adressverwaltung. Die Speicherung der Adressdaten erfolgt im Excel Dateiformat CSV. Zum Exportieren der Adressdaten aktivieren Sie den Button "Exportieren" im Adressverwaltungsdialog. Exportierte Adressdaten können Sie jederzeit über die Adressdatensatz Importfunktion in DELISprint "laden".

## 5.3 Paketdatensätze duplizieren

Falls Sie mehrere Pakete an einen Empfänger verschicken, brauchen Sie nicht jeden einzelnen Paketschein neu anzulegen, sondern Sie können bereits vorhandenen Paketscheine duplizieren.

Zuerst müssen Sie wie immer die Empfängerdaten eintragen bzw. auswählen. Klicken Sie auf den Datensatz, so dass dieser blau hinterlegt ist. Danach klicken Sie auf den Button "Duplizieren" in der Buttonleiste oder wählen „Duplizieren“ über Rechtsklick auf den Paketdatensatz aus.



Diese Aktion führt dazu, dass der aktuell markierte Datensatz kopiert wird. Nun können Sie diesen Datensatz einfach editieren (z. B. Gewicht anpassen).

## 5.4 Paketdatensätze gruppieren (Shipments, Sendungen, Gesamtlieferungen)

### 5.4.1 „einfaches“ Gruppieren

Sie können mit der Funktion „Gruppieren“ sozusagen eine Lieferung, bestehend aus mehreren Paketen, erstellen. Die gruppierten Paketscheine werden dann mit einer entsprechenden Nummerierung versehen. Somit kann der Empfänger erkennen, ob er schon alle Pakete einer Lieferung erhalten hat.

Soll eine Lieferung von 4 Paketen an einen Empfänger erfolgen, ist es nur notwendig, den ersten Paketdatensatz zu erfassen. Die fehlenden Paketdatensätze können mit Hilfe der Gruppierfunktion erstellt werden.


Erstellen Sie Ihren Paketdatensatz mit allen notwendigen Daten.



ID	Empfänger	Versandart	Gewicht (kg)	NN-Betrag
1	Stückgut Versand GmbH & Co. KG Müller Heinz, D- NP		0,000	0,00
2	Maschinenbau DHG Kramer Paul, D-63741 Mustersoll NP		10,000	0,00
3	Eisenhandel Schmidt Schraube Bruno, D-36037 Muthl KP		1,000	0,00
4	Transport GmbH & Co. KG Kirsch Manfred, D-65479 PL		0,800	0,00
5	Wilhelm Schube, D-47447 Musterstadt	NN, NN	19,000	123,45

Markieren Sie den Datensatz und klicken auf den Button „Gruppieren“. Nun werden Sie gefragt, wie viele Sendungen Sie für die Gruppierung erstellen wollen.

Hier tragen Sie nun die gewünschte Zahl ein. In diesem Fall jetzt eine „4“, da die Sendung aus vier Paketen bestehen soll.



Anzahl Pakete für die Gruppierung

4


Abbrechen Ok

Sobald Sie die Eingabe mit „OK“ bestätigt haben, generiert das Programm die zusätzlichen Datensätze und fügt eine Durchnummerierung hinzu. Diese Nummerierung wird auf den Paketschein aufgedruckt und der Empfänger kann nun leicht prüfen, ob er alle Pakete erhalten hat.

### 5.4.2 Hinzufügen einzelner Pakete zu einer bestehenden Lieferung

Haben sie bereits mehrere Pakete zu einer Lieferung gruppiert und möchten Sie noch weitere zu dieser Lieferung hinzufügen, so können Sie dies tun, wenn die Paketscheine noch nicht gedruckt wurden.

Markieren Sie das erste Paket ihrer Lieferung und anschließend das neu hinzugekommene, einzelne Paket. Wählen Sie über Rechtsklick die Option „Gruppieren“ aus.




Es erfolgt eine Prüfung auf:

- einheitliche Empfängeradresse
- einheitlicher Service
- einheitliche Sendungs ID

Stimmen diese Angaben überein und wurden noch keine Paketscheine der Lieferung gedruckt, so wird das einzelne Paket zur bestehenden Sendung hinzugefügt.

Gruppierung	R
Nr. 293 (5/5)	
Nr. 293 (1/5)	
1,00 Nr. 293 (2/5)	
1,00 Nr. 293 (3/5)	
1,00 Nr. 293 (4/5)	




Sollten hier Abweichungen vorliegen, so erscheint folgende Meldung:



#### 5.4.3 Import von Sendungen über den zyklischen Import

Beim zyklischen Import gibt es 2 Möglichkeiten die Paketdaten der Sendung zu importieren. In DELISprint sollte hierzu die Option „Sendungen anhand der Sendung ID erstellen“ aktiviert werden. Sie finden diesen Punkt in DELISprint in den Konfigurationseinstellungen.

Konfiguration > Konfiguration > Kunden Konfiguration



Weitere Voraussetzungen:

- in Ihrer Konfigurationsdatei wurde die „MPS Option“ aktiviert  
Fragen Sie hierzu Ihren Ansprechpartner im Depot.
- DELISprint ab der Version 5.3.5

#### 5.4.3.1 Import der Paketdaten in einer Zeile

Sie können die Paketdaten, die zu einer Sendung zusammengefasst werden sollen, auch in einer Zeile der Importdatei hinterlegen.

In diesem Fall haben Sie den Vorteil, dass Sie nicht auf einheitliche Empfängerdaten achten müssen.

Anzahl Pakete	Sendung ID	!Versandart	Gewicht (kg)	Firma	zu Händen	!Name	!Adresse 1	!Land
2	444	NP, EX	1/2	Brasil Espresso	Mr. Bean		Bean street 15	BR
2	444	NP, EX	3/4	Brasil Espresso	Mr. Bean		Bean street 15	BR
3	555	NP, EX	4/7/2	Swiss chocolate	Urs Brown		Sweetstrasse 3	CH
3	555	NP, EX	1,1/2,2/3,3	Swiss chocolate	Urs Brown		Sweetstrasse 3	CH

Alle Gewichte der einzelnen Pakete müssen durch „ / „ getrennt angeben und die Anzahl der eingegebenen Gewichte muss mit der Anzahl der Paket übereinstimmen.

#### 5.4.3.2 Import der Paketdaten in mehreren Zeilen

Beachten Sie hierzu, dass Sie bei allen Paketen, die Sie zu einer Sendung zusammenfassen möchten, in den einzelnen Importzeilen eine einheitliche „Sendung ID“ angeben. Mit Empfängeradresse, Service und Sendungs ID wird eine Prüfung durchgeführt. Nur wenn diese Daten beim Import übereinstimmen, werden auch die Pakete zu einer Sendung zusammengefasst.



Anzahl Pakete	Sendung ID	Versandart	Gewicht (kg)	Firma	zu Händen	!Name	!Adresse 1	!Land
1	555	NP, EX	4	Swiss chocolate	Urs Brown		Sweetstrasse 3	CH
1	555	NP, EX	5	Swiss chocolate	Urs Brown		Sweetstrasse 3	CH
1	555	NP, EX	6	Swiss chocolate	Urs Brown		Sweetstrasse 3	CH



Möchten Sie Paketdaten automatisiert zu einer Sendung zusammenfassen, so müssen alle Paketdaten der betroffenen Sendung in einer Importdatei enthalten sein. Sollten die Paketdaten über unterschiedliche Importdateien importiert werden, so ist eine automatisierte Zusammenfassung nicht möglich. Hier können Sie lediglich die Pakete, wie im Abschnitt „Hinzufügen einzelner Pakete zu einer bestehenden Lieferung“ beschrieben, manuell hinzufügen.

## 5.5 Nutzen der Zwischenablage


Sie können Informationen, die Sie im DELISprint hinterlegt haben durch die Tastenkombination “STRG + C” in die Zwischenablage kopieren und z. B. in Excel mit “STRG + V” einfügen. Die Übergabe von Daten über die Windows Zwischenablage kann im Hauptfenster von DELISprint sowie in der Adressverwaltung erfolgen.

Tastenkombinationen im Überblick:

Funktion	Hotkey
Nächste Zelle aktivieren	Tab
Vorherige Zelle aktivieren	Shift + Tab
Erweiterte Selektion aufwärts	Shift + Pfeiltaste hoch
Erweiterte Selektion abwärts	Shift + Pfeiltaste runter
Selektion Seitenweise aufwärts	Shift + Bild auf
Selektion Seitenweise abwärts	Shift + Bild ab
Zum ersten Eintrag der Tabelle springen	Strg + Pos 1
Zum letzten Eintrag der Tabelle springen	Strg + Ende
Alle Einträge markieren	Strg + A

## 5.6 Sortieren in der Ansicht

Es besteht die Möglichkeit im Hauptdialog, Adressdialog und in der Pakethistorie die Daten zu sortieren. Durch Klicken auf den Spaltennamen können Sie auswählen, nach welchem Kriterium sortiert werden soll. Die aktuelle Sortierung erkennen Sie an der fett geschriebenen Spaltenüberschrift. Die Sortierung erfolgt immer aufsteigend!



Versandart	Empfänger	Gewicht (kg)
NP	Bau AG Maurer; Industriestr. 99; D	5,000
NP	Bau AG Maurer; Industriestr. 99; D	4,000
NP	Eisenhandel Schmidt Schraube; Ha	5,000
NP	Honold GmbH & Co. KG Schubert;	0,800

Weiterhin besteht die Möglichkeit über einen Rechtsklick in die Spaltenüberschrift, über „Tabelle anpassen“, die Auftragsübersicht via Drag and Drop individuell zu gestalten.

## 5.7 Mehrfachselektion

Sie können mehrere Datensätze gleichzeitig markieren und bearbeiten. Es gibt folgende Möglichkeiten:

Funktion	Hotkey
Nächste Zelle aktivieren	Tab
Vorherige Zelle aktivieren	Shift + Tab
Erweiterte Selektion aufwärts	Shift + Pfeiltaste hoch
Erweiterte Selektion abwärts	Shift + Pfeiltaste runter
Selektion Seitenweise aufwärts	Shift + Bild auf
Selektion Seitenweise abwärts	Shift + Bild ab
Zum ersten Eintrag der Tabelle springen	Strg + Pos 1
Zum letzten Eintrag der Tabelle springen	Strg + Ende
Alle Einträge markieren	Strg + A

Die Mehrfachselektion kann die Bearbeitung von mehreren Datensätzen vereinfachen, z. B. beim Nachdrucken oder Löschen mehrerer Paketdatensätze. Diese Funktionalität existiert in der Adressverwaltung, sowie in der Hauptmaske DELISprint.

## 5.8 Paketscheindruck für EXPRESS Pakete

DELISprint unterstützt den Benutzer beim Versand nationaler und internationaler Expresspakete.

Internationaler Versand

Nationaler Versand

Produkt:

Produkte:

DPD EXPRESS  
DPD GUARANTEE

DPD 8:30 Uhr  
DPD 10:00 Uhr

DPD 12:00 Uhr  
DPD 18:00 Uhr

Achtung! nicht einreihen! Schäden müssen DPD innerhalb von 7 Tagen nach Ablieferung schriftlich gemeldet werden. / Notification on damage must be made recognizable from the outside has to be submitted to DPD within 7 days in writing.	
DELICOM Hr. Schmitt ADRESSE 1	ALBA ALBA S.p.A. Via Cavour 10 10128 TORINO (TO) ITALY Tel. +39 011 56101 Fax +39 011 56102 E-Mail: alba@alba.it Web: www.alba.it
Tel. 0815  <b>CZ-10400</b>  Referenzn°1  Referenzn°2      Referenzn°2	Lieferung 1 / 1  Gewicht 1,00 kg

[illegible]

DPD EXPRESS

4711 4711 0007 10 B IE2  
Track Service

E CZ-1381-PRG9

302-CZ-10400

1010 400 4711 4711 0007 10 302 260 H

4711 4711 0007 13 5  
Track

DE-0163

179-DE-83741

18.04.07 14:02:20/1012.023,SignalV5.2.0.8

70



0003 4711 4711 4711 0007 13 179 276 A

## 5.9 Austauschservice

DELISprint unterstützt den Benutzer beim Versand von Paketen mit der Zusatzleistung Austauschservice. Beim Druck des Paketscheines werden zusätzlich der Rücksendepaketschein, das Austausch-Service Zusatzlabel sowie die Quittung angedruckt. Der Rücksendepaketschein wird als „Relabel“ ausgedruckt, da dem Kunden beim Labeldruck die depotspezifischen Routeninformationen nicht zur Verfügung stehen. Das auftragnehmende Depot muss das Paket auf dem Rückweg mit einem neuen Label (inkl. der depotspezifischen Routeninformationen) versehen.

Achtung! Nicht erkennbare Schäden müssen DOPAR innerhalb von 7 Tagen nach Ablieferung schriftlich gemeldet werden. / Notification on damage which is not recognizable from the outside has to be submitted to DOPAR within 7 days shipping.	
Transport GmbH Murnann Hr. Schmitt Muster Str. 13a	Als: _____ Name: _____ Adresse: _____ Telefon: _____ Fax: _____ E-Mail: _____ Unterschrift: _____ Datum: _____
DE-48163	Musterstadt
Referenz:	Lieferung 1 / 1
Referenz2:	Gewicht 0,00 kg

[illegible]

Austausch / exchange

4711 4711 0026 61 2 D-SWAP  
Track Service

DE-0148  
113-DE-48163  
15.05.07 06:55:20(7050) I-DGLSprint V16.2 91.0 88



8048 183 4711 4711 0026 61 113 278 J

4711 4711 0026 62 z D-BACK Service  
TICKET  
**! RELABEL !**  
118-DE-63849  
118-DE-63849  
118-DE-63849 4711 4711 0026 62 118 278 8

**MA/18**

## Austausch-Service

**Inhalt/Paket ist  
bei Anlieferung  
auszutauschen**

Tausch	Zusatzvermerk
<input type="checkbox"/> Tauschobjekt stand heute nicht zur Verfügung (2. Zustellversuch)	72
<input type="checkbox"/> Tausch verweigert (Retoure)	15
<input type="checkbox"/> kein Tauschobjekt vorhanden (Retoure)	73



**DPD  QUITTUNG**

Paketscheinnummer:

4711 4711002662

**Empfänger:**  
happy tree friends GmbH  
Friendly Edgar  
DE-63849 Schlumpfhausen

**Absender:**  
Transport GmbH  
Nurmann  
DE-48163 Musterstadt


**Datum:**

**Unterschrift des Abholers:**

Auftragsnummer/Liefernummer:

Retournierendes Depot:

Ab 01.04.2007 ist nun der Hinweg des Austauschservices auch mit den Express Produkten kombinierbar.




Der Paketschein und das Austausch-Service Zusatzlabel sind auf dem Paket aufzukleben. Der Rücksendepaketschein, sowie die Quittung ist dem Paketinhalt beizufügen.

## 5.10 ID- ID Check

Wenn Sie auf Nummer sicher gehen möchten, bieten wir national für den EXPRESS Service den ID-Check an. Die Auslieferung erfolgt dabei ausschließlich an eine von Ihnen benannte Person gegen Vorlage eines Ausweisdokumentes (Personalausweis, Pass, Führerschein). Selbstverständlich wird die Zustellung mit Teilen der Ausweisnummer im System dokumentiert und ist für Sie somit einfach nachvollziehbar.


Die Übertragung erfolgt im Datensatzformat MPSEXPDATA. Wenn benötigt, können Sie die Datensatzbeschreibung bei Ihrem zuständigen Depot anfordern.



## 5.11 ABT - Abteilungsbeförderung

Für den EXPRESS Service bieten wir Ihnen deutschlandweit die Zustellung innerhalb der Räumlichkeiten des Empfängers an, wenn beispielsweise eine Sendung direkt in eine Abteilung oder ein bestimmtes Stockwerk geliefert werden soll.


Diese Informationen bekommt der Zustellfahrer gesondert angezeigt, wenn er den Stopp beliefert.




Die Übertragung erfolgt im Datensatzformat MPSEXPDATA. Wenn benötigt, können Sie die Datensatzbeschreibung bei Ihrem zuständigen Depot anfordern.

## 5.12 AOB - Abholung online beauftragen


An Werktagen kann nun in DELISprint vom Versender eine taggleiche Abholung online beauftragt werden. Dies ist nur bis zu einer spezifischen Cut-Off Zeit möglich. Nach Ablauf dieser Cut-Off Zeit muss sich der Kunde wie bisher in seinem Versanddepot melden, um eine Abholung zu beauftragen.



Ist die erste Cut-Off Zeit überschritten, so kann die Abholung für den gleichen Tag in DELISprint nicht mehr durchgeführt werden. Es erscheint folgende Meldung und der Kunde wird gebeten sich im Depot zu melden um nachzufragen, ob eine taggleiche Abholung noch möglich ist. Der Auftrag wird nicht gespeichert.



Ist die zweite Cut-Off Zeit überschritten, so kann die Abholung für den gleichen Tag nicht mehr durchgeführt werden. Es erscheint folgende Meldung und der Kunde wird gebeten sich am nächsten Werktag im Depot zu melden um nachzufragen, ob eine taggleiche Abholung noch möglich ist. Alternativ kann der Kunde am nächsten Werktag eine erneute Eingabe über DELISprint versuchen. Der Auftrag wird nicht gespeichert.



Die Übertragung erfolgt im Datensatzformat: MPSEXPDATA. Wenn benötigt, können Sie die Datensatzbeschreibung bei Ihrem zuständigen Depot anfordern.


### 5.13 PS - Paket-Shop Zustellung

Ab Version 5.5.0 ist es nun möglich B2C Pakete über Paket-Shops zu verschicken. Hierzu müssen Sie bei der Erfassung eines neuen Paketes eines der beiden Produkte "SCP" oder "NCP" auswählen.

Bei einem dieser Produkte wird die Serviceleistung "PS - Paket-Shop Zustellung" ausgewählt.



Sobald Sie die Empfänger-Daten eingegeben haben, können Sie mit dem Klick auf den Button "Paket-Shop" einen Paket-Shop Ihrer Wahl selektieren. Weiterhin haben Sie die Möglichkeit sich weitere Paketshops anzeigen zu lassen oder Paketshops nach einer beliebigen PLZ zu suchen.




The screenshot shows the 'Datenerfassung' (Data Entry) window with the 'Empfänger' (Recipient) tab selected. The 'Empfänger' section contains fields for 'Referenz', 'Firma', 'Adresse 1', 'Land', 'PLZ', 'Ort', and 'Telefon'. The 'PLZ' field is highlighted with a red box. Below this, the 'Auswahl des Paket-Shops' (Selection of Package Shop) dialog box is open, showing a search result table for the PLZ 63911. The table lists two package shops: 'Pyramide Naturkost' and 'Shell Station Andreas'. The 'Paket-Shop' button is visible on the right side of the dialog box.

Referenz	Firma	Adresse 1	Adresse 2	Land	PLZ	Ort
4766	Pyramide Naturkost	Schillerstraße 4		DE	63785	Obernburg
3399	Shell Station Andreas	Eisenfelder Str. 34		DE	63906	Erlenbach




## 5.14 Proaktive Benachrichtigung

In Verbindung mit den Express Produkten, können Sie die Option „Proaktive Benachrichtigung“ aktivieren.



The screenshot shows a window with various product options. Under the 'EX - DPD EXPRESS' section, the 'PRO - Proaktive' option is selected and highlighted with a blue box. A red box highlights the 'PRO Benachrichtigung' label on the right side of the window.


Hier können bis zu 5 Empfänger definiert werden, die bei verschiedenen Ereignissen benachrichtigt werden.



The screenshot shows the 'Proaktive Benachrichtigung' dialog box. It contains a table with 5 rows for defining recipients. Each row has fields for 'Typ/Sprache' (E-mail, DE), 'E-mail/Telefon', and 'Benachrichtigung bei:' (Eingang, Zustellung). There are also checkboxes for 'Einrollung', 'Ausrollung', and 'Nicht-Zustellung'. At the bottom, there are buttons for 'Als Standard speichern', 'Abbrechen', and 'Ok'.

Die Eingabe für die Proaktive Benachrichtigung kann ebenfalls als Standard definiert werden, sodass Sie die Eingaben bei mehreren Paketen derselben Art nicht mehrmals vornehmen müssen.

Beim Produkt DPD 8:30 steht zusätzlich die Option Benachrichtigung per Telefon beim Ereignis „Zustellung“ zur Verfügung. Bei aktivierter Option Email oder SMS können alle „Ereignisse“ ausgewählt werden.



The screenshot shows the 'Proactive Services' dialog box. It has a field for 'Adresse 1' with the value '0602108154711'. Below it, there are radio buttons for 'E-mail', 'SMS', and 'Telefon'. There are also checkboxes for 'Einrollung', 'Nicht-Zustellung', and 'Zustellung'.

## 5.15 Samstagszustellung

Mit der Samstagszustellung für DPD 12:00 gelangt Ihre Lieferung nicht nur Montags bis Freitags, sondern auch Samstags rechtzeitig zum Adressaten. Spätestens um 12 Uhr ist die Ware am Ziel. Wir liefern flächendeckend in Deutschland (ohne Inseln, ohne Zollausschlussgebiete). Die Abholung des Pakets erfolgt am Vortag.

Produkt/Servicesatellit			
<input checked="" type="radio"/> NP - Normalpaket	<input type="checkbox"/> UN - Unfrei	<input type="checkbox"/> EX - DPD EXPRESS	<input checked="" type="checkbox"/> SAT - Samstag
<input type="radio"/> KP - Kleinpaket	<input type="checkbox"/> E8 - DPD 8:30	<input type="checkbox"/> NN - Nachnahme	<input checked="" type="checkbox"/> PRO - Proaktive
<input type="radio"/> PL - PARCELletter	<input type="checkbox"/> E10 - DPD 10:00	<input type="checkbox"/> AS - Austauschservice	<input type="checkbox"/> ID - ID-Check
<input type="radio"/> CR - Rückholauftrag	<input checked="" type="checkbox"/> E12 - DPD 12:00	<input type="checkbox"/> GG - Gefahrgut	<input type="checkbox"/> ABT - Abteilungsbelieferung
<input type="radio"/> IM - International Mail	<input type="checkbox"/> E18 - DPD 18:00/GUA	<input type="checkbox"/> HIN - Höherversicherung	<input type="checkbox"/> AOB - Abholung beauftragen

Die Felder „Telefon“ und „Zu Händen“ werden hier zu Pflichtfeldern.


## 5.16 Statistikdaten (Selbstbucherliste und Journal)

Von DELISprint generierte Statistikdaten (Selbstbucherliste + Journal), können sowohl in Papier- als auch in Dateiform ausgegeben werden. Die erzeugten Statistikdaten in Dateiform, können für die weitere Bearbeitung (z. B. Excel) verwendet werden.

Nachdem Sie Ihre Paketscheine ausgedruckt haben klicken Sie auf den Button „Abschließen“.



Danach öffnet sich folgender Dialog:



Hier können Sie auswählen, wie Ihre Daten ausgegeben werden sollen. Im Feld "Anzahl Kopien" können Sie festlegen, wie oft die Selbstbucherliste und das Journal gedruckt werden sollen. Um das Journal und/oder die Selbstbucherliste auszudrucken, muss die entsprechende Checkbox aktiviert werden.

Wollen Sie zudem noch die Daten in Dateiform speichern, muss die Speicherung der beiden Dateien in der Sektion "Statistiken in Datei speichern" aktiviert werden.

Danach gehen Sie bitte auf den Button "Ordner auswählen.." und geben in dem neuen Fenster das Ziel und den Dateinamen an, wie die jeweilige Datei gespeichert werden soll. Auf Wunsch werden die Dateinamen automatisch mit einem Zeitstempel abgespeichert (zb. Journal\_071231\_1101.csv für das Journal vom 31.12.2007 um 11:01 Uhr).

Möchten Sie die Statistikdaten für frühere Tagesabschlüsse erzeugen, können Sie dies in der Journal-Verwaltung unter dem Menüpunkt „Journal nachdrucken“ anstoßen.




## 5.17 Verfügbare Sprachversionen

DELISprint steht in folgenden 18 Sprachen für die Benutzerführung zur Auswahl:

- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Norwegisch
- Niederländisch
- Dänisch
- Estnisch
- Lettisch
- Litauisch
- Tschechisch
- Ungarisch
- Kroatisch
- Slowenisch
- Slowakisch
- Serbisch
- Bulgarisch
- Finnisch
- Griechisch
- Italienisch
- Rumänisch

Um die Sprache zu ändern klicken Sie auf den Menüpunkt "Konfiguration -> Sprache...".




Danach öffnet sich ein Fenster in dem Sie die Sprachauswahl für DELISprint festlegen können.

Nachdem eine Sprache blau hinterlegt ist, einfach mit "OK" bestätigen und das Programm ändert die Sprache sofort, ohne Neustart. Alle Dialoge und Steuerelemente werden in der ausgewählten Sprache angezeigt.

## 5.18 Mehrmandanten Funktion

Um in DELISprint die Mehrmandantenfunktion nutzen zu können, benötigen Sie eine von Ihrem DPD Versanddepot für Sie angepasste Konfigurationsdatei. Es wird nur eine Kundenkonfigurationsdatei für den Mehrmandantenbetrieb benötigt, diese enthält alle benötigten Mandantendaten und Ressourcendateien. Eine Anleitung zur Inbetriebnahme von DELISprint finden Sie im Kapitel: Inbetriebnahme - Vollversion DELISprint.


Die Mehrmandanten- Funktion in DELISprint ermöglicht es dem DELISprint Benutzer, mehrere Versenderadressen in DELISprint zu benutzen. Jeder Mandant wird dabei als selbständiger Versender behandelt, zusätzlich werden die DPD Konfigurationsparameter des jeweiligen Mandaten beim Paketscheindruck, sowie beim Druck der Zusatzlisten verwendet. Die Mehrmandanten-Funktion ist dann in DELISprint aktiv, wenn nach dem Start der Dialog "Mandantenauswahl" eingeblendet wird und der Button "Mandant" im Hauptfenster DELISprint aktivierbar ist.




Die wichtigsten Features der Mehrmandanten Funktion sind im Folgenden aufgeführt:

- Auf die Empfängerdatensätze der Adressdatenbank kann von allen Mandanten zugegriffen werden.
- In DELISprint ist jeweils immer nur ein Mandant aktiv. Der aktive Mandant wird in DELISprint in der Titelleiste des Hauptfensters angezeigt. Unter diesem Mandanten werden angelegte Paketdatensätze vermerkt und angezeigt.

- Der aktive Mandant wird beim Start von DELISprint ausgewählt und kann danach jederzeit durch Aktivieren des Button "Mandant", durch Aufruf des Menüpunkt "Datei > Mandant" oder durch Eingabe der Tastenkombination "CTRL-M" im Hauptfenster von DELISprint gewechselt werden.



- Ein Mandant gilt in DELISprint als "geöffnet" wenn Paketscheine noch nicht gedruckt wurden, oder der Abschluss für diesen Mandanten noch nicht erfolgt ist. Die Summe der geöffneten Mandanten mit den noch zu druckenden Paketscheinen wird im Fuß des Hauptdialogs angezeigt. Des Weiteren zeigt der Dialog "Mandantenwechsel" den Status der einzelnen Mandanten an (Aktivierung durch Button "Mandant" im Hauptfenster DELISprint). Hier wird farblich angezeigt ob "nicht gedruckte Paketscheine" in dem Mandanten enthalten sind oder der Abschluss (alle Paketscheine wurden gedruckt, Zusatzlisten wurden noch nicht erstellt) für diesen Mandanten noch fehlt.



- Die Netzwerk- und Druckerkonfiguration ist für alle Mandanten gültig.
- Es wird nur eine Routentabelle und Produktdatei für alle Mandanten benötigt.
- Die Konfigurationsdaten (Versenderadresse, Depotadresse, Nummernkreisinformationen und Datentransfer Dienste) des aktiven Mandanten können über den Menüpunkt "Konfiguration > Konfiguration >" angezeigt werden.
- Der Druck der Paketscheine, Button "Label Drucken" im Hauptfenster DELISprint, erfolgt nur für den aktiven Mandanten.
- Beim Abschluss eines Mandanten, Button "Abschließen" im Hauptfenster DELISprint wird der aktive Mandat abgeschlossen. Der Benutzer hat jedoch im Dialog "Pakete Abschließen" über den Schalter "Alle Mandanten abschließen" die Möglichkeit alle anderen Mandanten mit abzuschließen (Paketscheine aller Mandanten werden dann mit ausgedruckt).
- Der Ausdruck der Selbstbuche Liste sowie des Journals erfolgt für jeden Mandanten mit Andruck der mandantendaten spezifischen Daten.

- Beim Erzeugen der Statistikdateien werden für jeden Mandanten eigene Statistikdateien erzeugt.
- In den Dialogen "Journal" und "Pakethistorie" werden die Journal-, bzw. die Paketdaten zur Vereinfachung der Bedienbarkeit mandantenübergreifend angezeigt.
- Beim Beenden von DELISprint wird der Benutzer informiert welche Mandanten noch geöffnet sind und für welche Mandanten, bei Aktivierung der Datenübertragung, noch nicht durchgeführte Datenübertragungen vorliegen.

=> Sollten Sie Fragen zur Mehrmandanten- Funktion oder Probleme bei der Nutzung der Mehrmandanten- Funktion von DELISprint haben, wenden Sie sich bitte an Ihren DELISprint Ansprechpartner in Ihrem DPD Versanddepot.

### 5.19 Zyklischer Schnittstellenimport

DELISprint ermöglicht es, Paketdaten automatisiert zu importieren. Siehe Abschnitt „Konfiguration zyklischer Schnittstellenimport“

### 5.20 Erstellung von Paketscheinen für Gefahrgutpakete

Die DPD Zusatzleistung Gefahrgut, muss kundenspezifisch freigeschaltet werden, da hier die besonderen gesetzlichen Bestimmungen für den Gefahrgut- Versand zu berücksichtigen sind, die mit Ihrem DPD Versanddepot abgestimmt werden müssen. Zum Versand von Gefahrgut mit DPD, ist nur Gefahrgut mit DPD Zulassung erlaubt, des Weiteren sind die gesetzlichen Bestimmungen der ADR/RID zum Gefahrgutversand zu berücksichtigen. Zur Freischaltung der Zusatzleistung Gefahrgut für Ihren Versand, wenden Sie sich bitte an Ihren DELISprint Ansprechpartner in Ihrem DPD Versanddepot.

Bitte beachten Sie, dass DELISprint zum Gefahrgut- Versand eine gültige Produktdatei benötigt. Die DELISprint Produktdatei wird zum Terial- Wechsel über die DPD Website bereitgestellt. Informationen zum Laden der DPD Routen- und Produktdatei erhalten Sie im Kapitel: Laden der Routen- und Produktdatei.

#### **Festlegungen für den DPD Gefahrgut- Versand:**


- Bitte melden Sie Ihren Gefahrgut- Versand bei Ihrem DPD Versanddepot rechtzeitig an, um einen reibungslosen Paketversand zu gewährleisten.
- Als Voraussetzung für den DPD Gefahrgut- Versand ist die "Sondervereinbarung Gefahrgut" und optional die "Zusatzvereinbarung Munitionsversand" zu zeichnen, bitte wenden Sie sich hierzu an Ihr DPD Versanddepot.
- Es sind nur DPD zugelassene Gefahrgüter für den DPD Versand erlaubt.
- Die Erstellung von Paketscheinen für Gefahrgut- Pakete ist nur mit einer gültiger DELISprint Produktdatei möglich (Terialwechsel berücksichtigen).
- Es können maximal 4 unterschiedliche Gefahrgüter pro DPD Gefahrgut Paket erfasst werden.
- Der DPD Gefahrgut Versand muss von Ihrem DPD Versanddepot für Sie freigeschaltet werden.
- Berücksichtigen Sie die gesetzlichen Regelungen bei der Übergabe Ihrer Gefahrgutpakete an Ihr DPD Versanddepot.

**Step by Step** Anleitung zum Gefahrgut- Versand:



## Step 1: Paketscheine für Gefahrgut- Pakete erstellen

Zur Erstellung von Paketscheinen für Gefahrgut- Pakete muss der Dialog "Datenerfassung" geöffnet werden. Sie können diesen Dialog über den Menüpunkt "Datensatz > Neu" öffnen.



Nachdem der Dialog "Datenerfassung" geöffnet wurde, können Sie mit der Erstellung Ihres Gefahrgut- Versandauftrages beginnen. Gehen Sie hierbei wie in Kapitel [Datenerfassung](#) beschrieben vor. Beachten Sie bitte, dass die Eingabe des Paketgewichtes bei Gefahrgutpaketen Pflicht ist. Wählen Sie in der Sektion "Produkte und Zusatzleistungen" die Zusatzleistung Gefahrgut aus (Die Zusatzleistung Gefahrgut ist nur sichtbar/aktivierbar, wenn dies von Ihrem DPD Versanddepot für Sie konfiguriert wurde). Nach Aktivieren der Zusatzleistung, können in der unteren Hälfte des Dialoges die Gefahrgut- Klassifizierungen, für Ihren Gefahrgut- Versandauftrag erstellt werden.

### Folgende Eingaben werden für den Gefahrgut- Versand benötigt:

1. Festlegung der Verpackungsart:  
Wählen Sie die von Ihnen verwendete Gefahrgut- Verpackung aus der Liste der Verpackungsarten aus.
2. Gefahrgüter hinzufügen:  
Zum Hinzufügen der im Gefahrgutpaket enthaltenden Gefahrgüter aktivieren Sie den Button "Neu". Nach Aktivierung des Button "Neu" wird der Dialog "Gefahrgut Erfassung" zur Erfassung der Gefahrgüter geöffnet, eine Anleitung zu diesem Dialog finden Sie im Kapitel [Gefahrgut](#)



Erfassung. Hinzugefügte Gefahrgüter werden in der Tabelle Gefahrgüter angezeigt. Mit Aktivierung des Button "Löschen" kann ein dem Paket bereits zugeordnetes Gefahrgut entfernt werden, wenn dieser in der Tabelle Gefahrgüter selektiert wurde.

## Step 2: Tagesabschluss mit Gefahrgut

Enthält Ihr Tagesabschluss Gefahrgut- Pakete, werden neben der Selbstbucherliste und dem Journal die zwei Gefahrgutbeförderungspapiere laut ADR/RID ausgedruckt. Bitte beachten Sie, dass bei der Übergabe der Gefahrgutpakete an den DPD Paketzusteller, die Übergabe eines Gefahrgutbeförderungspapiers (Kennzeichnung im Kopf des Beförderungspapiers) ebenfalls notwendig ist, um die gesetzlichen Bestimmungen für den Gefahrgutversand in Deutschland einzuhalten. Das zweite Gefahrgutbeförderungspapier muss per Fax an Ihr DPD Versanddepot übertragen werden, sofern die automatische Datenübertragung nicht aktiviert ist. Die Fax- Nummer Ihres Versanddepots befindet sich im Kopf des Gefahrgutbeförderungspapiers. Bitte beachten Sie, dass die Fax- Anmeldung Ihrer Gefahrgutdaten bei Ihrem DPD Versanddepot (wenn die automatische Datenübertragung nicht genutzt wird), rechtzeitig erfolgen muss und für einen reibungslosen Versand unbedingt notwendig ist. Den Anmeldezeitpunkt Ihrer Gefahrgutpakete erfahren Sie von Ihrem DELISprint Ansprechpartner in Ihrem DPD Versanddepot.


Wurde in Ihrer DELISprint Installation die automatische Datenübertragung aktiviert und nach der Datenübertragung der Status "Datenübertragung erfolgreich durchgeführt" angezeigt, muss eine Fax-Anmeldung Ihrer DPD Gefahrgutpakete nicht durchgeführt werden. Bitte berücksichtigen Sie auch hier den Anmeldezeitpunkt für Ihr DPD Versanddepot.

### 5.21 Gefahrgut-Erfassung

Die Erfassung der Gefahrgüter für ein Gefahrgut- Paket erfolgt im Dialog "Gefahrgut Erfassung". Es sind maximal 4 Gefahrgüter pro DPD Gefahrgutpaket erlaubt. Die Erfassung des Gefahrgutes erfolgt mit Auswahl der Gefahrgut Parameter "UN-Nr.", "Klasse", "V-Gruppe" und "K-Code". Es werden nur Gefahrgutstoffe zur Auswahl angeboten, die eine DPD Zulassung besitzen.

Bei der Festlegung eines Gefahrgutes sollte links beginnend mit der Eingabe der "UN-Nr." begonnen werden. Die Angabe der "UN-Nr." kann durch Eingabe oder Listenauswahl der "UN-Nr." erfolgen. Sind noch weitere Parameter zur exakten/eindeutigen Bestimmung des Gefahrgutes notwendig, können die benötigten Eingaben mit den Schaltern "Klasse", "V-Gruppe" und "K-Code" durchgeführt werden. Eine noch benötigte Eingabe wird durch einen aktivierten Schalter angezeigt. Mit Auswahl des Listepunktes "..." kann die Gefahrgut Auswahl zurückgesetzt werden. Sind zu dem ausgewählten Gefahrgut noch weitere Angaben notwendig, wie die "NAG" Bezeichnung oder das "NEM" Gewicht, werden die entsprechenden Felder dem Benutzer zur Auswahl angezeigt.

In der Sektion "Gefahrgut Anzeige" werden die Gefahrgut- Parameter zum ausgewählten Gefahrgut angezeigt.




Durch Aktivierung des Button "Speichern" (Alt-c) wird der erstellte Gefahrgut- Datensatz gespeichert und der Dialog für die nächste Gefahrgut- Eingabe initialisiert. Der Button "Schließen" (Alt-s) speichert Ihren aktuellen Gefahrgut- Datensatz und schließt den Dialog. Mittels des Button "Leeren" kann der Dialog, zur Neueingabe, zurückgesetzt werden.

Seit der Version 5.4.0 können Sie sich über den Button „Vorlage erstellen“ Vorgaben hinterlegen für immer wiederkehrende Kombinationen von Gefahrgut-Parametern. Sie können so die Erfassung Ihrer Gefahrgutdaten vereinfachen.

## 5.22 Variable Versenderadresse

Diese Programm Feature erlaubt es dem Versender variable Versenderadressen für den Paketscheindruck zu erfassen, d.h. als Logistik Agent aufzutreten. Die Freischaltung dieses Feature erfolgt über das Versanddepot des Versenders. Nach Freischaltung kann die Versenderadresse bei der Paketscheinerstellung und beim Import von Paketdruckaufträgen frei gewählt werden, per Default ist die Versenderadresse des DELISprint Kunden ausgewählt. Die variable Versenderadresse wird als Absenderangabe in den Paketscheindruckauftrag übernommen.


Der Datenerfassungsdialog zeigt nach Aktivierung durch das Versanddepot die Sektion frei erfassbare Versenderadresse an.



Mittels der Checkbox "Fixe Absenderadresse" kann die ausgewählte Versenderadresse für mehr als einen Paketscheindruckauftrag verwendet werden.

Bitte beachten Sie, dass für die Anzeige der Versenderadresse im Datenerfassungsdialog eine Bildschirmauflösung von 1024x768 Bildpunkten notwendig ist, um den gesamten Dialog anzuzeigen.

Beim Import von Paketdruckaufträgen kann die Versenderadresse mittels der Felderauswahl in der Dateiformat Zusammenstellung ausgewählt werden.




Die Versenderadresse wird dann in den Paketscheindruckauftrag übernommen.

### 5.23 Paketscheindruck über Versenderinformation (Referenzbarcode)


Versieht der Versender seine Pakete mit einem speziellen Referenzbarcode, kann dieser an der DELISprint Versandstation genutzt werden um den Paketauftrag, der durch diesen Referenzbarcode eindeutig identifiziert wird, anzuzeigen und auszudrucken. Der Scan des Referenzbarcode muss über eine tastatureingeschleifte Laserpistole (Laserstift) erfolgen, die Laserpistole sollte so konfiguriert sein, dass nach Übertragen des Referenzbarcode das "Return" Zeichen gesendet wird. Der Ausdruck des Paketscheins sollte über einen Thermodirekt Drucker oder Laserdrucker mit Ausdruck einzelner Etiketten erfolgen.

Das Beimischen der Versenderinformation erfolgt über den Import der Paketscheindruckaufträge, Mittels der Import Formatkonfiguration kann die Versenderinformation pro Paketscheindruckauftrag beigemischt werden. Das Import Feld "Versender ScanID" muss dem zu konfigurierenden Datensatzformat beigefügt werden, d.h. jedem Datensatz muss eindeutig ein Paketscheindruckauftrag zugeordnet sein.



Der gezielte Paketscheindruck über die Versenderinformation kann über den manuellen Import der Paketscheindruckaufträge oder über den halbautomatischen Import der Paketscheindruckaufträge erfolgen.

Soll der Paketscheindruck über den manuellen Import der Paketscheindruckaufträge erfolgen, kann der Dialog "Gescannte Spediteurinformationen" über den Menüpunkt "Pakete > Versender Scan" geöffnet werden.




Durch Scan des Referenzbarcode mit der Laserpistole wird der Barcodeinhalt in das Feld "Reference Information" eingefügt. Durch das im Anschluss generierte Return Zeichen wird über diese Referenz Information der Paketscheinauftrag zur Korrektur angezeigt oder direkt ausgedruckt, abhängig vom Status der Checkbox "Datenerfassungsdialog öffnen".

Soll der Paketscheindruck über den halbautomatischen Import der Paketscheindruckaufträge erfolgen, muss eine Konfiguration des halbautomatischen Imports vorliegen. Eine Konfigurationsanleitung für den halbautomatischen Import finden Sie in Kapitel Zyklischer


Schnittstellenimport. Nach Aktivierung des halbautomatischen Imports über den Button “Importieren” im Hauptfenster DELISprint wird der Dialog “Zyklischer Schnittstellen Import” geöffnet.

Durch die neue Option „Vor Scanabfrage Datenbank aktualisieren“ können Sie in der Netzwerkversion kürzlich importierte Paketdatensätze finden und verarbeiten.



## 5.24 Durchführen von Versandaktionen

Der Dialog “Versandaktion” kann über den DELISprint Menüpunkt “Pakete > Versandaktion” geöffnet werden. In dem geöffneten Dialog muss die Erstellung der Versandaktion mit “Schritt 1, Versandparameter festlegen” begonnen werden.



Nach Aktivierung des Button “Schritt 1” wird der Dialog “Datenerfassung” geöffnet. In diesem Dialog können die einheitlichen Paketparameter für die Versandaktion wie “Paketgewicht, Referenzinformationen” sowie Produkt und Zusatzleistungen festgelegt werden.

Nach Festlegung der Paket Versandparameter müssen mit Aktivierung des Buttons “Schritt 2” die Paketempfangsadressen zusammengestellt werden. Nach Aktivierung des Buttons “Schritt 2” wird der Dialog “Adresse aus Adressbuch auswählen” geöffnet.

**Adresse aus Adressbuch auswählen**

Ref. (Adresse)  Firma

PLZ  Name

Land  Ort

Bemerkung (Adresse)

Initialisieren Auswählen

Hilfe... Zurück

Anzeige Adressauswahl

▼ Auswahl aktivieren (Tastenkombination: alt-a)

Ref. (Adresse)	Firma oder Name	Adresse 1	Land	PLZ	Area
13288	BOB-HOME HANDELSGES. M.B.H.	BÄCKERSTRASSE 4	AT	4502	
10989	GERICOM AG SERVICECENTER	INDUSTRIEZEILE 35	AT	4021	
13962	EUROPEA TRADE NV	LERENVELD 1A	BE	2547	
11783	ACER COMPUTER - SERVICE Hr. Maier	KORNKAMP 4	CH	1000	
ú	ú úúúúúú	ú	CZ	10400	
É123	É123 É123 É123	É123	CZ	10400	
î123	î123 î123 î123	î123	CZ	10400	
14166	RME MANUFACTURING SERVICE	GLANSTRASSE 33	DE	66887	
	Quadral	AM HERRENHÄUSER BAHNHOF	DE	30419	
• 11057	HIFI SERVICE KRUSE	JUSTUS-VON-LIEBIG-RING 1	DE	82152	
	JVA SEHNDE HR.CABALLERO COS 30,04,79	SCHNEDEBRUCH 8	DE	31319	
	Media Markt Berlin 5 Neukoelln	KARL MARX STR 101-105	DE	12043	
11338	MKF ELEKTROSERVICE	AMSTERDAMER STR. 228	DE	50735	
11400	JKD ELECTR. EQUIPMENT SERVICE	FÜRTHER STRASSE 212	DE	90429	
• 12714	ARCHOS DEUTSCHLAND GMBH	KONRAD-ZUSE-STRASSE 22	DE	41516	
	NIKLAS LEHMANN	MEBDORNWEG 24	DE	29323	
	HAMA GMBH &Co. ABT.WARENCLEANNIG/TECH	INDUSTRIE STR 10	DE	86653	
►	FA.DREISBACH WERBUNG GMBH Hr.HEINLOTH	NEUHRZHÖFE 4	DE	85080	
• 12659	RTS ELEKTRONIK SYSTEME GMBH 204123	CARL - BENZ - STR. 5	DE	85296	
14295	CITYCOM GMBH	AM KROIT 25/27	DE	83123	
14212	CLATRONIC / ROMANN / FTV BETOU	JOHANNES- GIRMES-STRASSE	DE	47929	

Die Auswahl der Paketempfangsadressen erfolgt fortlaufend, die Adressauswahl kann wie bei der Erstellung von Paketscheindruckaufträgen benutzt werden. Die Buttons haben folgende Funktionalität:


- Initialisieren, bereits erstellte Selektion löschen
- Auswählen, Adresse(n) selektieren
- Hilfe, Online Hilfe öffnen
- Zurück, Dialog schließen
- Adressselektion anzeigen, aktuelle Adressselektion im Texteditor anzeigen
- Auswahl aktivieren, Anzeige der Adressdatensätze nach Filterung zur Auswahl

Zur Klassifizierung von Kunden kann das Adressfeld "Bemerkung (Adresse)" benutzt werden, das in den Adressstammdaten gepflegt wird.

Nach Zusammenstellung der Paketempfängerdaten kann durch Aktivierung des Buttons "Überprüfung Paketdruckaufträge", die erstellte DELISprint Importdatei überprüft werden. Die Übernahme der generierten Importdatei mit Paketdruckaufträgen in DELISprint erfolgt mit Aktivierung des "Schritt 3, Paketdruckaufträge generieren". Nach Aktivierung erfolgt die Übernahme in das Hauptfenster von DELISprint.

## 5.25 Exportabwicklung

Mit der Exportabwicklung können für die Verzollung notwendige Daten elektronisch an den DPD übergeben werden, um den Verzollungsvorgang zu unterstützen und eine manuelle Datenaufnahme seitens des DPD zu vermeiden. In der Exportabwicklung können ein oder mehrere Pakete einer Rechnung zugeordnet werden. Die Exportabwicklung muss vom DPD Versanddepot für die jeweilige Kundenkonfiguration frei geschaltet werden. Die Eingaben zur Exportabwicklung werden zu den Paketscheininformationen im Paketscheindruckauftrag erfasst.



Die Eingabe folgender paketbezogener Informationen ist für die Exportabwicklung notwendig (Tab Export Paket Parameter):

- Inhalt, "Documents" oder "Non-documents"
- Dimension, Länge > Breite > Höhe der Paketsendung
- C.C.C./Inhalt, Angabe des Paketinhalts (mit den Button "Add" und "Delete" können Inhaltsangaben hinzugefügt/entfernt werden)
- „Enthält Begleitpapiere“, am Paket sind die Begleitdokumente befestigt. Pro Sendung müssen an einem Paket die Begleitpapiere befestigt sein.
- Required documents, Angabe der notwendigen Dokumente für die Exportabwicklung für das jeweilige Zielland



Für einen optimalen Transport Ihres Paketes innerhalb des DPD Systems ist die Berücksichtigung einiger Limits notwendig. Neben dem Höchstgewicht ist vor allem das Gurtmaß zu beachten. Beide Angaben werden von DELISprint anhand der eingetragenen Werte überprüft.




- 1 Höhe
- 2 Breite
- 3 längste Seite

Das Gurtmaß dient der Größenbegrenzung von Transportgütern:  
 Umfang = (Höhe + Breite) x 2  
 Gurtmaß = Umfang + längste Seite

Wird die Paketsendung nicht per Luftfracht transportiert, können die Dimension in Absprache mit Ihrem Depot durch den Parameter "0" gefüllt werden.

Die Eingabe folgender sendungsbezogener Informationen ist für die Exportabwicklung notwendig (Tab Export Sendungsparameter):



Das Screenshot zeigt das Fenster 'Datenerfassung' mit verschiedenen Eingabefeldern für Absender, Empfänger und Paketinformationen. Unter 'Export Paket Parameter' sind die 'Rechnungsangaben' und 'Rechnungsparameter' konfigurierbar.

**Rechnungsangaben:**

- Rechnungsadresse und Empfängeradresse auf Paket ist gleich (ausgewählt)
- ID/Com: 4 / Lief. 0815
- Adresse: ACER COMPUTER - SERVICE, KORNKAMP 4, CH - 1000 Lausanne

**Rechnungsparameter:**

- Warenwert: 1234 EUR
- Frankatur: Frei Haus verzollt (DDP) exkl. Zölle und Steuern
- Begleitpapiere documents: Handelsrechnung, Proforma-Rechnung, Ausfuhranmeldung
- Kommentar 1: (leer)

Am unteren Rand befinden sich die Buttons: Hilfe..., Label drucken, Leeren, Speichern, Schliessen.

- Rechnungsangaben, mit diesem Einsteller kann der Paketdruckauftrag einer Rechnung zugeordnet werden, folgende Einstellungen sind möglich:
  - Paketempfänger ist gleich Rechnungsempfänger
  - Erstellung einer neuen Rechnung inklusive Rechnungsadresse (weicht von Paketempfänger ab)
  - Zuordnung eines Paketes zu einer bereits erstellten Rechnung

- ID/Com, interne DELISprint Nummer und Kommentar zur besseren Unterscheidung
- Adresse auswählen, weicht die Rechnungsadresse vom Paketempfänger ab, kann mit diesem Button eine Rechnungsadresse ausgewählt/erstellt werden
- Anzeigen, Anzeigen der Paketdruckaufträge die der aktuell selektierten Rechnung zugeordnet sind
- Löschen, Entfernen der selektierten Rechnung mit zugeordneten Paketdruckaufträgen
- Warenwert, Angabe des Rechnungswert sowie Währung
- Frankatur, Angabe der Frankatur
- Begleitpapiere, Auswahl der Begleitpapiere


Außerdem ist die Angabe eines zusätzlichen Kommentars zu den Rechnungsangaben im Feld Kommentar 1 möglich

Ferner können seit DELISprint 5.4.0 noch Steuernummern im Feld Steuernummer angegeben werden.

Beim Tagesabschluss werden die erfassten Daten aus der Exportabwicklung in der EDI Datenübertragung an den DPD übertragen. Zusätzlich wird zu den Tagesabschluss Dokumenten ein Dokument für die Exportabwicklung gedruckt, das Informationen über die Export Abwicklung enthält.

## 5.26 Erfassung von Rückholaufträgen

Die Erfassung von Rückholaufträgen muss vom DPD Versanddepot für die jeweilige Kundenkonfiguration frei geschaltet werden. Zusätzlich wird das Feature variable Versenderadresse benötigt um den Abholungsort (Absenderadresse) sowie den Zustellungsort (Empfängeradresse) des Rückholauftrags festzuhalten. Die Erstellung eines Rückholauftrages wird durch Aktivierung des Produkt/Service "Rückholauftrag" durchgeführt.



Unter Sektion Absender wird die Abholadresse des Rückholauftrages eingetragen. Unter Sektion Empfänger wird die Zustelladresse des Rückholauftrages eingetragen.

Die Eingabefelder (Info1, Info2, Referenzadresse) haben eine besondere Bedeutung bei der Erstellung von Rückholaufträgen. Nähere Informationen sind dem Hinweis "Hinweise zum Rückholauftrag" im Datenerfassungsdialog zu entnehmen.


Die erfassten Rückholaufträge werden zum Tagesabschluss an das DPD Rechenzentrum mit der EDI Datenübertragung an das Rechenzentrum übertragen. Rückholaufträge müssen einen Werktag vor Ausführung an das DPD Rechenzentrum übertragen werden. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem DELISprint Ansprechpartner in Ihrem DPD Versanddepot.

## 5.27 Versanddatum in der Zukunft

Das setzen des "Versanddatum in der Zukunft" muss vom DPD Versanddepot für die jeweilige Kundenkonfiguration frei geschaltet werden. Das Versanddatum muss dann für den Versandauftrag im Datenerfassungsdialog ausgewählt werden. Der Paketschein kann unabhängig vom gewählten Versanddatum gedruckt und verklebt werden. Der Paketdruckauftrag wird jedoch erst mit dem Erreichen oder Überschreiten des Versanddatums dem Tagesabschluss zugeordnet und bei der Datenübertragung zum DPD Rechenzentrum berücksichtigt.

Das Datum kann nachträglich nur bei noch nicht gedruckten Paketscheinen verändert werden. Das Datum kann ebenfalls auch als Feld importiert werden.

## 5.28 SSCC / NVE Barcode



The screenshot shows a DPD data entry form. The 'Empfänger' (Recipient) section includes fields for 'Adresse 1' (Carl-Benz-Str. 15), 'Land' (DE - Deutschla), 'PLZ' (71600), 'Ort' (Ludwigsburg), and 'Telefon'. The 'Paketdaten' (Package Data) section includes 'Zu Händen' (To), 'Anzahl Pakete' (1), and 'Gewicht (kg)'. The 'Referenzinformation' (Reference Information) section includes 'Referenznr.', 'Referenznr2.', and 'Sendung ID'. The 'SSCC / NVE' field is highlighted with a red box and contains the value '10065300555555558'.

Die Nummer der Versandeinheit (NVE) bzw. Serial Shipping Container Code (SSCC) ist eine weltweit eindeutige Nummer zur Identifizierung einer Versandeinheit (z. B. Palette, Container, Karton etc.). Zur Generierung einer NVE ist eine Global Location Number vom Typ 2 erforderlich, die den Aussteller der NVE (z. B. Hersteller eines Produkts) kennzeichnet.

Die NVE ist Bestandteil der EAN128-Datenstruktur. Der die NVE nach dem EAN128-Standard als solche kennzeichnende Datenbezeichner ist "00". Die NVE selbst inkl. Prüfziffer (PZ) ist numerisch 18-stellig.

Der NVE-Code wird ungültig, sobald das Packstück beim Empfänger abgepackt wird. Es wird empfohlen, den Code ca. zwei Jahre zu sperren, und nicht erneut zu verwenden. Die Sperrfrist ist nicht genormt.

Beispiel:




## 5.29 Import Wizard

Der Import Wizard kann für die Übernahme von Paketscheindruckaufträgen und Adressdaten aus Microsoft Datenformaten genutzt werden. Folgende Microsoft Dateiformate werden unterstützt:

- MS- Access
- MS- Excel
- FoxPro
- DBase
- ODBC Datenquelle

Der Import Wizard für die Übernahme von Paketscheindruckaufträgen kann über den Menüpunkt "Pakete > Pakete importieren... > IMPORT\_WIZARD > Button Import" geöffnet werden. Der Import Wizard für die Übernahme von Adressdaten kann über den Menüpunkt "Stammdaten > Adressen > Importieren > IMPORT\_WIZARD > Button Import" geöffnet werden.




Nach Aktivierung des Button "Importieren..." wird der Dialog "Import Konfiguration" geöffnet. Der Dialog "Import Konfiguration" muss von Oben nach Unten bearbeitet werden. Die Konfiguration beginnt mit dem Festlegen der Dateiformat Zugriffsdaten:

- Import Format, Auswahl der Art der Datenquelle
- ODBC Quellen, Auswahl der ODBC Datenquelle, wenn als Import Format ODBC ausgewählt wurde
- Benutzer, Benutzername wenn für Datenquelle benötigt
- Passwort, Passwort für den eingegebenen Benutzernamen
- Datenbank, Eingabe des Pfad zur Datenquelle (Datei/Datenbank)
- Tabelle, Festlegen des Tabellenamen oder Sheet Namen(Excel)

In der Sektion "Konfiguration" werden folgende datenbezogene Einstellungen durchgeführt:

- ISO Länderkennzeichen verarbeiten, neben DPD Länderkennzeichen können auch ISO Länderkennzeichen in den Adressdaten benutzt werden ( ab Version 5.5.0 werden auch alle dreibuchstabigen Länder unterstützt, die in der ISO 3166-1 Alpha 3 definiert sind )
- Versenderadressfelder einblenden, zusätzlich zu den Empfänger Adressangaben werden auch die Versenderadressspalten einblenden
- Vordefinierte Versandart, hier können für den Import Default Versandparameter festgelegt werden, die Spalte "Versandart" unter "DELISprint Tabellenspalten" muss dann nicht mehr in den zu importierenden Daten enthalten sein



**Importformat Konfiguration**

Import Format: Excel ODBC Quellen: [ ]

Benutzer: [ ] Passwort: [ ]

Datenbank: C:\Import\dpd\_delis\_export\_20070305-kopie.xls [ ] Verbinden

Tabelle: dpd\_delis\_export\_20070305-kopie

**Konfiguration**

☐ ISO Länderkennzeichen verarbeiten

☐ Versenderadressfelder einblenden

☐ Mit Rechnungsadresse

**Vordefinierte Versandart**

Aktiviert ☒

☒ NP - Normalpaket

☐ KP - Kleinpaket

☐ PL - PARCELletter

☐ Frei [ ]

**Verbindung**

Externe Tabellenspalten	DELISprint Tabellenspalten	Verknüpfte Tabellenspalten
Referenz	Ref. (Adresse)	Referenz <-> Referenznr.:
Firma	Firma	Firma <-> Firma
Name	Anrede	Name <-> Name
Strasse	Zu Händen	Strasse <-> Adresse 1
Postleitzahl	Name	Postleitzahl <-> PLZ
Stadt	Adresse 1	Stadt <-> Stadt
Land	Adresse 2	Land <-> Land
F8	Land	
	PLZ	
	Region	
	Stadt	
	Tel.	
	Fax	

Verknüpfen Löschen

Bitte wählen Sie zuerst den Parameter für Ihre zu importierende Datenquelle aus. Nach Festlegung der Zugriffsparameter auf die Datenquelle müssen die Verknüpfungen der externen Tabellenspalten mit den internen Tabellenspalten festgelegt werden.

Hilfe... Initialisieren Abbrechen Ok

In der Sektion Verbindung können die notwendigen Verknüpfungen der externen Tabellenspalten (Datenquelle) zu den DELISprint Tabellenspalten durchgeführt werden. Die Listendarstellung "DELISprint Tabellenspalten" sind die Mussfelder für eine Verknüpfung farblich hervorgehoben. Eine Verknüpfung kann wie folgend erstellt werden:


- Drag & Drop zwischen externe- und DELISprint Tabellenspalten
- Selektion jeweils einer Spalte in extern- und DELISprint Tabellenspalten und Aktivieren des Button "Verknüpfen"

Durch Aktivierung des Buttons "Lösen" kann eine Verknüpfung aufgehoben werden. Die Anzeige der bereits erstellten Verknüpfungen erfolgt in der Liste "Verknüpfte Tabellenspalten". Mit Aktivierung des Buttons "Initialisieren" wird der Dialog zurückgesetzt auf die Initialwerte, mit Aktivierung des Button "OK" wird der Import durchgeführt.

Bei gespeicherten Konfigurationen des Import Wizard muss vor dem eigentlichen Import nochmals die Konfiguration geöffnet und mit OK bestätigt werden. Mit diesem Schritt werden die Daten aus der Datenquelle ausgelesen, und im zweiten Schritt 'importieren' in DELISprint importiert.

## 5.30 Export der Paketnummer

Ab der Version 5.35. kann beim vollautomatischen Import die Paketscheinnummer in Echtzeit exportiert werden. Nach dem Druck des Paketscheins wird die Importdatei mit angehängter Paketscheinnummer in das zuvor definierte Verzeichnis weggeschrieben.



Wurden in der Importdatei mehrere Pakete in einer Zeile importiert, so wird die Ausgabe der Paketnummern durch „/“ getrennt ausgegeben.

47111000000020		
47111000000021		
47111000000022/47111000000023/47111000000024/		
47111000000025/47111000000026/47111000000027/		
47111000000028/47111000000029/47111000000030/		
47111000000031/47111000000032/47111000000033/		


Nach Export der Datei kann optional eine Semaphoren-Datei erstellt werden. Ebenso kann der Dateiname um einen Zeitstempel ergänzt werden, um ein überschreiben bereits erfolgter (und noch nicht verarbeiteter) Exports zu vermeiden.



## 5.31 Anschluss von elektronischen Waagen

Seit DELISprint 5.4.0 kann das Paketgewicht durch elektronische Waagen erfasst und an DELISprint gesendet werden. Derzeit können Waagen nur über die serielle Schnittstelle RS-232 angesprochen werden.

Unter dem Menüpunkt: "Konfiguration > Konfiguration > Waagen" kann der Waagentyp ausgewählt werden. Ebenso können dort die Schnittstellenparameter konfiguriert werden. Voraussetzung für die Datenübertragung zwischen Waage und DELISprint ist, dass beide Seiten mit den selben Schnittstellenparametern konfiguriert sind. Die zu verwendenden Schnittstellenparameter entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung Ihrer elektronischen Waage.



**Konfiguration**

DPD Konfiguration | Kunden Konfiguration | Drucker Konfiguration | **Waagen** | Zyklischer Schnittstellen Import

Auswahl des Typ der Waage: **Benutzerdefinierte Waage**

Verbindungsart:

- ☐ Gewicht wird durch Waage gesendet
- ☒ Gewicht wird durch DELISprint angefragt

Communication Interface:

Port Number: COM1

Transfer Rate: 9600

Daten Bits: 8

Stop Bits: 1

Parity: None

Handshake: None

Gewichtseinheit: g

Abfragebefehl: S CR LF

Position des Gewichtswertes: 4 14 (Anfang/Ende)

Befehlstrennung: LF

Abfrage testen

Gesendet: ...

Empfangen: ...

Hilfe... Abbrechen Ok




Es gibt zwei Betriebsarten:

- Gewicht wird durch die Waage gesendet
- Gewicht wird durch DELISprint abgefragt: Hierfür gibt es in der Paketerfassung einen Button, welcher das Gewicht von der Waage abrufen.



## 5.32 E-Mail Benachrichtigung


Die Erstellung der Benachrichtigung Email muss vom DPD Versanddepot für die jeweilige Kundenkonfiguration im DELISprintDepot frei geschaltet werden.



Es werden drei unterschiedliche Benachrichtigungs- Emails erstellt:

- Normale Pakete (Benachrichtigung über Versand/bevorstehende Zustellung).
- Nachnahmepakete (Benachrichtigung über Versand/bevorstehende Zustellung/Nachnahme Informationen)
- Rückholaufträge (Benachrichtigung über bevorstehende Abholung)

Für diese drei Email Typen werden vom DPD Versanddepot bereits vorgefertigte Email-Körper mit der Konfigurationsdatei ausgeliefert.



Die Betreffzeile der zu versendenden Emails kann global vorgegeben werden unter "Konfiguration > Konfiguration > Kunden Konfiguration" > Sektion "Email Versandparameter" > Eingabefeld "Betreff der Email-Benachrichtigung"



Die Email Körper können mit dem integrierten Texteditor unter “ Konfiguration > Konfiguration > Kunden Konfiguration” > Sektion “Email Versandparameter” > Button “Email Inhalt anpassen” an den Versandkunden angepasst werden.


Hierzu steht eine Reihe von weiteren Variablen zur Verfügung, die in den Text eingebaut werden können. Beim Email-Versand wird die jeweilige Variable dann durch den Feldinhalt ersetzt.

Übersicht der zur Verfügung stehenden Variablen (wahlweise Deutsch/Englisch):


***!!FIRMA!!***	***!!COMPANY!!***
***!!ANREDE!!***	***!!TITLE!!***
***!!NAME!!***	***!!NAME!!***
***!!ZU_HAENDEN!!***	***!!ATTENTION_OF!!***
***!!ADRESSE_1!!***	***!!ADDRESS_1!!***
***!!ADRESSE_2!!***	***!!ADDRESS_2!!***
***!!ADRESSE_3!!***	***!!ADDRESS_3!!***
***!!ADRESSE_4!!***	***!!ADDRESS_4!!***
***!!LAND!!***	***!!COUNTRY!!***
***!!REGION!!***	***!!AREA!!***
***!!PLZ!!***	***!!ZIP_CODE!!***
***!!ORT!!***	***!!CITY!!***
***!!REFERENZ1!!***	***!!REFERENCE1!!***
***!!REFERENZ2!!***	***!!REFERENCE2!!***
***!!REFERENZ3!!***	***!!REFERENCE3!!***
***!!REFERENZ4!!***	***!!REFERENCE4!!***
***!!NACHNAME_WERT!!***	***!!COD_AMOUNT!!***
***!!NACHNAME_WAEHRUNG!!***	***!!COD_CURRENCY!!***
***!!NACHNAME_ZAHLUNGSART!!***	***!!COD_COLTYPE!!***

Der Email Körper ist in HTML kodiert, wodurch eine Verknüpfung zu Tracking ermöglicht wird. Folgende Voraussetzungen müssen gegeben sein damit DELISprint die Benachrichtigung Email erstellt:

- In der Kundenkonfiguration muss eine Kunden Email Adresse hinterlegt sein (Versender Email Adresse)




- Bei Erstellung des Paketscheindruckauftrag muss für den Empfänger eine Email Adresse hinterlegt werden (Dialog Datenerfassung oder Adressbuch)



- Eine funktionierende Email Konfiguration muss hinterlegt sein, wahlweise Einspeisen der Email über SMTP Server (siehe 5.11.1) des Versenders oder über MS- Outlook Client (siehe 5.11.2).


Der Versand der Benachrichtigung Email erfolgt während der Tagesabschluss Prozedur, hier muss im Dialog "Abschluss" der Versand aktiviert werden.



Bitte beachten Sie dass vor Versand der Benachrichtigungs- Email eine Anpassung der Email Körper notwendig ist, um Versenderinformationen wie Versenderadresse, Ansprechpartner zu integrieren.

### 5.32.1 Versand über SMTP

Sollten Sie eine eigene Domäne besitzen (z. B. [www.dpd.com](http://www.dpd.com)) so können Sie direkt über Ihren Mailserver im Internet versenden. Bitte beachten Sie, dass das Konto, das Sie im DELISprint eingeben, bereits vorhanden sein muss. Geben Sie die entsprechenden Zugangsdaten in die Felder ein und aktivieren Sie die Option „Email durch SMTP“. Bestätigen Sie anschl. Ihre Einstellungen mit <Ok>.




The screenshot shows a dialog box titled 'Email Versandparameter'. It has two radio buttons: 'Email durch SMTP' (selected) and 'Email durch Outlook'. There is a button 'Email Inhalt anpassen' to the right. Below the radio buttons, there are three input fields: 'SMTP Server' with the value 'mail.gmx.net', 'Benutzer' with the value 'user0815', and 'Passwort' with a masked value 'xxxxxxx'. At the bottom, there are three buttons: 'Hilfe...', 'Abbrechen', and 'Ok'.

Zur Kontrolle der Verbindungsdaten kann hier die Datei **DebugSMTP.txt** im Verzeichnis C:\Programme\DPD\DELISprint herangezogen werden. In dieser Datei erscheinen z. B. Fehlermeldungen des Mailservers bei Authentifizierungsfehlern.


### 5.32.2 Versand über Outlook

Sollten Sie das lokal installierte Outlook nutzen wollen, so aktivieren Sie die Option „Email durch Outlook“. Bestätigen Sie anschl. Ihre Einstellungen mit <Ok>.




The screenshot shows the same dialog box as before, but now the 'Email durch Outlook' radio button is selected. The 'Email durch SMTP' button is now disabled. The 'Email Inhalt anpassen' button is still present. The bottom buttons 'Hilfe...', 'Abbrechen', and 'Ok' are also visible.


Nach „Tagesabschluss“ werden somit die Emaildaten in das lokale Outlook übergeben und können somit anschl. Versendet werden. Hinzu kommt hier eine Sicherheitsabfrage die mit <JA> bestätigt werden muss.



Folgende Meldung sollte auch wieder mit <Ja> bestätigt werden.



Je nach Einstellung im Outlook müssen diese Emails dann noch explizit versendet werden (durch Drücken des <Senden/ Empfangen> Buttons), bzw. werden automatisch versendet.




Mit der Version 5.4.5 ist es nun möglich eine externe Datenbank mit DELISprint zu betrachten.

Hierzu wählen Sie in DELISprint unter dem Menüpunkt "Pakete" den Punkt "Historie aus externer Datenbank betrachten" aus.



Anschließend müssen Sie den Pfad für die Datenbank angeben und auswählen.





### 5.34 Startposition für DIN A4 Etiketten festlegen

Falls Sie nicht die komplette Anzahl von 4 Etiketten pro Seite drucken möchten, können Sie auch die Startposition für die Etiketten selbst festlegen. Unter "Pakete">"Label Startposition"



Im folgenden Menü wählen Sie die von Ihnen gewünschte Startposition beim Labeldruck aus ( 1-4 ).






## 5.35 Automatische Länderkodierung

Ab der Version 5.5.0 werden vordefinierte Imports oder Imports unterschiedlicher Art mit einer automatischen Länderkodierung versehen.

Diese Kodierung kann man im Menüpunkt "Pakete">"Pakete importieren" und nach Auswahl des konfigurierten Datenformates mit "Bearbeiten" und einem Klick auf "Regeln bearbeiten" ansehen.



**Dateiformat erstellen**

Dateiformat Name: Afterbuy

Zeichensatz: ASCII

Kopfzeilen ausblenden: 1

Feldinhalt in: ☒ Feldinhalte (um)definieren

Länderformat: ISO-2

Felder f. Export anzeigen: ☒

Dateiformat: ☒ mit Trennzeichen ☐ mit fester Feldlänge

Feldtrenner in: [Dropdown]

Vordefinierte Versandart: ☐ Aktiviert

**Regeln bearbeiten**

Feldwerte (ersetzen) oder nicht importierte Felder mit Vorgabewert belegen

**Verfügbare Spalten:**

- Nachnahme: Währung
- Nachnahme: Inkasso-Art
- Referenznr3:
- Referenznr4:
- Anrede
- Zu Händen
- Adresse 2
- Region
- Bemerkung (Adresse)
- Versender Scan ID
- Absender Referenz
- Absender Firma
- Absender Anrede
- Absender Name
- Absender Adresse 1
- Absender Adresse 2
- Absender Land

**Konfigurierte Spalten:**

- Ref. (Adresse)
- Dummy
- Dummy
- Dummy
- Dummy
- Rechnung Firma
- Dummy
- Rechnung Name
- Rechnung Adresse 1
- Dummy
- Rechnung PLZ
- Rechnung Stadt
- Tel.
- Fax
- Email
- Dummy
- Dummy

**Konfiguriertes Datensatzformat:**

"Ref. (Adresse)" ";" "Dummy" ";" "Dummy" ";" "Dummy" ";" "Dummy" ";" "Rechnung Firma" ";" "Dummy" ";" "Rechnung Name" ";" "Rechnung Adresse 1" ";" "Dummy" ";" "Rech"

Hilfe... Abbrechen Ok

Das sich öffnende Fenster beinhaltet die Kodierungswerte. Für Deutschland wird beispielsweise ein "D" im Import zu einem "DE" umgeändert.

**Konfiguration der Vorgabewerte**

DELISprint Feldname Importierter Wert Ersetzender Wert


Absender Adresse 1

Nicht im Import übergebene Felder (in der Definition nicht verknüpft oder auf 'dummy' gesetzt) können mit einem Standardwert belegt werden. Hierfür den Feldnamen auswählen und im Feld 'Ersetzen durch' den Vorgabewert hinterlegen.

DELISprint Feldname	Importfeld (oder neues Feld)	Ersetzender Wert
Absender Land	B	BE
Absender Land	D	DE
Absender Land	E	ES
Absender Land	F	FR
Absender Land	FL	LI

## 5.36 Dateiformat mit festen Feldlängen

Ab der Version 5.5.0 lassen sich die Feldlängen auf feste Werte festsetzen. Die Werte können Sie einsehen, indem Sie in DELISprint im Menüpunkt "Pakete">"Pakete importieren" und nach Auswahl des konfigurierten Datenformates auf "Bearbeiten" klicken. Dort wählen Sie unter "Dateiformat" den Punkt "mit fester Feldlänge" aus und können über den Button "Länge definieren" die Feldlängen einsehen, bzw. verändern.



## 6 Wartung und Problemlösung

In diesem Kapitel wird auf die Programmwartung und Administration von DELISprint eingegangen.

### 6.1 Logdatei

Sie können das Log-Datei Fenster über den Menüpunkt: "Stammdaten > Log Datei ..." öffnen. In der Logdatei werden diverse Aktivitäten, wie Start und Ende des Programms, Datei-Importe (Routen-, Konfigurationsdatei) sowie die abgeschlossenen Journale protokolliert.

### 6.2 Fehlerbehandlung bei Import

Weitere Informationen zu Fehlerbehandlung beim Import finden Sie in den Kapiteln:

- Fehlerbehandlung beim Import von Adressdaten, Kapitel [Adressdatensätze importieren](#).
- Fehlerbehandlung beim Import von Paketdaten, Kapitel: [Paketdatensätze importieren](#).

### 6.3 Regelmäßige Wartungsarbeiten

Sollen Wartungsarbeiten an der DELISprint Installation Mehrplatz Installation durchgeführt werden, muss die Anmeldung als Benutzer Administrator erfolgen. Das Passwort für den Benutzer Administrator wurde von Versanddepot für Ihre Konfiguration festgelegt. Die Anmeldung als Benutzer Administrator ist nur möglich, wenn keine anderen Benutzer an der Datenbank angemeldet sind, d.h. die zentrale Datenbank im exklusiven Modus geöffnet werden kann. Nach der Anmeldung als Administrator können Wartungsarbeiten wie das Einspielen der Routen- und Produktdatei zum Tertian Wechsel durchgeführt werden.

Es sollten folgende regelmäßige Wartungsarbeiten durchgeführt werden:

- **Laden der aktuellen Routen- und Produktdateien**

Zum "Ende des aktuellen Tertian"/"Beginn des neuen Tertian" sollte die neue Routen- und Produktdatei importiert werden. Folgende Tertian- Einteilung muss beachtet werden:

Tertian 1:	Januar - April
Tertian 2:	Mai - August
Tertian 3:	September - Dezember

Eine Anleitung zur Bedeutung/Bezug sowie dem Laden der Routen- und Produktdatei finden Sie im Kapitel: [Laden der Routen- und Produktdatei Step by Step](#).

- **Datensicherung der DELISprint Datenbank**

Die DELISprint Datenbank sollte in regelmäßigen Abständen gesichert werden. Es sind folgende wichtige Daten in dieser Datenbank enthalten:

- die Empfängerdatenbank
- die Pakethistorie
- die Konfigurationsdaten

Die Datensicherung sollte über die Sicherung des Installationsverzeichnis erfolgen. Der Pfad zum Installationsverzeichnis lautet per Default: "C:\Programme\DPD\DELISprint". Die Datensicherung sollte auf einem externen Datenträger, z. B. auf CD-Rom erfolgen. Bitte beenden Sie DELISprint vor Beginn der Datensicherung.

**Wichtig:** Eine DELISprint Datensicherung darf nicht zur Paketscheinerstellung genutzt werden. Es muss eine fortlaufende und eindeutige Paketscheinnummernvergabe sichergestellt werden.

Ist eine DELISprint Installation beschädigt worden, wenden Sie sich bitte mit der Datensicherung an Ihren DELISprint Verantwortlichen in Ihrem DPD Versanddepot.

#### 6.4 Informationen zur Konfiguration / System ausdrucken

Durch Auswahl des Menüpunkt "Konfiguration > Konfiguration..." wird der Konfigurationsdialog geöffnet. Hier muss die Tabgruppe "Drucker Konfiguration" aktiviert werden. Durch Aktivieren des Button "Informationen drucken" werden die DELISprint System- und Konfigurationsinformationen auf dem im Feld "Drucker für Ausgabelisten" hinterlegten Drucker ausgedruckt.

#### 6.5 Kontaktinformationen in Titelleiste einblenden

Um dem Benutzer die Kontaktaufnahme bei Fragen/Problemen zum DELISprint Ansprechpartner zu erleichtern, kann eine Kontaktadresse in der Titelleiste des Hauptfenster DELISprint eingeblendet werden. Hierzu muss im DELISprint Installationsverzeichnis (per Default "C:\Programme\DPD\DELISprint") die Datei "titel.txt" angelegt werden. Die Datei "titel.txt" sollte nur eine Zeile beinhalten, die dann beim Programmstart eingelesen und in der Titelleiste ausgegeben wird.

#### 6.6 Getestete Thermodrucker

Es wurden folgende Thermodrucker für den Einsatz mit DELISprint getestet:

Hersteller	Modell
Meto	OS204
Datamax	E-4203
Zebra	TLP 2844
Intermec	Easy Coder C4
Citizen	CLP 521
Toshiba	TEC SX4

Beim Einsatz von DELISprint mit Thermodruckerunterstützung ist darauf zu achten, dass die eingesetzte Etikettengröße im A6 Format mit 105 mm (Breite) x 148 mm (Höhe) eingesetzt wird.

#### 6.7 Empfohlene Druckertreiber

Es werden folgende Druckertreiber empfohlen:

Hersteller	Modell	Printer Driver	Verfügbar
Meto	OS204	Seagull Bandit	<a href="http://www.seagullscientific.com">www.seagullscientific.com</a>
Datamax	E-4203	Datamax E- 4203	<a href="http://www.nicelabel.com">www.nicelabel.com</a>
Zebra	TLP 2844	Zebra TLP 2844	<a href="http://www.seagullscientific.com">www.seagullscientific.com</a>
Intermec	Easy Coder C4	Seagull Easy Coder C4 (203dpi)	<a href="http://www.seagullscientific.com">www.seagullscientific.com</a>
Citizen	CLP521	Citizen CLP-521	<a href="http://www.seagullscientific.com">www.seagullscientific.com</a>
Toshiba	TEC SX4	TEC B-SX4	<a href="http://www.toshibatec-ris.com">www.toshibatec-ris.com</a>

## 6.8 Vereinfachtes Verfahren Paketscheingenehmigung


Alle Paketscheine, die mit den angegebenen Versionen und Druckern erzeugt werden, können im Depot geprüft werden und müssen nicht an DELICom DPD GmbH zur Prüfung gesendet werden.

Software-Hersteller	Modul, Version	Betriebssystem	Freigegebene Drucker	Bemerkung
DELICom	DELISprint ab V5.3 / V5.3 or higher	Win 2000, Win XP	<p> Meto OS204  Intermec EasyCoder C4  Citizen CLP521  Datamax E-4203  Toshiba TEC SX4  Brother HL-2030 series  Brother HL-5050 series  Brother MFC-8440 USB  Canon iP66000D  Epson AL-CX11 Advanced  HP LaserJet 1100 (MS)  HP LaserJet 1200 S PCL6  HP LaserJet 2200D  HP LaserJet 3050 S PCL6  HP LaserJet 4250 PCL6  HP LaserJet 5  HP Q 2476 A  Samsung CLP-510  Zebra TLP 2844  Brother HL 1030  Konica Minolta PagePro 1350E 5e  Brother HL-2040 series  Brother MFC-215C USB  Canon i560  CD 1018_DC 2018 KX  Epson Acu Laser C 1100  HP LaserJet 4050 Series  Konica Minolta C350 PLC5c  Panasonic DP-C322 PCL6  Samsung SCX-4x16 Series  Brother HL-5240 Serie  HP Laserjet 2200  OKI C7200 (PS)  Brother HL-5250DN  Canon IR1210  Lexmark E240n PS3  HP LaserJet 1320tn  HP LJ P2015 PLC 5e  HP LaserJet 2100 PCL6  HP LaserJet 2430 PS  NRG DS c432 PCL 5c  Xerox Work Centre 7235 PCL6  Avery AP 5.4  Brother MFC-235C  Brother HL-1430 series </p>	

			Canon PIXMA iP 4000 HP Color LaserJet 3550 Muratec MFX-2700 Brother HL-1430 Brother HL-5240 Dell CN 3100 Xerox WorkCentre 1124 Samsung 3051N Epson EPL-6200 Advanced micra 106/12 RICOH Aficio 220 PCL 5e hp officejet 6135 all in one Brother Laser HL 5030 Brother HL-1430 series Canon IP 4500 Dell 5110 CN HP Laserjet 1022 HP Laserjet P2015 HP Color LaserJet 3500 HP LaserJet 4200 PCL 5e HP LaserJet 5 HP LaserJet 6L Lexmark E323 NRG DSm620d PCL 6 RICOH Aficio 2238C PCL 5c Brother HL-5240 Serie HP Laserjet 4L	
--	--	--	---	--

## 6.9 Kundenkonfigurationsdaten ( Versenderdaten anzeigen )

Sie können Ihre Konfigurationsdaten unter dem Menüpunkt "Konfiguration > Konfiguration... > DPD Konfiguration" anzeigen lassen.



Kunden Daten		Depot Daten	
Kundennummer	1234567890	Depotnummer	4711
SubID	000	Einschl. Depot	0998
Firma	happy tree friends GmbH	Firma	DELICom DPD Deutscher
Name	Edgar Friendly	Name	Paket Dienst GmbH & Co.K
Adresse	Sesamstr. 1	Adresse	Wailandtstraße 1
Ort	DE-63849 Schlumpfhausen	Ort	DE-63741 Aschaffenburg
Tel	06021 / 0815	Tel	+49 (0) 6021 492-5
Fax	06021 / 0816	Fax	+49 (0) 6021 492-6501
Email	andreas.stapf@dpd.de	EDI E-mail	helpdesk@dpd.de
Benutzername	helpdtest1		
Kennwort	a62682h		

Paketscheinnummernkreise

Alle Pakettypen Von 4711000000 Bis 4711004711 Nächste 4711000003

DELIStransfer Dienste

Nachnahmedaten übertragen : aktiviert Referenzdaten übertragen : aktiviert

Gefahrgut übertragen : aktiviert

Andere Informationen

Nur mit Servicesatellit: deaktiviert Ohne normale Paketscheinnummern: deaktiviert

Hilfe... Abbrechen Ok

Es werden folgende Daten angezeigt:


- In der Sektion "Kunden Daten" wird Ihre Versenderadresse angezeigt, die Daten werden auf dem Paketschein als Versenderadresse angedruckt.
- In der Sektion "Depot Daten" werden die Daten Ihres DPD Versanddepot angezeigt, die Daten werden auf dem Paketschein als Versanddepot angedruckt.
- Die Sektion "Paketscheinnummernkreise" gibt Auskunft über die für Sie von Ihrem Versanddepot konfigurierten Produkte und Zusatzleistungen.
- Einen Überblick über die für Sie konfigurierten "DELIStransfer Dienste" erhalten Sie in der Sektion "DELIStransfer Dienste".



## 7 Konfiguration und Verwaltung

### 7.1 Adressverwaltung

Die Pflege der Empfängeradressen wird in der Adressverwaltung durchgeführt. Sie können den Adressverwaltungsdialog durch Aktivieren des Menüpunktes: "Stammdaten > Adressen.." öffnen.



Ref. (Adresse)	Firma	Zu Händen	Name	Adresse 1	Adresse 2	Land	PLZ	Stadt	Tel.
a	aa	afas		a		DE	63741	Aschaffenburg	
Aktuell	Verlag Aktuell	Hans Zeil	Winfried Bruder	Buchbinderstr.45c		DE	47863	Musterort	0022 234567
Alicante	DELICOM Spain - Alicante			Avenida del Puerto 97		ES	03181	Alicante	08154711
Bergmann	Schlüsseldienst Bergmann			Schlossstrasse 34		DE	96132	Schlüsselfeld	
Bockensack	Metzgerei Bockensack	Hans Wurst		Schnitzelstrasse 33c		DE	95182	Schweinheim	0022 567890
Bordeaux	DELICOM France - Bordeaux			rue Huguerie 5		FR	33000	Bordeaux	0815
Castello	DELICOM Spain - Castello			Campus del Riu Sec		ES	12081	Castello de la Plana	
ES	EXPO Hotel Barcelona	Isabel Garcia		Mallorca 1-23		ES	08014	Barcelona	0034 582 25
GR	Ouzo distillery Ltd.	Jannis Dimitri		Lykourgou 14-16		GR	10166	Athen	0030 45496
Holiday	"Reisebüro ""Happy Holiday"	Susi Sonnenschei		Strandstrasse 88	OT Sandhausen	DE	15684	Musterstadt	0049 6021 6
IT	Hotel Romanico Palace	Umberto Rossi		Via Boncompagni 37		IT	00187	Rom	0036 78512
Jameson	John Jameson Whiskey			Bow Street		IE		Dublin	
Lille	DELICOM France - Lille			333 BOULEVARD DE LEEDS		FR	59000	Lille	
MAILAND	DELICOM Italy - Mailand			Via Carlo Ilarione Petitti 15		ES	20149	Mailand	
Nizza	DELICOM France - Nizza			rue Rossini 6		FR	06000	Nizza	
Nuoro	DELICOM Italy - Nuoro			35, v. Verdi		ES	08100	Nuoro	
PARIS	DELICOM France - Paris			asdfas	asdlf	FR	75016	Paris	0815
Paul	Fenster Paul GmbH		Fideltraud Gutma	Hauptstrasse 66		DE	95182	Musterort	0022 901 234

Ref. (Adresse): Aktuell Land: DE - Deutschland

Firma: Verlag Aktuell PLZ: 47863

Anrede: Stadt: Musterort

Zu Händen: Hans Zeil Tel.: 0022 2345678

Name: Winfried Bruder Fax:

Adresse 1: Buchbinderstr.45c Email:

Adresse 2: Bemerkung (Adresse):

In der Adressverwaltung können folgende Tätigkeiten durchgeführt werden:

- neue Empfängeradressen anlegen
- Empfängeradressen editieren
- Adressdatensätze löschen
- Adressdatensätze importieren
- Adressdatensätze exportieren

Sie können in der Adressverwaltung neue Datensätze hinzufügen, jedoch muss dabei beachtet werden, dass die "Mussfelder" (Eingabe ist erforderlich) gefüllt sind. Musseingabefelder in der Adressverwaltung, Empfängerangaben:


- Land
- Postleitzahl
- Ort
- Adresse 1 (Straße + Hausnummer)
- Name oder Firma
- Telefonnummer (nur bei EXPRESS Produkten)

Um dem Benutzer die Adresspflege zu erleichtern, unterstützt DELISprint den Benutzer bei der Eingabe der Adressfelder durch:

- automatische Ermittlung des Empfangsortes anhand der Postleitzahl und Länderangabe. Wird die Empfänger Postleitzahl in das Eingabefeld "PLZ" eingetragen und das folgende Eingabefeld "Ort" mittels der "Tab" Taste betreten, füllt DELISprint das Feld "Ort" automatisch.
- Natürlich ist auch das Zielland ein Pflichtfeld, doch ist dies schon vordefiniert auf das Versenderland. Sollten Sie aber in ein anderes Land verschicken wollen, öffnen Sie die Länderauswahl durch Klicken auf den Pfeilsymbol (siehe Screenshot).



Es öffnet sich nun die Länderauswahl und Sie können in der Länderauswahl Ihr Zielland suchen.



IntAbl ▲	Land	Abk.
CS	Serbien/Montenegro	CS
CU	Kuba	CU
CV	Kapverdische Inseln	CV
CY	Zypern	CY
CZ	Tschechien (Republik)	CZ
DE	Deutschland	D

Sie können auch durch Aktivieren der Spalten in der Kopfleiste die Spalteneinträge sortieren.

Wenn Sie in der Spalte Land ein Feld markiert haben und nun z. B. den Buchstaben "E" eingeben, springt das Programm automatisch auf den Datensatz "Ecuador". Geben Sie nun noch einen zweiten Buchstaben ein z. B. "s" springt das Programm zum nächst passenden Datensatz. In diesem Fall "Estland".


So können Sie schnell und effizient nach dem Zielland suchen auch wenn Sie dessen Abkürzung, in diesen Fall "EE", nicht wissen. Die Suche des Ländernamens kann über das Länderkürzel, sowie über den Ländernamen erfolgen.

## 7.2 Benutzerverwaltung

Die Benutzerverwaltung der zentralen DELISprint Datenbank muss mit dem Administrator Account durchgeführt werden. DELISprint teilt die Benutzer nach Aufgabenbereichen in vier Gruppen ein:

- Administrator: Durchführung der Wartung und Benutzerverwaltung
- Tagesabschluss Mitarbeiter, verantwortlich für den Tagesabschluss sowie Paketscheinerstellung
- Erfasser, Paketscheinerstellung durchführen
- Track & Trace Mitarbeiter: Zugriff auf die Pakethistorie


Jedem Mandanten kann nur ein Tagesabschlussmitarbeiter zugeordnet sein. Die Benutzerverwaltung wird im Dialog "Benutzerverwaltung" durchgeführt. Der Dialog "Benutzerverwaltung" wird über den Menueintrag "Datei > Benutzer Verwaltung" geöffnet.



Zum Anlegen eines neuen Benutzers muss als Erstes der Anmeldename des Benutzers im Feld "Benutzername" festgehalten werden, eine zusätzliche Information, die zum Benutzer im Anmeldedialog ausgegeben wird, kann im Feld "Kommentar" eingegeben werden. Hat das Versanddepot für diese Netzwerkinstallation festgelegt, dass bei Anmeldung eine Passwort Authentifizierung notwendig ist, muss im Feld "Passwort" ein Passwort für den Benutzer hinterlegt werden. In der Sektion Kontotyp muss der Typ des Account festgelegt werden, siehe oben. Aus den verfügbaren Kundenkonfigurationen müssen die für den Account bestimmten Konfigurationen festgelegt werden. Durch Aktivierung des Button "Speichern" kann der neu erstellte / bearbeitete Account gespeichert werden.

### 7.3 Erinnerungskonfiguration

Seit Version 5.4.0 können Zeiten festgelegt werden, zu denen an noch nicht durchgeführte Datenübertragungen erinnert wird.



Für verschiedene Produkttypen können Zeiten festgelegt werden, innerhalb derer die Erinnerungsmeldung erscheinen soll.



In der DELISprint Fußzeile erscheint dann innerhalb der festgelegten Zeitspanne die Erinnerungsmeldung. Sie verschwindet selbständig, wenn für die konfigurierten Produkte die Datenübertragung durchgeführt wurde.



## 7.4 Konfiguration der Start-Paketscheinnummer

Wurden bereits mit einem Paketscheindruckprogramm DPD Paketscheine erstellt, so kann zur Vereinfachung der Übernahme nach DELISprint, die Konfiguration der Start- Paketscheinnummer erfolgen, d.h. eine bereits angelegte Kundenkonfiguration kann übernommen werden. Die Konfiguration der Start Paketscheinnummer erfolgt im Dialog "Konfiguration der Start-Paketscheinnummer" und muss kundenspezifisch aktiviert werden.

Der Konfigurationsdialog "Konfiguration der Start Paketscheinnummer" wird während des Einlesens der Kundenkonfigurationsdatei (siehe auch Kapitel Laden der Kundenkonfigurationsdatei) angezeigt.

Wenn mehrere Mandanten für Sie konfiguriert wurden, beachten Sie bitte bei der Eingabe der DPD Paketscheinnummern, die Versenderangabe im linken Teil dieses Dialogs. Dieser Dialog wird, wenn von Ihrem Versanddepot festgelegt, für jeden Mandanten einmalig zur Konfiguration eingeblendet.

Bitte tragen Sie in den Feldern der Sektion "Letzte gedruckte Paketscheinnummer", die letzte von Ihnen ausgedruckte DPD Paketscheinnummer für den jeweiligen DPD Produkttyp ein. Die letzte gedruckte DPD Paketscheinnummer entnehmen Sie bitte dem DPD Paketschein oder der Selbstbucherliste (Übergabeliste an Ihren DPD Fahrer). Beachten Sie bitte, dass der DPD Produkttyp auf dem Paketschein, mit dem Produkttyp des Eingabefelds in diesem Dialog übereinstimmen muss.

Durch Aktivieren des Buttons "Weiter" werden Ihre Eingaben übernommen. Die Eingabe der letzten verbrauchten Paketscheinnummer wird anhand Ihrer Konfigurationsdaten überprüft. Falls die Paketscheinnummer nicht innerhalb des konfigurierten Bereichs liegt, wird eine entsprechende Fehlermeldung angezeigt und die Eingabe kann korrigiert werden.

=> Wenn Sie Fragen zur Konfiguration der Start- Paketscheinnummer haben oder die Übernahme nicht durchgeführt werden kann, wenden Sie sich bitte an Ihren DELISprint Ansprechpartner in Ihrem DPD Versanddepot.

## 7.5 Festlegung der Reorganisationszeit für die Pakethistorie

Die Reorganisationszeit für die Paketscheinhistorie kann im Dialog Konfiguration, Menüpunkt: "Konfiguration > Konfiguration... > Kunden Konfiguration > Anzahl Tage für die Speicherung der Pakethistorie" eingestellt werden. Die Reorganisationszeit ist auf 122 Tage vorgelegt. Die Reorganisation der Paketdatensätze in der Pakethistorie erfolgt beim Programmstart von DELISprint mittels der festgelegten Reorganisationszeit.

## 7.6 Konfiguration des Import-Datensatzformates

Die Konfiguration der kundenspezifischen Import- Datensatzformate für DELISprint kann für Paketdruckaufträge und Adressdaten erfolgen. Der Konfigurationsdialog kann beim Start des jeweiligen Importier- Vorganges mittels des Button "Neu" und "Bearbeiten" geöffnet werden:

### Konfiguration Adressdatensatz- Format:

- Menüpunkt: "Stammdaten > Adressen... > Importieren > Neu/Bearbeiten"

## Konfiguration Paketscheindruckaufträge Format:

- Menüpunkt: "Pakete > Pakete importieren > Importieren > Neu/Bearbeiten"
- Menüpunkt: "Konfiguration > Konfiguration... > Zyklischer Schnittstellen Import > Konfiguration > Neu/Bearbeiten"

Bei der Erstellung müssen die für das jeweilige Datensatzformat benötigten Mussfelder berücksichtigt werden. Mussfelder sind fest im Datensatzformat enthalten und können nicht aus der Datensatzkonfiguration entfernt werden. Mussfelder sind zur besseren Kennzeichnung durch ein führendes "!" Zeichen gekennzeichnet. Mit Aktivieren des Button "OK" wird die Konfiguration gespeichert.

## Grundsätzliche Einstellungen

**Dateiformat Name:** Name unter dem das Dateiformat gespeichert werden soll

**Feldtrenner in:** Auswählbare Liste der Trennzeichen zur Separierung der Datenfelder der Importdatei


**Kopfzeilen ausblenden:** Anzahl der Kopfzeilen die beim Einlesen der Importdatei übersprungen werden soll

**Zeichensatz:** Auswählbare Liste der unterstützten Zeichensätze

**Feldinhalt in "":** Festlegung, dass Datenfelder in Anführungszeichen eingeschlossen sind

**ISO Länder:** ISO Länder Kennzeichen werden verarbeitet

**Vordefinierte Versandart:** Eine Default Versandart kann vorgegeben werden. Zum Beispiel: NP,NN für Nachnahmepakete. Eine Übersicht der Kürzel für Versandarten und Zusatzleistungen finden Sie im Kapitel „Struktur der Importdatei für Pakete“.





## Sektion "Verfügbare Spalten"

In dieser Liste werden die verfügbaren optionalen Datenfelder angezeigt. Durch Markierung der Datenfelder und Aktivierung des Buttons mit dem Pfeil rechts (Mitte Dialog) werden die ausgewählten Datenfelder in das zu erstellende Datensatzformat übernommen. Sollen einzelne Datenfelder ignoriert werden kann das "Dummy" Feld ausgewählt und mehrfach in dass zu erstellende Datensatzformat übernommen werden.

## Sektion Konfigurierte Spalten

In dieser Liste werden die ins Datensatzformat aufgenommenen Datenfelder angezeigt. Durch Aktivieren der Button "Pfeil oben" und "Pfeil unten" (Rechter Dialog Rand) kann die Position des markierten Datenfeldes frei angepasst werden. Ein Datenfeld kann aus dem konfigurierten Datensatzformat durch Markierung und Aktivierung des "Pfeil links" Button entfernt werden. Mussfelder sind durch ein führendes Ausrufezeichen gekennzeichnet und können nicht aus dem konfigurierten Datensatzformat entfernt werden.

## Sektion Konfiguriertes Datensatzformat

In diesem Feld wird das aktuell konfigurierte Datensatzformat, inklusive Trennzeichen, angezeigt.

## Feldinhalte (um)definieren

Ab Version 5.4.0 ist es möglich, beim Datenimport automatisiert Felder mit einheitlichen Vorgabewerten zu belegen. Dies konfigurieren Sie unter „Regeln bearbeiten“



**Konfiguration der Vorgabewerte**

DELISprint Feldname	Importierter Wert	Ersetzender Wert
Absender Adresse 1	Hauptstr.	Hauptstr. 8

Nicht im Import übergebene Felder (in der Definition nicht verknüpft oder auf 'dummy' gesetzt) können mit einem Standardwert belegt werden. Hierfür den Feldnamen auswählen und im Feld 'Ersetzen durch' den Vorgabewert hinterlegen.


DELISprint Feldname	Importfeld (oder neues Feld)	Ersetzender Wert
Währung	(neues Feld)	EUR
Inkasso-Art	(neues Feld)	Bar

Buttons: Hinzufügen, Bearbeiten, Entfernen, Hilfe..., Abbrechen, Ok

## 7.7 Konfiguration zyklischer Schnittstellenimporte

Mit dem zyklischen Schnittstellenimport können Paketdruckaufträge aus einem festgelegten Verzeichnis zyklisch über ODBC-Schnittstelle oder in Dateiform importiert und (wenn konfiguriert) automatisch ausgedruckt werden.

Die Einstellungen erfolgen im Dialog Konfiguration, Menu Punkt "Konfiguration > Konfiguration... > Zyklischer Schnittstellen Import".



In diesem Dialog kann durch Aktivieren der Checkbox "Zyklischer Schnittstellenimport für ..." der zyklische Schnittstellenimport aktiviert werden. Zur Festlegung der Konfiguration aktivieren Sie bitte den Button "Konfiguration". Im Dialog "Konfiguration zyklischer Schnittstellenimport" werden alle Einstellungen zum zyklischen Schnittstellenimport durchgeführt. Die Speicherung der Konfiguration erfolgt über den Button "OK". Ein Test der aktuellen Konfigurationseinstellungen kann mit Aktivierung des Buttons "Test" durchgeführt werden.



**Konfiguration zyklischer Schnittstellenimport**

Import Verzeichnis: Mandant: Pfad  
47119980000\_002 - Reflektor Falke, W C:\Programme\DPD\DELISprint\Import

Datenquelle: Text - Datei, Trennzeichen  
Dateiformat: Afterbuy

Neu Löschen Bearbeiten

**Import Einstellung**

☐ halbautomatisch  
☒ vollautomatisch  
Zeitintervall (in Sek.) 20  
☐ Semaphore Datei berücksichtigen, Erweiterung sem

**Dateibehandlung**

☒ Importdatei nach dem Einlesen löschen  
☐ Importdatei nach dem Einlesen verschieben

**Protokoll erstellen**

☒ Aktivieren  
Protokolldatei C:\Programme\DPD\DELISprint\log.txt  
Log Datei komprimieren 1000 Eingaben Komprimieren

**Export der Paketdaten**

☐ kein Export  
☒ Export der Daten in dieses Verzeichnis (nur beim vollautom. Import)  
C:\Programme\DPD\DELISprint\Export  
☐ Semaphore Datei erzeugen (nach Erstellung/Änderung), Erweiterung sem


**Zusatzparameter**

☒ Adresse(n) in Adressbuch übernehmen  
☒ Importierte Pakete allen Benutzern anzeigen (nicht bei automatischem Ausdruck möglich)

Hilfe... Test Abbrechen Ok

Beim Import von Paketen aus Datenbanken über den ODBC AUTO GENERATOR müssen zusätzliche Felder verknüpft werden:

ODBC Status  
ODBC Verknüpfung  
ODBC Paketscheinnummer



**Importformat Konfiguration**

Import Format: ODBC ODBC Quellen: MySQL

Benutzer: Passwort:

Datenbank: Verbinde

Tabelle: import

**Konfiguration**

Länderformat: Auto

☒ Versenderadressfelder einblenden

☒ Felder f. Export anzeigen

**Feldinhalte (um)definieren**

Regeln bearbeiten

Feldwerte (ersetzen) oder nicht importierte Felder mit Vorgabewert belegen

**Vordefinierte Versandart**

Aktiviert ☐

**Verbindung**

Externe Tabellenspalten	DELISprint Tabellenspalten	Verknüpfte Tabellenspalten
Versandart	Versandart	Anrede <-> Anrede
AnzahlPakete	Gewicht (kg)	zuHänden <-> Zu Händen
Name	Nachnahme: Betrag	Name <-> Name
Adresse1	Nachnahme: Währung	Adresse1 <-> Adresse 1
Adresse2	Nachnahme: Inkasso-Art	Land <-> Land
Firma	Nachnahme: Verwendungszweck	PLZ <-> PLZ
PLZ	Referenznr.:	Stadt <-> Stadt
Stadt	Referenznr2.:	AnzahlPakete <-> Anzahl Pakete
Land	Referenznr3.:	ODBCStatus <-> DELISprint ODBC Status
Telefon	Referenznr4.:	ODBCVerknüpfung <-> DELISprint ODBC
Fax	Ref. (Adresse)	ODBCPaketscheinnummer <-> DELISprint O
Email	Firma	
Anrede	Anrede	

Verknüpfen Löschen

Bitte wählen Sie zuerst den Parameter für Ihre zu importierende Datenquelle aus. Nach Festlegung der Zugriffsparameter auf die Datenquelle müssen die Verknüpfungen der externen Tabellenspalten mit den internen Tabellenspalten festgelegt werden.

Hilfe... Initialisieren Abbrechen Ok

Diese Felder werden für die Kommunikation mit der externen Datenbank benötigt. Sie müssen in der externen Datenbank lediglich vorhanden sein und werden während des zyklischen Schnittstellenimports von DELISprint gefüllt.

Benötigte Feldformate und Größen:

ODBC Status - Format Text, 100 Stellen

ODBC Verknüpfung - Format Text, 40 Stellen

ODBC Paketscheinnummer - Format Text, 15 Stellen

## Grundsätzliche Einstellungen beim Dateiimport

**Import- Verzeichnis:** Verzeichnis, von welchem aus zyklisch alle enthaltenen Dateien (Ausnahme Semaphore- Datei) importiert werden. Der Import der Datei erfolgt, wenn die Datei nicht mehr von einer anderen Applikation geöffnet ist oder - bei einer Konfiguration mit Semaphore Datei - eine Semaphore Datei für die zu importierende Datei vorliegt.

Für eine Mehrmandantenkonfiguration können mandantenspezifische Importverzeichnisse ausgewählt werden. DELISprint importiert die Paketscheindruckaufträge aus dem zugewiesenen Verzeichnis und weist die Druckaufträge dem zugeordneten Mandanten zu.

**Datenquelle:** Es werden zur Zeit Textdateien und ODBC-Verbindungen ( MySQL, MS SQL, Oracle) unterstützt.

**Datenformat:** Mit der Selektionsbox "Konfigurierte Datenformate" kann das benötigte Datenimport Format ausgewählt werden. Standard ist das DELISprint Paketdatensatz- Format "PARCELOORDERS\_DEFAULT", das alle Datenfelder beinhaltet. Mit den Button "Neu", "Bearbeiten" und "Löschen" kann ein neues Paketdatensatz- Format erstellt, geändert oder gelöscht werden. Mehr Informationen zur Erstellung/Anpassung von Import- Datensatzformaten finden Sie im Kapitel: Konfiguration Import Datensatz Format.

## Sektion "Dateibehandlung"

In dieser Sektion kann festgelegt werden, wie die Importdatei nach dem zyklischen Einlesen behandelt werden sollen. Soll die Importdatei nicht gelöscht werden, wird dies durch Aktivieren der Checkbox "Importdatei nach Einlesen verschieben" und Auswahl des Zielverzeichnisses eingestellt. Die Auswahl des Zielverzeichnisses erfolgt über den Button Verzeichnis Browser.

## Sektion "Protokoll erstellen"

Durch Aktivieren der Checkbox "Archivieren" und Auswahl der Protokollierungsdatei wird die Protokollierung für den zyklischen Schnittstellenimport konfiguriert. Bei Auswahl der Protokollierungsdatei werden Sie durch den Button Dateibrowser unterstützt. Die Anzahl der Zeilen der Protokollierungsdatei kann über "Log Datei komprimieren" eingestellt werden. Eine sofortige Anpassung der Protokollierungsdatei an die aktuell eingestellte Anzahl von Zeilen erfolgt über den Button "Komprimieren".

## Sektion „Export der Paketdaten“

Siehe Abschnitt „Export der Paketnummer“

## Sektion „Zusatzparameter“

Die Option „Adressen in Adressbuch übernehmen“ ermöglicht es, zu jedem erfolgreich importierten Paket automatisch die Adresse im Adressbuch zu speichern.

Mit der Option „Importierte Pakete allen Benutzern anzeigen“ werden die importierten Pakete keinem Mitarbeiter zugeordnet. Damit sind diese Pakete bis zum Labeldruck für alle Mitarbeiter sichtbar. Erst mit dem Ausdruck des Paketscheins wird das Paket einem Mitarbeiter fest zugeordnet.

## Sektion "Import Einstellung"

In dem Texteingabefeld "Zeitintervall" kann das Zeitintervall für das zyklische Einlesen des "Import Verzeichnis" in Sekunden festgelegt werden.


Soll das Einlesen der Importdatei erst nach Erstellung einer Semaphore- Datei erfolgen, wird dies mit Aktivierung der Checkbox "Semaphore- Datei berücksichtigen ..." unter Angabe der gewünschten Dateinamenserweiterung festgelegt. Wurde die Dateinamenserweiterung "sem" ausgewählt, so lautet der Dateiname der Semaphore Datei "parceldata\_343455.dat.sem" für die Importdatei "parceldata\_343455.dat".

DELISprint verhält sich je nach halb- oder vollautomatischer Konfiguration unterschiedlich:

1. Halbautomatischer Modus: zyklisches Einlesen von Paketscheindruckaufträgen und Anzeige im Hauptfenster DELISprint, jedoch ohne Ausdruck der Paketscheine.
2. Vollautomatischer Modus: zyklisches Einlesen von Paketscheindruckaufträgen und Anzeige im Hauptfenster DELISprint und Ausdruck der Paketscheine.

### Halbautomatischer Modus


Durch Aktivieren des Buttons "Importieren" wird der Dialog "Zyklischer Schnittstellen Import" geöffnet. Der Benutzer erhält eine Übersicht über den Zeitpunkt der erfolgten Importvorgänge (Importdateien), eine Gegenüberstellung der Anzahl der erfolgten Paketdruckaufträge (erfolgreich importiert/gesamt) sowie den Namen der Importdatei. In der linken unteren Ecke des Dialogs wird eine Gesamtübersicht der Anzahl der erfolgten Paketdruckaufträge (erfolgreich importiert/gesamt) angezeigt. Durch Aktivierung des Buttons "Stopp" kann der zyklische Importmodus beendet werden.



### Vollautomatischer Modus

Durch Aktivierung des Buttons "Importieren" wird der vollautomatische Modus gestartet. Nach Aktivierung des Buttons "Importieren" wechselt die Beschriftung des Button auf "Stopp..." und die Anwendung wird für weitere Eingaben gesperrt. Hierdurch ist es möglich die Applikation zu

minimieren. Soll der vollautomatische Modus verlassen werden, muss dies durch die Aktivierung des Buttons "Stopp..." erfolgen.



Verwender	Empfänger	Gewicht (kg)	Paketnummer	Gruppierung	NN Betrag	Referenznummer	Zu Händen
KP	Eisenhandel Schmidt Sraube, Handelskasse 34, D-36037 Musterstadt	1,000	9968990001	-	0,00		Schraube
KP	Honold GmbH & Co. KG Marked Schubert, Musterkasse 5-7, D-85231 Muster	1,000	9968990001	-	0,00		
NP	Maschinenbau OHG Kraner, Dieselstr. 43c, D-63741 Mustercity	10,000	9968990001	-	0,00		Kraner
NP	Maschinenbau OHG Kraner, Dieselstr. 43c, D-63741 Mustercity	21,000	9968990001	-	0,00		Kraner
NP	Eisenhandel Schmidt Sraube, Handelskasse 34, D-36037 Musterstadt	5,000	9968990001	-	0,00		Schraube
NP	Transport GmbH & Co. KG Kirsch, Muster Str. 64, D-65479 Musterort	6,000	9968990001	-	0,00		Kirsch
NP	Wilhelm Schulte, Musterkasse 2, D-47447 Musterstadt	15,000	9968990001	-	0,00		
NP	Schaller Transport GmbH Schaller, Muster Straße 20, D-95182 Musterland	7,000	9968990001	-	0,00		Schaller
NP	TestFirma AG Kirsch, Muster Str. 64, D-95182 Musterort	5,000	9968990001	-	0,00		Kirsch
NP	Verlag Aktuell Zeile, Buchbinderei 45c, D-95182 Musterort	4,000	9968990001	-	0,00		Zeile
NP	Rheinland GmbH & Co. KG Rösche, Musterweg 31, D-74078 Musterort	10,000	9968990001	-	0,00		Rösche
NP	Transport GmbH Numann, Muster Str. 13a, D-40163 Musterstadt	1,000	9968990001	-	0,00		Numann
NP	Honold GmbH & Co. KG Schubert, Musterkasse 5-7, D-85231 Musterland	0,800	9968990001	-	0,00		Schubert
NP	Stückgut Versand GmbH & Co. KG Mueller, Schraubengasse 1a, D-36037 Mus	13,000	9968990001	-	0,00		Mueller
NP	Schlosserei Klein Klein, Eisenweg 18, D-49661 Kleiner Ort	3,000	9968990001	-	0,00		Klein
NP	Bau AG Maurer, Industriest. 99, D-65479 Musterort	4,000	9968990001	-	0,00		Maurer
NP	Maschinenbau OHG Kraner, Dieselstr. 43c, D-63741 Mustercity	21,000	9968990001	-	0,00		Kraner
NP	Eisenhandel Schmidt Sraube, Handelskasse 34, D-36037 Musterstadt	5,000	9968990001	-	0,00		Schraube
NP	Transport GmbH & Co. KG Kirsch, Muster Str. 64, D-65479 Musterort	6,000	9968990001	-	0,00		Kirsch
NP	Wilhelm Schulte, Musterkasse 2, D-47447 Musterstadt	15,000	9968990001	-	0,00		
NP	TestFirma AG Kirsch, Muster Str. 64, D-95182 Musterort	5,000	9968990001	-	0,00		Kirsch
NP	Verlag Aktuell Zeile, Buchbinderei 45c, D-95182 Musterort	4,000	9968990001	-	0,00		Zeile


Empfänger	Eisenhandel Schmidt Sraube, Handelskasse 34, D-36037 Musterstadt		
Referenz:		Liefer:	
Telefon	0076 1991 12939	Fax	
Zu Händen	Schraube		
Versand:	KP		

Anzahl Label / Pakete bereit zum Drucken: 1 / 37

Geöffnete Mandanten / Anzahl Label zum Abschließen: 1 / 37

Die Aktivierung des "Stopp..." Buttons öffnet den Dialog "Dateiimport Zusammenfassung" der eine Übersicht der erfolgten Importvorgänge darstellt. Der Benutzer bekommt eine Übersicht der erfolgten Importvorgänge (Importdateien), eine Gegenüberstellung der Anzahl der erfolgten Paketdruckaufträge (erfolgreich importiert/ gesamt) sowie den Namen der Importdatei. In der linken unteren Ecke des Dialog wird eine Gesamtübersicht der Anzahl der erfolgten Paketdruckaufträge (erfolgreich importiert/gesamt) angezeigt.







Der Dialog kann über die Aktivierung des "OK" Buttons geschlossen werden. Mit Aktivierung des "Protokolldatei..." Button kann die Protokolldatei eingesehen werden, wenn die Protokollierung aktiviert wurde.

Neu ab der Version 5.3:

Haben Sie den voll automatischen Zyklischen Import angehalten und es wurden beim Import Fehler festgestellt, so können Sie das am Statusfenster unten links erkennen. Hier im Beispiel hat die Importdatei 12 Datensätze enthalten, es konnten aber nur 5 erfolgreich importiert werden.



Bestätigen Sie nun mit <Ok>, öffnet sich ein weiteres Fenster und die Datensätze mit Fehler, können direkt im Fenster korrigiert und durch bestätigen mit <Ok> erneut importiert werden. Beachten Sie bitte, dass im Fenster die Option „DS erneut importieren“ aktiviert ist.




Mit der Korrektur im Fenster wird die Importdatei nicht geändert. Ihre ursprüngliche Importdatei bleibt im Original und ohne Änderung erhalten. Es werden lediglich die Importdatensätze für DELISprint korrigiert.

Sollten Sie die fehlerhaften Datensätze nicht benötigen, so können Sie durch wählen der Option „Nur gültige DS importieren“ den Dialog verlassen. Die fehlerhaften Datensätze werden hiermit verworfen und nicht in DELISprint übernommen.

## 7.8 Externe Adressanbindung


Mittels der ODBC Adressanbindung kann eine externe Adresstabelle an DELISprint angebunden werden, d.h. bei der manuellen Paketscheinerstellung kann auf einen externen Adressdatenbestand, z. B. der Warenwirtschaft, zugegriffen werden. Die Konfiguration der ODBC Anbindung wird im Konfigurationsdialog "External Database Configuration" (Menupunkt Konfiguration > Konfiguration > Kunden Konfiguration, Sektion "Externe Adressen") durchgeführt. Die Konfiguration der externen Adressanbindung muss in zwei Schritten durchgeführt werden:

1. Konfiguration der ODBC Verbindung
2. Zuordnung der externen Tabellenspalten zu den DELISprint Adressfeldern



Die Konfiguration der ODBC Verbindung muss wie folgt durchgeführt werden:

1. Auswahl der ODBC Verbindung in der Combobox "ODBC" (falls die ODBC Verbindung noch nicht konfiguriert wurde, kann dies über den Button "... " erfolgen)
2. Auswahl des Verbindungstyp (SQL Datenbank Typ)
3. Eingabe des Zugangsnamens und Passwort in den Textfeldern "Benutzer" und "Passwort"
4. Aktivierung des Button "Verbinden" zum Einlesen der verfügbaren Tabellen
5. Auswahl der externen Adresstabelle mittels der Combobox "Tabelle"



The dialog box 'External Database Configuration' contains the following sections:

- Verbindung:** Includes fields for ODBC (with a dropdown and an ellipsis button), Benutzer (username), Passwort (password), and a 'Verbinden' button.
- Tabellenspalten:** A table with two columns: 'Intern' and 'Extern'. The 'Intern' column lists fields: PKID, Referenz, Firma, Name, Adresse 1, Adresse 2, Land, PLZ, Region, Ort, Telefon, and Zu Händen. The 'Extern' column is currently empty.
- Verfügbare Spalten:** A dropdown menu and buttons for 'Hinzufügen' and 'Löschen'.
- Feldinhalte (um)definieren:** A button labeled 'Regeln bearbeiten' with a description: 'Feldwerte (ersetzen) oder nicht importierte Felder mit Vorgabewert belegen'.
- Buttons at the bottom:** 'Hilfe...', 'Verbindungstest', 'Speichern', 'Abbrechen', and 'Schliessen'.

Die Zuordnung der externen Adressfelder zu den DELISprint Adressfeldern sollte wie folgt durchgeführt werden:

1. Selektion der DELISprint Adressspalte, die zugeordnet werden soll, in der Tabellenspalte "Intern", die Tabellenzeile ist blau hinterlegt
2. Mit der Combobox "Tabellenspalten" die externe Adressspalte auswählen
3. Durch Aktivieren des Button "Hinzufügen" wird die Zuordnung durchgeführt, die Zuordnung sollte für die Mussfelder "Firma" oder "Name", "Adresse1", "Land", "PLZ" und "Ort" durchgeführt werden
4. In der Listbox "Zugewiesene Spalten zur .." können mehrere externe Adressspalten zu einer DELISprint Adressspalte zusammengeführt werden
5. Aktivieren des Button "Speichern" speichert die Konfiguration ab
6. Die Aktivierung des Button "Verbindungstest" führt einen Lesetest der erstellen externen Adressdaten Anbindung durch
7. Schließen des Dialog durch Aktivierung des Button "Schließen"

Nach Konfiguration und Speicherung der Externen Adressdaten Anbindung muss diese jetzt aktiviert werden über die Checkbox "Aktiviert", in der Sektion "Externe Adressen" Dialog "Kunden Konfiguration".

Zur Erstellung von Paketdruckaufträgen muss die Checkbox "Externe Adressen" im Dialog "Datenerfassung" aktiviert werden. Danach wird bei Aktivierung der Adresssuche auf externe Adressdaten zugegriffen.

## 7.9 Exemplarische Druckertreibereinrichtung und -konfiguration OS204



#### ▪ Drucker Setup

Verbinden Sie den OS204/X2000+ mit dem DELISprint PC über den Parallel Port. Kalibrieren Sie den Drucker. Das verwendete Etikettenformat hat die Größe "101 mm (Breite)" x "148 mm (Höhe)" ohne Rand.

#### ▪ Druckertreiber- Download

Sie können das Druckertreiber Installationsprogramm von der Webseite "www.seagullscientific.com" herunterladen. Folgen Sie dem Menu "Download a Printer Driver > Meto". Speichern Sie das Treiber Installationsprogramm auf der lokalen Festplatte und starten Sie die Installation. Das Installationsprogramm speichert die Druckertreiberdateien im Standard Verzeichnis "C:\Seagull".

#### ▪ Druckertreiber- Installation

Bitte führen Sie die Installationsschritte für den Druckertreiber als lokalen Drucker aus. Im Installationsdialog "Druckertreiber auswählen" aktivieren Sie den Button "Datenträger..." und wählen das Verzeichnis ""C:\Seagull" als Treiberverzeichnis aus.


Wählen Sie den Druckertreiber "Meto Bandit" aus.

#### Druckertreiber Konfiguration


Im **Drucker** Ordner aktivieren des Icon **Meto Bandit** mit einem Doppelklick.

Öffnen Sie das Menu **Drucker** und selektieren den **Druckereinstellungen** Menueintrag.

Öffnen Sie die Tabgruppe **Seite einrichten** und ändern Sie die Parameter **Name** in der Sektion **Etiketten** durch Aktivierung des Button **Bearbeiten...**




Setzen Sie den Wert der Eingabefelder **Breite** auf "101,0 mm" und **Höhe** auf "148,0 mm". Setzen Sie die Felder der Sektion **Freier-Liner-Bereich** auf "0,0 mm" und speichern Sie Ihre Änderungen.



Aktivieren Sie den "OK" Button.

Im **Drucker** Ordner aktivieren des Icon **Meto Bandit** mit einem Doppelklick.


Öffnen Sie das Menu **Drucker** und selektieren die **Eigenschaften** Menueintrag.




Aktivieren Sie den Button **Druckeinstellungen...**

Öffnen Sie die Tabgruppe **Seite einrichten** und ändern Sie die Parameter **Name** in der Sektion **Etiketten** durch Aktivierung des Button **Bearbeiten...**

Setzen Sie den Wert der Eingabefelder **Breite** auf "101,0 mm" und **Höhe** auf "148,0 mm". Setzen Sie die Felder der Sektion **Freier-Liner-Bereich** auf "0,0 mm" und speichern Sie Ihre Änderungen.




Aktivieren Sie den "OK" Button.  
Schließen Sie den Drucker Konfigurationsdialog.



## 7.10 DELISprint Konfiguration für den Thermodruckereinsatz

- Starten Sie **DELISprint**
- Öffnen Sie den Menüpunkt "Konfiguration->Konfiguration..."
- Aktivieren Sie die Registerkarte **Drucker Konfiguration** und setzen Sie den **Meto Bandit** (je nach verwendeten Drucker) als **Drucker für Etiketten**. Setzen Sie das Etikettenformat auf **Label 98 x 150 mm (1 Etikett pro Seite)**.



Aktivieren Sie den "OK" Button zum Speichern Ihrer Einstellungen.  
Die DELISprint Konfiguration zum Drucken von Paketscheinen ist abgeschlossen.

## 7.11 Startparameter von DELISprint

Für die Kundenspezifische Einbindung stehen mehrere Startparameter in DELISprint zur Verfügung:

- **Automatische Anmeldung**

Zur Erleichterung des Programmstarts ist es in Einzelfällen möglich, Benutzernamen und Passwort über Startparameter zu übergeben.

Beispiel: DELISprint.exe user=xxx password=xxx

Bitte beachten Sie, dass bei Verwendung dieser Parameter jede Person mit Zugriff auf den PC die Software DELISprint verwenden kann. Auch können die Zugangsdaten aus dem Link jederzeit ausgelesen werden. Dies stellt unter Umständen ein Sicherheitsrisiko dar.

- **Automatischer Start des zyklischen Imports**

Im automatisierten Betrieb (z. B. in einer Versandstrasse) kann DELISprint mit dem Start der Software direkt in den Importmodus wechseln.

Beispiel: DELISprint.exe load=cyclic\_import

Bei Netzwerkinstallationen muss dieser Parameter ggf. mit der automatischen Anmeldung kombiniert werden (load=cyclic\_import user=xxx password=xxx)

Der jeweilige Parameter wird der Verknüpfung von DELISprint hinzugefügt, Beispiel:


Original-Ziel nach Installation:

"C:\Programme\DPD\DELISprint\DelisPrint.exe"

Angepasstes Ziel (für automatische Anmeldung):

"C:\Programme\DPD\DELISprint\DelisPrint.exe  
user=Administrator password=passwort"

Um DELISprint nach dem Rechnerstart automatisch zu laden, kann die Verknüpfung zusätzlich in den Autostart-Ordner des Startmenüs kopiert werden.



## 7.12 Konfigurieren / Festlegen der Standardwährung

Ab der Version 5.5.0 Kann man in DELISprint unter dem Menüpunkt "Konfiguration">"Konfiguration">"Kunden Konfiguration" die Standardwährung für Export-Pakete ändern.

**Konfiguration**

DPD Konfiguration Kunden Konfiguration Drucker Konfiguration Waagen Zyklischer Schnittstellen Import

**Internet Zugang**

☐ Kein Internetzugang (Datenaustausch: Update durch Diskette/CD-ROM)

☒ Durch lokales Netzwerk (Firmennetz oder manuelle Verbindung)

☐ Mit einer DFÜ-Verbindung

☐ Windows Verbindung

Verbindungstest

**Konfiguration für den automatischen Download/Upload**

**Proxy Server Konfiguration**

☐ Einen Proxy Server benutzen

Proxy Server

Proxy Port 80

Proxy Benutzer

Proxy Passwort

**Datenübertragung DPD**

☒ Datenübertragung aktivieren

☒ per HTTP ☐ per Email

Journal der Transaktionen

Erinnerungen konfigurieren...

**Andere Informationen**

Anzahl Tage für die Speicherung der Pakethistorie 90

☒ Feld 'Adressreferenz' muss eindeutig sein

☒ Sendungen anhand der Sendung ID erstellen

**Standardwährung** GBP

**Externe Adressen**

Konfiguration ☐ Aktiviert

**Email Versandparameter**

☒ Email durch SMTP ☐ Email durch Outlook

Email Inhalt anpassen

SMTP Server

Benutzer

Passwort

Betreff der Email-Benachrichtigung DPD DELISprint Paket Info Email

Hilfe... Abbrechen Ok

Sollten Sie anschließend ein neues Paket erfassen und wählen dabei EX - DPD EXPRESS, ist im Karteireiter "Export Sendungsparameter" unter Rechnungsparameter die neue Währung bereits selektiert.

**Datenerfassung**

**Absender**

☒ Fixe Adresse (Strg-F)

Referenz

Firma   Name

Adresse 1

Land  PLZ  Ort

**Empfänger**

Referenz

Firma   Name

Adresse 1  Adresse 2

Land  PLZ  Ort  Telefon

**Paketdaten**

**Paketinfo**

Zu Händen

Anzahl Pakete  Zustelldatum

Gewicht (kg)

**Referenzinformation**

Referenz 1:

Referenz 2:

Sendung ID:

**Versandart und Details**

**Produkte und Zusatzleistungen**

☒ NP - CLASSIC Normalpaket

☐ NCP - B2C Normalpaket

☐ CR - Rückholung

☐ PL - DPD PARCELletter

☐ IM - DPD International Mail

☐ E8 - DPD 8:30

☐ E10 - DPD 10:00

☐ E12 - DPD 12:00

☐ E18 - DPD 18:00/GUA

☒ EX - DPD EXPRESS

☐ AS - Austauschservice

☐ UN - Unfrei

☐ NN - Nachnahme

☐ HIN - Höhrversicherung

☐ GG - Gefahrgut

☐ SAT - Samstagszustellung

☐ PRO - Proaktive Benachr.

☐ ID - ID-Check

☐ ABT - Abteilungsbelieferung

☐ CD - Gesamtanlieferung

☐ DD - Terminzustellung

☐ PS - Paket-Shop Zustellung

**Export Paket Parameter** **Export Sendungsparameter**

**Rechnungsangaben**

Rechnungsadresse und Empfängeradresse auf Paket ist gleich

ID/Com  /

Adresse

**Rechnungsparameter**

Warenwert und Begleitpapiere

Frankatur

Steuernummer

Kommentar 1

☐ Etikettendruck beim Speichern ☒ Adresse(n) in Adressbuch übernehmen

Anzahl erfasster Paketdatensätze: 0



## 8 Laden der RPINFO- Datei

Damit immer aktuelle Transportwege zur Beförderung Ihrer Pakete benutzt werden und Sie immer Zugriff auf aktuelle Produktinformationen haben wird die Datei RPINFO benötigt.

Die RPINFO- Datei wird von Ihrem DPD Versanddepot zur Verfügung gestellt und kann manuell oder automatisch über das Internet heruntergeladen werden.

**Die Datei RPINFO muss jedes Tertial ausgetauscht werden:**

Tertial 1:	Januar - April
Tertial 2:	Mai - August
Tertial 3:	September - Dezember


Das automatische Herunterladen der RPINFO- Datei wird empfohlen, hierzu ist die DELISprint Konfiguration für den Internetzugriff notwendig.

Das manuelle Laden der RPINFO- Datei muss durchgeführt werden, wenn am DELISprint PC kein Internetzugang zur Verfügung steht oder der automatische Download der Routen- und Produktdateien nicht einwandfrei funktionieren sollte.

### 8.1 Laden der RPINFO- Datei durch den automatischen Download

Für den automatischen Download der RPINFO-Datei muss DELISprint für den Internetzugriff konfiguriert sein und der Verbindungstest erfolgreich sein. Hinweise zum Einrichten des Internetzugriffs finden Sie im Kapitel „Netzwerkconfiguration“


Den automatischen Download der Routen- und Produktdateien starten Sie mit Aktivierung des Menüpunkt “Konfiguration -> Tabellen aktualisieren...” im Hauptfenster DELISprint. Sie bekommen den Dialog “Tabellen aktualisieren” geöffnet.



Aktivieren Sie den Punkt “Internet”

Durch Aktivieren des Button “OK” wird der automatische Download der Routen- und Produktdateien durchgeführt.





Tritt ein Fehler beim automatischen Download der RPINFO- Datei auf, überprüfen Sie bitte die Netzwerkkonfiguration, siehe Kapitel „Netzwerkkonfiguration“. Sollte danach immer noch ein Fehler beim automatischen Download auftreten, hilft Ihnen Ihr DELISprint Ansprechpartner in ihrem Versanddepot weiter.

=> Wenn Fehler beim automatischen Download der RPINFO- Datei auftreten, kann diese auch manuell in DELISprint importiert werden, siehe Kapitel: Laden der DELISprint RPINFO- Datei durch manuellen Internet Download.

## 8.2 Laden der DELISprint RPINFO- Datei durch manuellen Internet Download

Das manuelle Laden der RPINFO- Datei muss durchgeführt werden, wenn am DELISprint PC kein Internetzugang zur Verfügung steht oder der automatische Download der RPINFO- Datei nicht einwandfrei funktionieren sollte.


Der Ablauf besteht aus zwei Arbeitsschritten. Der erste Arbeitsschritt besteht aus dem Herunterladen der RPINFO- Datei von der DPD Webseite, mittels Internetbrowser. Der zweite Arbeitsschritt behandelt das Laden der Datei aus dem Dateisystem des DELISprint PC in das DELISprint.

**Step by Step** Anleitung zum manuellen Laden der RPINFO- Datei:

**Step 1:** DPD Webseite und Download Bereich öffnen


Aktivieren Sie Ihre Internetverbindung und geben Sie bitte die WWW-Adresse <https://www.dpd.com/de/> ein.

Tragen Sie bitte auf der rechten Seite ihre MyDPD Kennung ein und betätigen mit dem „Pfeil“ Button



The image shows a login form titled "Login MyDPD". It has two input fields: "Benutzername" (Username) and "Passwort" (Password). To the right of the password field is a red button with a white right-pointing arrow.

Die Hauptseite wird geöffnet. Aktivieren Sie den Link „Infocenter“ in der Menüleiste.



The image is a screenshot of the DPD website's "Infocenter" page. At the top, there is a navigation bar with links: MyDPD, E-Shipping, Finanzservices, Versandstatistiken, **Infocenter** (highlighted with a red box), and Admin. Below the navigation bar, the "DELISprint" section is visible. It contains text about the software's ease of use and a list of documents for download. The documents are listed in a table:

Dokument	Dateiformat	
DELISprint Installationsdateien (Erstinstallation, Update, Demoversion)	EXE	→
DELISprint Handbuch / Installationsanleitung	PDF	→
PCvisit Download	EXE	→
DELISprint Routendatenbank	DPP	→
DELISprint Change List	PDF	→

On the right side of the page, there is a section titled "Ausdrucken, aufkleben, fertig!" (Print, stick, done!) which lists features of the software. Below that is a section titled "Systemvoraussetzungen" (System requirements) which lists the minimum hardware and software requirements for the software to run.

Kunden, die bereits DELISprint einsetzen, finden im Downloadbereich die aktuelle Version der Software und können bequem updaten. Bitte sichern Sie vorab Ihre Kundenkonfiguration, um DELISprint nach dem Update erneut freischalten zu können.

Dokument	Dateiformat	
DELISprint Installationsdateien (Erstinstallation, Update, Demoversion)	EXE	→
DELISprint Handbuch / Installationsanleitung	PDF	→
PCvisit Download	EXE	→
DELISprint Routendatenbank	DPP	→
DELISprint Change List	PDF	→

Wählen Sie den gültigen Zeitraum für die Routendatenbank aus und aktivieren Sie den Button „DPD Routendatenbank“.

MyDPD
E-Shipping
Finanzservices
Versandstatistiken
Infocenter
Admin

> DELISprint

**DELISprint**

DELISprint Paketscheindruck leicht gemacht !

Die erfolgreiche Nutzung von DELISprint erfordert die Verwendung der korrekten Routendatenbank. Die Routendatenbank enthält alle notwendigen Informationen, um den richtigen Transportfluss Ihrer Pakete zu gewährleisten.

Diese Informationen werden dreimal jährlich zum Download bereitgestellt und sind für vier Monate (Tertial) gültig.

Dokument	Dateiformat	
DELISprint Routendatenbank	Januar - April 2010	DPP →
DELISprint Handbuch / Installationsanleitung		PDF →

[Zurück](#)


**Ausdrucken, aufkleben, fertig!**

Mit DELISprint können Sie Ihre DPD Paketscheine schnell und bequem direkt auf Ihrem Drucker ausdrucken.

- Zeitsparend und schnell - einfach per Mausklick
- Übersichtlich und einfach zu bedienen
- Netzwerk- und mehrmandantenfähig
- Automatischer Datentransfer für paketbegleitende Informationen
- Mit leistungsstarkem Adressbuch
- Automatisches Versandarchiv
- Praktische Tagesabschlussfunktion (inkl. Übermittlung)
- Integrierte Schnittstelle zu Ihrem Warenwirtschaftssystem


## Step 2: Speichern der RPINFO- Datei

Sie benötigen die RPINFO- Datei für den Betrieb von DELISprint. Sie starten den Download der Datei durch Aktivierung des Link in dieser Webseite und wählen ein geeignetes Verzeichnis (Ordner) auf Ihrer Festplatte aus.




### Step 3: Laden der RPINFO- Datei in DELISprint


Wenn Sie Step 2 durchgeführt haben, starten Sie bitte DELISprint und öffnen den Menüpunkt "Konfiguration" -> "Tabellen aktualisieren...".



Aktivieren Sie im Dialog "Tabellen aktualisieren" in der Sektion Quelle den Punkt "Lokal". Aktivieren Sie danach den "OK" Button.



Sie bekommen den Dialog "Ordner suchen" geöffnet.



Wählen Sie im Dialog "Ordner suchen" das entsprechende Verzeichnis (Ordner), in dem Sie die RPINFO- Datei im Step 2 gespeichert haben und aktivieren Sie den "OK" Button. Die RPINFO- Datei wird nun eingelesen.

=> Tritt ein Fehler beim manuellen Import der RPINFO- Datei auf, wiederholen Sie bitte Schritt 1 bis 3. Sollte der Fehler dann immer noch auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren DELISprint Ansprechpartner in Ihrem DPD Versanddepot.

## 9 Beschreibung Dateiformate


### 9.1 Struktur der Importdatei für Adressen

- Name der Importdatei: Frei wählbar
- Format der Importdatei:
  - ASCII bzw. ANSI
  - Feldtrennzeichen: ; ( Strichpunkt ), # ( Raute ) , Tab ( Tabstopp ), | ( Pipe ), ^ ( Zirkumflex )

Nr.	Feld	Länge	Format	Bemerkung
1	Ref. (Adresse)	20	Alphanumerisch	Optional
2	Firma	40	Alphanumerisch	Pflicht, wenn Nachname leer
3	Anrede	40	Alphanumerisch	Optional
4	Zu Händen	40	Alphanumerisch	Optional
5	Nachname	40	Alphanumerisch	Pflicht, wenn Firma leer
6	Adresse 1	40	Alphanumerisch	Pflicht
7	Adresse 2	40	Alphanumerisch	Optional
8	Länderkürzel	10	Alphanumerisch	Pflicht, ISO-2, ISO-3 oder ISO-Numeric 3
9	PLZ	10	Alphanumerisch	Pflicht
10	Stadt	40	Alphanumerisch	Pflicht
11	Region	40	Alphanumerisch	Pflicht, Optional für best. Länder
12	Telefon	25	Alphanumerisch	Optional
13	Fax	25	Alphanumerisch	Optional
14	e-Mail	50	Alphanumerisch	Optional
15	Bemerkung	60	Alphanumerisch	Optional
16	Dummy		beliebig	

- Die Übernahme der Adressdaten findet erst statt, wenn alle Datensätze der Formatbeschreibung entsprechen. Für fehlerhafte Datensätze wird ein Übernahmeprotokoll erstellt.
- Die "Länge" gibt an, bis zu welcher Feldlänge die Daten übernommen werden, längere Felder werden abgeschnitten.
- Die Eindeutigkeit eines Datensatzes wird definiert über die Felder Firma, Anrede, Zu Händen, Nachname, Adresse 1, Länderkürzel, PLZ, Stadt. Wird eine Adresse importiert, bei welcher diese Felder identisch sind, wird die bisherige Adresse überschrieben.
- Standardmäßig kann zu einer Referenznummer nur eine Adresse hinterlegt werden.

Zur Anpassung an Kunden- Arbeitsabläufe ist es möglich, einer Referenznummer mehrere Adressen zuzuordnen. Die Aktivierung der Mehrdeutigkeit der Referenznummer erfolgt durch Deaktivierung der Checkbox im Menüpunkt "Konfiguration > Konfiguration... > Kundenkonfiguration > Feld 'Adressreferenz' muss eindeutig sein".



Im DELISprint Verzeichnis "Beispiel" finden Sie die Beispieldatei "Adressen.txt" mit Beispiel Adressdatensätzen.

## 9.2 Struktur der Importdatei für Pakete

- Name der Importdatei: Frei wählbar
- Format der Importdatei:
  - ASCII bzw. ANSI
  - Feldtrennzeichen: ; ( Strichpunkt ), # ( Raute ) , Tab ( Tabstopp ) , | ( Pipe ) , ^ ( Zirkumflex )

Nr.	Feld	Länge	Format	Bemerkung
1	Versandart	30	Alphanumerisch	NP, KP, PL oder CR + Zusatzleistungen
2	Gewicht in kg		Dezimal("9,2")	Optional Pflicht bei EXPRESS Produkten, Export und Gefahrgut
3	NN-Betrag		Dezimal("9,2")	Pflicht bei Nachnahme (COD)
4	NN-Währung	3	Alphanumerisch	Pflicht bei Nachnahme, feste Liste
5	Inkasso-Art	10	Alphanumerisch	Pflicht bei NN "Bar" oder "Scheck"
6	Verwendungszweck	14	Alphanumerisch	Optional bei NN
-	Länge (cm)	12	Ganzzahl	ab 5.1.1 nicht mehr genutzt,
-	Breite (cm)	12	Ganzzahl	ab 5.1.1 nicht mehr genutzt,
-	Höhe (cm)	12	Ganzzahl	ab 5.1.1 nicht mehr genutzt,
-	Dokumente oder Warensendung	1	Fix	1=Dokumente, 2=Warensendung ab 5.1.1 nicht mehr genutzt,
-	DPD EXPRESS Währung	4	Fix, Tabelle: currencies.tab	Euro/US \$ ab 5.1.1 nicht mehr genutzt,
-	Warenbeschreibung	100	Alphanumerisch	ab 5.1.1 nicht mehr genutzt,
7	Referenznummer	30	Alphanumerisch	Optional
8	Referenznummer 2	30	Alphanumerisch	Optional
9	Referenznummer 3	30	Alphanumerisch	Optional
10	Referenznummer 4	30	Alphanumerisch	Optional
11	Referenznummer (Adresse)	20	Alphanumerisch	Optional
12	Firma	40	Alphanumerisch	Pflicht wenn Nachname leer
13	Anrede	40	Alphanumerisch	Optional
14	Zu Händen	40	Alphanumerisch	Optional. Pflicht bei EXPRESS Produkten und Export
15	Name	40	Alphanumerisch	Pflicht, wenn Firma leer
16	Adresse 1	40	Alphanumerisch	Pflicht
17	Adresse 2	40	Alphanumerisch	Optional
18	Land	10	Alphanumerisch	
19	PLZ	10	Alphanumerisch	Pflicht
20	Stadt	40	Alphanumerisch	Pflicht
21	Region	40	Alphanumerisch	Optional, Pflicht für best. Länder
22	Telefon	25	Alphanumerisch	Pflicht bei EXPRESS Produkten und Export
23	Fax	25	Alphanumerisch	Optional
24	E-Mail	50	Alphanumerisch	Optional
25	Bemerkung (Adresse)	60	Alphanumerisch	Optional
26	ID Versender Scan	150	Alphanumerisch	Optional, durch Funktion "ID



				Versender Scan"
27	Absender Referenz	20	Alphanumerisch	Optional
28	Absender Firma	40	Alphanumerisch	Optional, Pflicht wenn Absender definiert
29	Absender Anrede	40	Alphanumerisch	Optional
30	Absender Name	40	Alphanumerisch	Optional, Pflicht wenn Absender definiert
31	Absender Adresse 1	40	Alphanumerisch	Optional, Pflicht wenn Absender definiert
32	Absender Adresse 2	40	Alphanumerisch	Optional
33	Absender Land	10	Alphanumerisch	Optional, Pflicht wenn Absender definiert, ISO-2, ISO-3 oder ISO-Numeric Länderkürzel
34	Absender PLZ	10	Alphanumerisch	Optional, Pflicht wenn Absender definiert
35	Absender Ort	40	Alphanumerisch	Optional, Pflicht wenn Absender definiert
36	Absender Region	40	Alphanumerisch	Optional, Pflicht wenn Absender definiert
37	Absender Tel.	25	Alphanumerisch	Optional
38	Absender Fax	25	Alphanumerisch	Optional
39	Absender E-Mail	50	Alphanumerisch	Optional
40	Gefahrgut 1		Alphanumerisch	Optional, Pflicht für GG Pakete, Verpackungsart; UN-Nr. 1;Klasse 1;V-Gruppe 1;K-Code 1;Gewicht (kg) 1;NAG-Bez. 1;NEM Gewicht (Kg) 1
41	Gefahrgut 2		Alphanumerisch	Verpackungsart; UN-Nr. 2;Klasse 2;V-Gruppe 2;K-Code 2;Gewicht (kg) 2;NAG-Bez. 2;NEM Gewicht (Kg) 2
42	Gefahrgut 3		Alphanumerisch	Verpackungsart; UN-Nr. 3;Klasse 3;V-Gruppe 3;K-Code 3;Gewicht (kg) 3;NAG-Bez. 3;NEM Gewicht (Kg) 3
43	Gefahrgut 4		Alphanumerisch	Verpackungsart; UN-Nr. 4;Klasse 4;V-Gruppe 4;K-Code 4;Gewicht (kg) 4;NAG-Bez. 4;NEM Gewicht (Kg) 4
44	Anzahl Pakete		Dezimal	Optional, bei Gruppierung von Paketen
45	Kunden ID	20	Alphanumerisch	Nur bei Mehrmandantenkonfiguration: Kundennummer_KundeSubID
46	BLZ	35	Alphanumerisch	Optional, bei NN Paketen
47	Bank Name	27	Alphanumerisch	Optional, bei NN Paketen
48	Bankverbindung	25	Alphanumerisch	Optional, bei NN Paketen
49	Kontoinhaber	30	Alphanumerisch	Optional, bei NN Paketen
50	IBAN Nummer	50	Alphanumerisch	Optional, bei NN Paketen
51	BIC Nummer	50	Alphanumerisch	Optional, bei NN Paketen
52	Sendungs ID	50	Alphanumerisch	Optional, bei Gruppierung von Paketen, eindeutige Kennung für die Gruppierung
53	Versanddatum		tt.mm.jjjj	Optional, Datum wann die Pakete versendet werden
54	Zustelldatum		tt.mm.jjjj	Optional, bei Terminzustellung DD
55	HV Betrag		Dezimal ("9,2")	Optional, Pflicht bei HV
56	HV Währung	3	Alphanumerisch	Optional, Pflicht bei HV, feste Liste

57	HV Wareninhalt	35	Alphanumerisch	Optional, Pflicht bei HV
58	Proaktive Benachrichtigung 1		Alphanumerisch (Kontaktdaten)	<p>Optional, bei Proaktive Benachrichtigung</p> <p>Import Format: Benachrichtigungstyp; Kontaktdaten; Benachrichtigungsereignis</p> <p>Benachrichtigungstyp: E (Email), S (SMS) oder T (Telefon) Benachrichtigungsereignis : 1 bis 7</p> <p>1 = Einrollung 2 = Nicht-Zustellung 3 = Einrollung, Nicht-Zustellung 4 = Zustellung 5 = Einrollung, Zustellung 6 = Nicht-Zustellung, Zustellung 7= bei allen o.g. Ereignissen</p> <p>Daten für die Benachrichtigung, z. B. Telefonnummer, email-Adresse, ... Die Formatbeschreibung der Telefonnummern für die Benachrichtigungstypen SMS, Telefon ist wie folgt: +internationale Ländervorwahl#Telefonnummer Beispiele: +49#1725673423 +49#01725673423</p> <p>Sprache: DE, EN, FR, NL</p>
59	Proaktive Benachrichtigung 2		Alphanumerisch (Kontaktdaten)	siehe Proaktive Benachrichtigung 1
60	Proaktive Benachrichtigung 3		Alphanumerisch (Kontaktdaten)	siehe Proaktive Benachrichtigung 1
61	Proaktive Benachrichtigung 4		Alphanumerisch (Kontaktdaten)	siehe Proaktive Benachrichtigung 1
62	Proaktive Benachrichtigung 5		Alphanumerisch (Kontaktdaten)	siehe Proaktive Benachrichtigung 1
63	ID Check bei	35	Alphanumerisch	Optional, bei ID Check Paketen
64	ABT Gebäude	30	Alphanumerisch	Optional, bei ABT Paketen
65	ABT Stockwerk	30	Alphanumerisch	Optional, bei ABT Paketen
66	ABT Abteilung	30	Alphanumerisch	Optional, bei ABT Paketen
67	Exportabwicklung: Paketttyp	1	Alphanumerisch	Optional, Pflicht bei DPD EXPRESS und Export „P“(parcel) oder „D“(document)
68	Exportabwicklung: Länge		Dezimal (“3,0”)	Optional, Pflicht bei DPD EXPRESS und Export, Einheit in cm
69	Exportabwicklung: Breite		Dezimal (“3,0”)	Optional, Pflicht bei DPD EXPRESS und Export, Einheit in cm
70	Exportabwicklung: Höhe		Dezimal (“3,0”)	Optional, Pflicht bei DPD EXPRESS und Export, Einheit in cm

71	Exportabwicklung: C.C.C. 1	8	Alphanumerisch	Optional, Pflicht bei DPD EXPRESS und Export
72	Exportabwicklung: Inhaltsbeschr. 1	35	Alphanumerisch	Optional, Pflicht bei DPD EXPRESS und Export
73	Exportabwicklung: C.C.C. 2	8	Alphanumerisch	Optional, Pflicht bei DPD EXPRESS und Export
74	Exportabwicklung: Inhaltsbeschr. 2	35	Alphanumerisch	Optional, Pflicht bei DPD EXPRESS und Export
75	Exportabwicklung: C.C.C. 3	8	Alphanumerisch	Optional, Pflicht bei DPD EXPRESS und Export
76	Exportabwicklung: Inhaltsbeschr. 3	35	Alphanumerisch	Optional, Pflicht bei DPD EXPRESS und Export
77	Exportabwicklung: C.C.C. 4	8	Alphanumerisch	Optional, Pflicht bei DPD EXPRESS und Export
78	Exportabwicklung: Inhaltsbeschr. 4	35	Alphanumerisch	Optional, Pflicht bei DPD EXPRESS und Export
79	Exportabwicklung: C.C.C. 5	8	Alphanumerisch	Optional, Pflicht bei DPD EXPRESS und Export
80	Exportabwicklung: Inhaltsbeschr. 5	35	Alphanumerisch	Optional, Pflicht bei DPD EXPRESS und Export
81	Exportabwicklung: Begleitdokument	1	Numerisch	Optional, Pflicht bei DPD EXPRESS und Export „1“ Paket enthält Begleitdokument «0» enthält keine Begleitdokumente
82	Exportabwicklung: Rechnungs-ID	20	Alphanumerisch	Optional, Pflicht bei DPD EXPRESS und Export bei Shipments und abweichender Rechnungsempfängeradresse, müssen die Pakete (die zu einem Shipment gehören) mit einer einheitlichen (frei wählbaren) ID/ Nummer gekennzeichnet werden.
83	Exportabwicklung: Rechnungsempfänger	40	Alphanumerisch	Optional, Pflicht bei DPD EXPRESS und Export , da Rechnungs- und Empfängeradresse verschieden sein können
84	Exportabwicklung: Rechnungsadresse 1	40	Alphanumerisch	Optional, Pflicht bei DPD EXPRESS und Export da Rechnungs- und Empfängeradresse verschieden sein können
85	Exportabwicklung: Rechnungsland	10	Alphanumerisch	Optional, Pflicht bei DPD EXPRESS und Export da Rechnungs- und Empfängeradresse verschieden sein können, ISO-2, ISO-3 oder ISO-Numeric Format
86	Exportabwicklung: Rechnung Postleitzahl	10	Alphanumerisch	Optional, Pflicht bei DPD EXPRESS und Export da Rechnungs- und Empfängeradresse verschieden sein können
87	Exportabwicklung: Rechnung Stadt	40	Alphanumerisch	Optional, Pflicht bei DPD EXPRESS und Export, da Rechnungs- und Empfängeradresse verschieden sein können
88	Exportabwicklung: Region	40	Alphanumerisch	Optional, Pflicht bei best. Ländern, da

				Rechnungs- und Empfängeradresse verschieden sein können
89	Exportabwicklung: Warenwert		Dezimal("9,2")	Optional, Pflicht bei DPD EXPRESS und Export, da Rechnungs- und Empfängeradresse verschieden sein können
90	Exportabwicklung: Währung	3	Alphanumerisch	Optional, Pflicht bei DPD EXPRESS und Export, da Rechnungs- und Empfängeradresse verschieden sein können, feste Liste
91	Exportabwicklung: Frankatur	2	Alphanumerisch	Optional, Pflicht bei DPD EXPRESS und Export, „01“ (Frei Haus verzollt DDP exkl. Zölle und Steuern) „02“ (Frei Haus verzollt DDP inkl. Zölle und exkl. Steuern) „03“ (Frei Haus verzollt DDP inkl. Zölle und Steuern) „05“ (Unfrei/ Ab Werk EXW) „06“ (Frei Haus unverzollt DDU)
92	Exportabwicklung: Begleitdokumente	7	Alphanumerisch	Optional, Pflicht bei DPD EXPRESS und Export, „A“ Handelsrechnung „B“ Proforma-Rechnung, „C“ Ausfuhranmeldung „D“ EUR1 „E“ EUR2 „F“ ATR „G“ Lieferschein Mehrfachnennungen möglich. z. B. „ADG“
93	Exportabwicklung: Kommentar	70	Alphanumerisch	Optional
94	Exportabwicklung: Steuernummer	30	Alphanumerisch	Optional
95	Paketshop: Firma	40	Alphanumerisch	Pflicht, bei Versand über Paketshop
96	Paketshop: Name	40	Alphanumerisch	Pflicht, bei Versand über Paketshop
97	Paketshop: Adresse 1	40	Alphanumerisch	Pflicht, bei Versand über Paketshop
98	Paketshop: Adresse 2	40	Alphanumerisch	Pflicht, bei Versand über Paketshop
99	Paketshop: Land	10	Alphanumerisch	Pflicht, bei Versand über Paketshop , ISO-2, ISO-3 oder ISO-Numeric Format
100	Paketshop: Region	40	Alphanumerisch	Pflicht, bei Versand über Paketshop
101	Paketshop: PLZ	10	Alphanumerisch	Pflicht, bei Versand über Paketshop
102	Paketshop: Ort	40	Alphanumerisch	Pflicht, bei Versand über Paketshop
103	Paketshop: Tel.	25	Alphanumerisch	Pflicht, bei Versand über Paketshop
104	Paketshop: Paketshop ID	17	Alphanumerisch	Pflicht, bei Versand über Paketshop
-	Rechnung Ref.	20	Alphanumerisch	im Moment ohne Funktion
-	Rechnung Firma	35	Alphanumerisch	im Moment ohne Funktion
-	Rechnung Position	35	Alphanumerisch	im Moment ohne Funktion
-	Rechnung Name	35	Alphanumerisch	im Moment ohne Funktion
-	Rechnung Adresse 1	35	Alphanumerisch	im Moment ohne Funktion
-	Rechnung Adresse 2	35	Alphanumerisch	im Moment ohne Funktion
-	Rechnung Land	3	Alphanumerisch	im Moment ohne Funktion
-	Rechnung PLZ	9	Alphanumerisch	im Moment ohne Funktion

-	Rechnung Stadt	25	Alphanumerisch	im Moment ohne Funktion
-	Rechnung Telefon	20	Alphanumerisch	im Moment ohne Funktion
-	Rechnung Fax	30	Alphanumerisch	im Moment ohne Funktion
-	Rechnung Email	50	Alphanumerisch	im Moment ohne Funktion
-	Rechnung Region	35	Alphanumerisch	im Moment ohne Funktion
105	Dummy		beliebig	

- Kürzel der Versandarten und Zusatzleistungen:
  - Normalpaket: "NP"
  - Kleinpaket: "KP"
  - B2C Kleinpaket: "SCP"
  - B2C Normalpaket: "NCP"
  - PARCEL*Letter*: "PL"
  - International Mail „IM“
  - Nachnahme: "NN"
  - Unfrei: "UN"
  - DPD EXPRESS: "EX" (aus Kompatibilitätsgründen auch „CHI“ möglich)
  - EXPRESS 8:30: „E8“
  - EXPRESS 10: "E10"
  - EXPRESS 12: "E12"
  - EXPRESS 18: „E18“
  - DPD GUARANTEE: "GUA"
  - Austauschservice: "AS"
  - Gefahrgut: "GG"
  - ID- Check: „ID“
  - Abteilungsbelieferung „ABT“
  - Abholung für heute online beauftragen „AOB“
  - Samstagszustellung „SAT“
  - Proaktive Benachrichtigung: "PRO"
  - Paket-Shopzustellung: "PS"
  - Same Day: "SD"
  - Komplettlieferung: "CD"
  - Terminzustellung: "DD"

#### Beispiel 1:

Sie möchten ein Paket per DPD 10:00 und der Zusatzleistung „Nachnahme“ versenden. Die Eingabe der Paketdaten soll über die Importfunktion von DELISprint geschehen.

Definieren Sie in der ersten Spalte Ihrer Importdatei:

**NP,E10,NN;**

Die Trennung der einzelnen Produkte erfolgt im Feld Versandart mit Kommas. Schließen Sie das Feld Versandart mit einem Strichpunkt ab.



## Beispiel 2:


Sie möchten ein DPD 8:30 Paket und der Zusatzleistung „Proaktive Benachrichtigung“ versenden. Die Eingabe der Paketdaten soll über die Importfunktion von DELISprint geschehen.

In der Spalte Versandart sollten Sie nun folgendes definieren:



**NP,E8,Pro**

In der Spalte „Proaktive Benachrichtigung“ sind die Daten folgendermaßen zu hinterlegen:



**S;017055446688;5;DE**

Im konkreten Fall würde hier eine SMS (Sprache: DE) an die Handynummer 017055446688 versandt. Der Empfänger würde bei Einrollung und Zustellung des Paketes benachrichtigt.

Soll eine Benachrichtigung per Email bei Einrollung, Zustellung und Nichtzustellung erfolgen, so könnten die Daten so aussehen:

**E;empfaenger@domain.de;7;DE**

- Sendungsgruppierung über die Sendung ID
  - Tragen mehrere Pakete eine identische Sendung ID (Feld 34 – Sendung ID) und stimmen Versandart und Zieladresse ebenfalls überein, kann DELISprint automatisch Sendungen erstellen.



- Achtung: diese Funktion muss in der Konfiguration aktiviert werden und kann nicht gleichzeitig mit dem vollautomatischen zyklischen Import verwendet werden.
- Sendungsgruppierung über die Anzahl der Pakete
  - Über das Feld 37 (Anzahl der Pakete) können mehrere Pakete als eine Sendung importiert werden. DELISprint legt entsprechend der eingetragenen Anzahl mehrere Pakete an und fasst diese zu einer Sendung zusammen.
  - DELISprint kopiert dabei alle Angaben inkl. dem Gewicht und den Abmessungen. Wenn die einzelnen Pakete unterschiedliche Abmessungen oder Gewichte haben, können Sie die einzelnen Werte beim Import mit dem Trennzeichen "/" angeben.
  - Beispiel: Sie versenden 3 Pakete mit 2, 3 und 5 kg. Tragen Sie in das Feld 2 (Gewicht in kg) folgenden Wert ein: 2/3/5
  - Diese Erfassung ist in den Feldern Gewicht, Länge, Breite und Höhe möglich.

Nr.	Feld	Format	Beispiel
44	Anzahl Pakete	Dezimal	3
2	Gewicht in kg	Dezimal("9,2")	2/3/5
68	Exportabwicklung: Länge	Dezimal("3,0")	10/50/100
69	Exportabwicklung: Breite	Dezimal("3,0")	20/25/50
70	Exportabwicklung: Höhe	Dezimal("3,0")	15/25/35

Weitere Beispiele über Importdatensätze entnehmen Sie bitte den Dateien **FullProductDemo.txt**, **DelisImport.txt** und **Adressen.txt** Ihrer DELISprint Installation. Diese Dateien finden Sie im Beispiel Ordner von DELISprint.

- Beachten Sie, dass bei DPD EXPRESS die Angabe von Ansprechpartnern (Name) und Telefonnummer zwingend sind.
- Die Plausibilität aller Zeilen der Datei wird zuerst geprüft. Wenn eine oder mehrere Zeilen unplausibel sind, werden diese Zeilen nicht importiert. Der Benutzer hat die Möglichkeit mit Hilfe des Übernahmeprotokolls, die Datensätze zu korrigieren.
- Die "Länge" gibt an, bis zu welcher Feldlänge die Daten übernommen werden, längere Felder werden abgeschnitten.
- Werden im Paketdatensatz Adressdaten des Versenders importiert, gelten hier die gleichen Formate wie für die Empfänger Datensatzfelder.
- Die für den Gefahrgutimport benötigten Datensatzformat Beschreibungen erhalten Sie auf Anfrage von Ihrem DPD Versanddepot.
- Datenfeld Beschreibungen für die Export Abwicklung erhalten Sie auf Anfrage bei Ihrem DPD Versanddepot.
- Sollen im Mehrmandanten Betrieb Datensätze einem bestimmten Mandanten zugeordnet werden, kann dies über das Feld „Kunden ID“ erfolgen. In diesem Feld muss dann die Kundennummer mit SubID angegeben werden, Format „<KundenID>\_<SUBID>“. Die mandantenabhängige Kundennummer und SubID wird im Dialog „Konfiguration > Konfiguration...“ angezeigt.

### 9.3 Struktur der Exportdatei für Pakete (Pakethistorie)

- Name der Exportdatei: Frei wählbar
- Format der Exportdatei:
  - ASCII bzw. ANSI
  - Feldtrennzeichen: ; ( Strichpunkt ), # ( Raute ) , Tab ( Tabstopp ), | ( Pipe ) , ^ ( Zirkumflex )

Bereich	Nr.	Feld	Entspricht folgendem Importfeld	Bemerkung
<b>Paketdaten–</b>	1	Paketnummer		
	2	Datum		
	3	Produkt - Service	Versandart	NP, KP, PL oder CR + Zusatzleistungen
	4	Gewicht	Gewicht in kg	
	5	Referenznr. 1	Referenznummer	
	6	Referenznr. 2	Referenznr2	
	7	Referenznr. 3	Referenznr3	
	8	Referenznr. 4	Referenznr4	
	9	Sendungs ID	Sendungs ID	
	10	ID Versender Scan	ID Versender Scan	
	11	Versanddatum	Versanddatum	tt.mm.jjjj
	12	Zustelldatum	Zustelldatum	tt.mm.jjjj
<b>Empfänger- daten</b>	13	Firma (Empfänger)	Firma	
	14	Name	Nachname	
	15	Zu Händen	Zu Händen	
	16	Adresse 1 (Strasse)	Adresse 1	
	17	Adresse 2	Adresse 2	
	18	Land	Land	ISO-2 Länderkürzel
	19	Region	Region	
	20	PLZ	PLZ	
	21	Stadt	Stadt	
	22	Tel.	Telefon	
	23	E-Mail	E-Mail	
	24	Ref. (Adresse)	Referenznummer (Adresse)	
	25	Anrede	Anrede	
	26	Fax	Fax	
	27	Bemerkung (Adresse)	Bemerkung	
<b>Absender-</b>	28	Firma (Absender)	Absender Firma	
	29	Name	Absender Name	
	30	Adresse 1 (Strasse)	Absender Adresse 1	

daten	31	Adresse 2 (Strasse)	Absender Adresse 2	
	32	Land	Absender Land	ISO-2 Länderkürzel
	33	Region	Absender Region	
	34	PLZ	Absender PLZ	
	35	Stadt	Absender Ort	
	36	Tel.	Absender Telefon	
	37	E-Mail	Absender E-Mail	
	38	Ref. (Adresse)	Absender Ref.	
	39	Anrede	Absender Anrede	
	40	Fax	Absender Fax	
Zusatz- informationen	41	NN Verwendungszweck	Verwendungszweck	NN Pakete
	42	NN Betrag	NN-Betrag	NN Pakete
	43	NN Währung	NN-Währung	NN Pakete
	44	NN Inkassoart	Inkasso-Art	NN Pakete, Bar oder Scheck
	45	AI Länge (cm)	Exportabwicklung: Länge	Dezimal in cm
	46	AI Breite (cm)	Exportabwicklung: Breite	Dezimal in cm
	47	AI Höhe (cm)	Exportabwicklung: Höhe	Dezimal in cm
	48	AI Begleitdokumente	Exportabwicklung: Begleitdokumente	„1“ Paket enthält Begleitdokument «0» enthält keine
	49	AI Paketinhalt	Exportabwicklung: C.C.C.C 1...5 Exportabwicklung: Inhaltsbeschr. 1...5	
	50	AI Betrag	Exportabwicklung: Warenwert	Dezimal(„9,2“)
	51	AI Währung	Exportabwicklung: Währung	
	52	AI Steuernummer	Exportabwicklung: Steuernummer	
	53	AI Kommentar	Exportabwicklung: Kommentar	
	54	AI RE Firma	Exportabwicklung: Rechnungsempfänger	
	55	AI RE Adresse 1 (Strasse)	Exportabwicklung: Rechnungsadresse 1	
	56	AI RE Land	Exportabwicklung: Rechnungsland	
	57	AI RE Region	Exportabwicklung: Region	
	58	AI RE PLZ	Exportabwicklung: Rechnung Postleitzahl	
	59	AI RE Stadt	Exportabwicklung: Rechnung Stadt	
	60	AI RE Kommentar 1	Exportabwicklung: Rechnung Kommentar 1	
	61	AI RE Frankatur	Exportabwicklung: Rechnung Frankatur	„01“ (Frei Haus verzollt DDP exkl. Zölle und Steuern) „02“ (Frei Haus verzollt DDP inkl. Zölle und exkl. Steuern) „03“ (Frei Haus verzollt DDP inkl. Zölle und Steuern) „05“ (Unfrei/ Ab Werk EXW)

				„06“ (Frei Haus unverzollt DDU)
	62	AI RE Begleitdokumente	Exportabwicklung: Rechnung Begleitdokumente	„A“ Handelsrechnung „B“ Proforma-Rechnung „C“ Ausfuhranmeldung „D“ EUR1 „E“ EUR2 „F“ ATR „G“ Lieferschein Mehrfachnennungen möglich. z. B. „ADG“
	63	Proaktive Benachrichtigung	Proaktive Benachrichtigung 1...5	Import Format: Benachrichtigungstyp e; Kontaktdaten; Benachrichtigungsereignis  Benachrichtigungstyp : E (Email), S (SMS) oder T (Telefon) Benachrichtigungsereignis : 1 bis 7  1 = Einrollung 2 = Nicht-Zustellung 3 = Einrollung, Nicht-Zustellung 4 = Zustellung 5 = Einrollung, Zustellung 6 = Nicht-Zustellung, Zustellung 7= bei allen o.g. Ereignissen  Sprache:
	64	HV Betrag	HV Betrag	Dezimal(“9,2”)
	65	HV Währung	HV Währung	
	66	HV Wareninhalt	HV Wareninhalt	
	67	ID Check Name	ID Check bei	
	68	ABT Gebäude	ABT Gebäude	
	69	ABT Stockwerk	ABT Stockwerk	
	70	ABT Abteilung	ABT Abteilung	
	71	BLZ	BLZ	
	72	Bankname	Bankname	
	73	Bankverbindung	Bankverbindung	
	74	Kontoinhaber	Kontoinhaber	
	75	IBAN	IBAN Nummer	

	76	BIC	BIC Nummer	
<b>Paketshop Adresse</b>	77	Paketshop ID	Paketshop: Paketshop ID	
	78	Paketshop Firma	Paketshop: Firma	
	79	Paketshop Name	Paketshop: Name	
	80	Paketshop Adresse 1	Paketshop: Adresse 1	
	81	Paketshop Adresse 2	Paketshop: Adresse 2	
	82	Paketshop Land	Paketshop: Land	
	83	Paketshop Region	Paketshop: Region	
	84	Paketshop PLZ	Paketshop: PLZ	
	85	Paketshop Stadt	Paketshop: Stadt	
	86	Paketshop Tel.	Paketshop: Telefon	
<b>Protokoll- ierung</b>	87	Mandant ID	Kunden ID	
	88	Mandant Name	Mandant Name	
	89	Benutzername	Benutzername	
	90	Journal ID	Journal ID	

#### 9.4 Struktur der Import Wizard-Datei für Adressen

- Name der Importdatei: Frei wählbar
- Format der Importdatei:
  - ASCII bzw. ANSI
  - Feldtrennzeichen: ; ( Strichpunkt ), # ( Raute ) , Tab ( Tabstopp ), | ( Pipe ), ^ ( Zirkumflex )

Nr.	Feld	Länge	Format	Bemerkung
1	Referenz	20	Alphanumerisch	Optional
2	Firma	40	Alphanumerisch	Pflicht, wenn Nachname leer
3	Anrede	40	Alphanumerisch	Optional
4	Zu Händen	40	Alphanumerisch	Optional
5	Nachname	40	Alphanumerisch	Pflicht
6	Adresse 1	40	Alphanumerisch	Pflicht
7	Adresse 2	40	Alphanumerisch	Optional
8	Länderkürzel	10	Alphanumerisch	Pflicht, ISO-2, ISO-3 oder ISO-Numeric Länderkürzel
9	PLZ	10	Alphanumerisch	Pflicht
10	Stadt	40	Alphanumerisch	Pflicht
11	Region	40	Alphanumerisch	Pflicht
12	Telefon	25	Alphanumerisch	Optional
13	Fax	25	Alphanumerisch	Optional
14	E-Mail	50	Alphanumerisch	Optional
15	Bemerkung	60	Alphanumerisch	Optional

## 9.5 Struktur der Datei für Externe Adressanbindung

- Name der Datei: Frei wählbar
- Format der Datei:
  - ASCII bzw. ANSI
  - Feldtrennzeichen: ; ( Strichpunkt ), # ( Raute ) , Tab ( Tabstopp ), | ( Pipe ), ^ ( Zirkumflex )

Nr.	Feld	Länge	Format	Bemerkung
1	PKID		Numerisch	Identifikation der Adresse
2	Referenz	20	Alphanumerisch	Optional
3	Firma	40	Alphanumerisch	Optional
4	Nachname	40	Alphanumerisch	Pflicht
5	Adresse 1	40	Alphanumerisch	Pflicht
6	Adresse 2	40	Alphanumerisch	Optional
7	Länderkürzel	10	Alphanumerisch	Pflicht, ISO-2, ISO-3 oder ISO-Numeric Länderkürzel
8	PLZ	10	Alphanumerisch	Pflicht
9	Region	40	Alphanumerisch	Optional, Pflicht bei best. Ländern
10	Stadt	40	Alphanumerisch	Pflicht
11	Telefon	25	Alphanumerisch	Optional
12	Zu Händen	40	Alphanumerisch	Optional
13	e-Mail	50	Alphanumerisch	Optional
14	Bemerkung	60	Alphanumerisch	Optional

## 9.6 Struktur der Exportdatei von Adressen

- Name der Exportdatei: Frei wählbar
- Format der Exportdatei:
  - ASCII bzw. ANSI
  - Feldtrennzeichen: ; ( Strichpunkt ), # ( Raute ) , Tab ( Tabstopp ), | ( Pipe ), ^ ( Zirkumflex )

Nr.	Feld	Länge	Format	Bemerkung
1	Referenz	20	Alphanumerisch	
2	Firma	40	Alphanumerisch	
3	Anrede	40	Alphanumerisch	
4	Zu Händen	40	Alphanumerisch	
5	Nachname	40	Alphanumerisch	
6	Adresse 1	40	Alphanumerisch	
7	Adresse 2	40	Alphanumerisch	
8	Länderkürzel	10	Alphanumerisch	ISO-2 Länderkürzel
9	PLZ	10	Alphanumerisch	
10	Stadt	40	Alphanumerisch	
11	Telefon	25	Alphanumerisch	
12	Fax	25	Alphanumerisch	
13	E-Mail	50	Alphanumerisch	
14	Bemerkung	60	Alphanumerisch	
15	Region	40	Alphanumerisch	

## 9.7 Struktur der Import Wizard-Datei von Paketen

- Name der Importdatei: Frei wählbar
- Format der Importdatei:
  - ASCII bzw. ANSI
  - Feldtrennzeichen: ; ( Strichpunkt ), # ( Raute ) , Tab ( Tabstopp ) , | ( Pipe ) , ^ ( Zirkumflex )

Nr.	Feld	Länge	Format	Bemerkung
1	Versandart	30	Alphanumerisch	NP, KP, PL oder CR + Zusatzleistungen
2	Gewicht in kg		Dezimal("9,2")	Optional Pflicht bei EXPRESS Produkten, Export und Gefahrgut
3	NN-Betrag		Dezimal("9,2")	Pflicht bei Nachnahme (COD)
4	NN-Währung	3	Alphanumerisch	Pflicht bei Nachnahme, feste Liste
5	Inkasso-Art	10	Alphanumerisch	Pflicht bei NN, "Bar" oder "Scheck"
6	Verwendungszweck	14	Alphanumerisch	Optional bei NN
7	Referenznummer	30	Alphanumerisch	Optional
8	Referenznummer 2	30	Alphanumerisch	Optional
9	Referenznummer 3	30	Alphanumerisch	Optional
10	Referenznummer 4	30	Alphanumerisch	Optional
11	Referenznummer (Adresse)	20	Alphanumerisch	Optional
12	Firma	40	Alphanumerisch	Pflicht wenn Nachname leer
13	Anrede	40	Alphanumerisch	Optional
14	Zu Händen	40	Alphanumerisch	Optional, Pflicht bei EXPRESS Produkten und Export
15	Name	40	Alphanumerisch	Pflicht, wenn Firma leer
16	Adresse 1	40	Alphanumerisch	Pflicht
17	Adresse 2	40	Alphanumerisch	Optional
18	Land	10	Alphanumerisch	Pflicht, ISO-2, ISO-3 oder ISO-Numeric Länderkürzel
19	PLZ	10	Alphanumerisch	Pflicht
20	Stadt	40	Alphanumerisch	Pflicht
21	Region	40	Alphanumerisch	Optional, Pflicht bei best. Ländern
22	Telefon	25	Alphanumerisch	Pflicht bei EXPRESS Produkten und Export
23	Fax	25	Alphanumerisch	Optional
24	E-Mail	50	Alphanumerisch	Optional
25	Bemerkung	60	Alphanumerisch	Optional
26	BLZ	35	Alphanumerisch	Optional, bei NN Paketen
27	Bank Name	27	Alphanumerisch	Optional, bei NN Paketen
28	Bankverbindung	25	Alphanumerisch	Optional, bei NN Paketen
29	Kontoinhaber	30	Alphanumerisch	Optional, bei NN Paketen
30	IBAN Nummer	50	Alphanumerisch	Optional, bei NN Paketen
31	BIC Nummer	50	Alphanumerisch	Optional, bei NN Paketen

32	Sendungs ID	50	Alphanumerisch	Optional, für Gruppierung von Paketen
33	Kunden ID	20	Alphanumerisch	Nur bei Mehrmandantenkonfiguration: Kundennummer_KundeSubID
34	ID Versender Scan	150	Alphanumerisch	Optional, durch Funktion "ID Versender Scan"
35	Anzahl Pakete		Dezimal	Optional, bei Gruppierung von Paketen
36	Versanddatum		tt.mm.jjjj	Optional
37	Zustelldatum		tt.mm.jjjj	Optional
38	HV Betrag		Dezimal ("9,2")	Optional, Pflicht bei HV Paketen
39	HV Währung	3	Alphanumerisch	
40	HV Wareninhalt	35	Alphanumerisch	Optional, Pflicht bei HV Paketen
41	Proaktive Benachrichtigung 1		Alphanumerisch	Optional, bei Proaktive Benachrichtigung Import Format: Benachrichtigungstyp; Kontaktdaten; Benachrichtigungsereignis  Benachrichtigungstyp: E (Email), S (SMS) oder T (Telefon) Benachrichtigungsereignis : 1 bis 7  1 = Einrollung 2 = Nicht-Zustellung 3 = Einrollung, Nicht-Zustellung 4 = Zustellung 5 = Einrollung, Zustellung 6 = Nicht-Zustellung, Zustellung 7= bei allen o.g. Ereignissen  Sprache:
42	Proaktive Benachrichtigung 2		Alphanumerisch	Siehe Proaktive Benachrichtigung 1
43	Proaktive Benachrichtigung 3		Alphanumerisch	Siehe Proaktive Benachrichtigung 1
44	Proaktive Benachrichtigung 4		Alphanumerisch	Siehe Proaktive Benachrichtigung 1
45	Proaktive Benachrichtigung 5		Alphanumerisch	Siehe Proaktive Benachrichtigung 1
46	ID Check bei	35	Alphanumerisch	Optional, für ID Check Pakete
47	ABT Gebäude	30	Alphanumerisch	Optional, für ABT Pakete
48	ABT Stockwerk	30	Alphanumerisch	Optional, für ABT pakete
49	ABT Abteilung	30	Alphanumerisch	Optional, für ABT Pakete
50	Absender Referenz	20	Alphanumerisch	Optional
51	Absender Firma	40	Alphanumerisch	
52	Absender Anrede	40	Alphanumerisch	Optional
53	Absender Name	40	Alphanumerisch	
54	Absender Adresse 1	40	Alphanumerisch	
55	Absender Adresse 2	40	Alphanumerisch	Optional
56	Absender Land	10	Alphanumerisch	Optional, Pflicht wenn Absender definiert, ISO-2, ISO-3 oder ISO-Numeric Format



57	Absender PLZ	10	Alphanumerisch	Optional, Pflicht wenn Absender definiert
58	Absender Ort	40	Alphanumerisch	Optional, Pflicht wenn Absender definiert
59	Absender Region	40	Alphanumerisch	Optional, Pflicht wenn Absender definiert
60	Absender Tel.	25	Alphanumerisch	Optional
61	Absender Fax	25	Alphanumerisch	Optional
62	Absender E-Mail	50	Alphanumerisch	Optional
63	Exportabwicklung: Paketttyp	1	Alphanumerisch	Optional, Pflicht bei DPD EXPRESS und Export „P“(parcel) oder „D“(document)
64	Exportabwicklung: Länge		Dezimal(“3,0”)	
65	Exportabwicklung: Breite		Dezimal(“3,0”)	Optional, Pflicht bei DPD EXPRESS und Export , Einheit in cm
66	Exportabwicklung: Höhe		Dezimal(“3,0”)	Optional, Pflicht bei DPD EXPRESS und Export , Einheit in cm
67	Exportabwicklung: C.C.C. 1	8	Alphanumerisch	Pflicht bei DPD EXPRESS und Export
68	Exportabwicklung: Inhaltsbeschr. 1	35	Alphanumerisch	Pflicht bei DPD EXPRESS und Export
69	Exportabwicklung: C.C.C. 2	8	Alphanumerisch	
70	Exportabwicklung: Inhaltsbeschr. 2	35	Alphanumerisch	
71	Exportabwicklung: C.C.C. 3	8	Alphanumerisch	
72	Exportabwicklung: Inhaltsbeschr. 3	35	Alphanumerisch	
73	Exportabwicklung: C.C.C. 4	8	Alphanumerisch	
74	Exportabwicklung: Inhaltsbeschr. 4	35	Alphanumerisch	
75	Exportabwicklung: C.C.C. 5	8	Alphanumerisch	
76	Exportabwicklung: Inhaltsbeschr. 5	35	Alphanumerisch	
77	Exportabwicklung: Begleitdokument	1	Numerisch	„1“ Paket enthält Begleitdokument «0» enthält keine Begleitdokumente
78	Exportabwicklung: Rechnungs-ID	20	Alphanumerisch	bei Shipments und abweichender Rechnungsempfängeradresse, müssen die Pakete (die zu einem Shipment gehören) mit einer einheitlichen (frei wählbaren) ID/ Nummer gekennzeichnet werden.
79	Exportabwicklung: Rechnungsempfänger	40	Alphanumerisch	Optional, Pflicht bei DPD EXPRESS und Export, da Rechnungs- und Empfängeradresse verschieden sein können
80	Exportabwicklung: Rechnungsadresse 1	40	Alphanumerisch	Optional, Pflicht bei DPD EXPRESS und Export, da Rechnungs- und Empfängeradresse verschieden sein können
81	Exportabwicklung: Rechnungsland	10	Alphanumerisch	Optional, Pflicht bei DPD EXPRESS und Export, da Rechnungs- und Empfängeradresse verschieden sein können, ISO-2, ISO-3 oder ISO-Numeric Format
82	Exportabwicklung: Rechnung Postleitzahl	10	Alphanumerisch	Optional, Pflicht bei DPD EXPRESS

				und Export, da Rechnungs- und Empfänger-adresse verschieden sein können
83	Exportabwicklung: Rechnung Stadt	40	Alphanumerisch	Optional, Pflicht bei DPD EXPRESS und Export, da Rechnungs- und Empfänger-adresse verschieden sein können
84	Exportabwicklung: Region	40	Alphanumerisch	Optional, Pflicht bei best. Ländern, da Rechnungs- und Empfänger-adresse verschieden sein können
85	Exportabwicklung: Warenwert		Dezimal("9,2")	Optional, Pflicht bei DPD EXPRESS und Export, da Rechnungs- und Empfänger-adresse verschieden sein können
86	Exportabwicklung: Währung	3	Alphanumerisch	Optional, Pflicht bei DPD EXPRESS und Export, da Rechnungs- und Empfänger-adresse verschieden sein können, feste Liste
87	Exportabwicklung: Frankatur	2	Alphanumerisch	Optional, Pflicht bei DPD EXPRESS und Export „01“ (Frei Haus verzollt DDP exkl. Zölle und Steuern) „02“ (Frei Haus verzollt DDP inkl. Zölle und exkl. Steuern) „03“ (Frei Haus verzollt DDP inkl. Zölle und Steuern) „05“ (Unfrei/ Ab Werk EXW) „06“ (Frei Haus unverzollt DDU)
88	Exportabwicklung: Begleitdokumente	7	Alphanumerisch	Optional, Pflicht bei DPD EXPRESS und Export „A“ Handelsrechnung „B“ Proforma-Rechnung, „C“ Ausfuhranmeldung „D“ EUR1 „E“ EUR2 „F“ ATR „G“ Lieferschein Mehrfachnennungen möglich. z. B. „ADG“
89	Exportabwicklung: Kommentar	70	Alphanumerisch	Optional
90	Exportabwicklung: Steuernummer	30	Alphanumerisch	Optional
91	Paketshop: Firma	40	Alphanumerisch	Pflicht, bei Versand über Paketshop
92	Paketshop: Name	40	Alphanumerisch	Pflicht, bei Versand über Paketshop
93	Paketshop: Adresse 1	40	Alphanumerisch	Pflicht, bei Versand über Paketshop
94	Paketshop: Adresse 2	40	Alphanumerisch	Pflicht, bei Versand über Paketshop
95	Paketshop: Land	10	Alphanumerisch	Pflicht, bei Versand über Paketshop , ISO-2, ISO-3 oder ISO-Numeric Format
96	Paketshop: Region	40	Alphanumerisch	Pflicht, bei Versand über Paketshop
97	Paketshop: PLZ	10	Alphanumerisch	Pflicht, bei Versand über Paketshop
98	Paketshop: Ort	40	Alphanumerisch	Pflicht, bei Versand über Paketshop
99	Paketshop: Tel.	25	Alphanumerisch	Pflicht, bei Versand über Paketshop
100	Paketshop: Paketshop ID	17	Alphanumerisch	Pflicht, bei Versand über Paketshop

## 9.8 Struktur des zyklischen Schnittstellenimports durch ODBC

Nr.	Feld	Länge	Format	Bemerkung
...gleiche Felder wie Import Wizard-Datei von Paketen...				
101	DELISprint ODBC Status	100	Alphanumerisch	Importstatus: -muss anfangs leer sein -„TEST“: testen der Zeile -„IMPORTED“: korrekter Import in DELISprint -„ERROR“: mit Fehlermeldung
102	DELISprint ODBC Linker	40	Alphanumerisch	Für eine Verknüpfung zwischen dem importierten Datensatz und dem aus DELISprint generierten Paket, beinhaltet eine eindeutige Referenz
103	DELISprint ODBC Paket Nr	15	Alphanumerisch	Bei zugeordneten Paketscheinnummern für Austauschservicepakete AS, werden die beiden Sendungsnummern (hin & zurück) mit ', ' , bei Gruppierungen werden auch (Paketanzahl > 1) die Paketscheinnummern mit ', ' getrennt angehängt

## 9.9 Struktur der Exportdatei des Journals ( Tagesabschluss )

Für jede Art von Paket findet ein Export der Paketmengen und des Gesamtgewichts statt.

Die erste Spalte beinhaltet die Standardabkürzungen der Produkte/Serviceleistungen.

Die Zeichenfolge "w.www" gibt das Gewicht auf 3 Dezimalstellen genau an.

Das Zeichen "N" gibt die Anzahl der Pakete an.

```

"NP";"w.www";"N"
"KP";"w.www";"N"
"PL";"w.www";"N"
"CR";"w.www";"N"
"IM";"w.www";"N"
"NCP";"w.www";"N"
"SCP";"w.www";"N"
"UN";"";"N"
"E18";"";"N"
"E12";"";"N"
"E8";"";"N"
"EX";"";"N"
"NN";"";"N"
"AS";"";"N"
"GG";"";"N"
"SAT";"";"N"
"HIN";"";"N"
"PRO";"";"N"

```

```
"ID","","N"
"ABT","","N"
"AOB","","N"
"SD","","N"
"CD","","N"
"DD","","N"
"PS","","N"
```

## 9.10 Struktur der Exportdatei der Versandliste ( Tagesabschluss )

Die Datei beinhaltet die Summe aller abgeschlossenen Pakete. Eine volle Liste der einzelnen Details kann in der Exportdatei für Pakete ( Pakethistorie ) angezeigt werden.

Die einzelnen Felder werden durch einen ";" getrennt und die Felder werden mit: "field1";"field2";... abgerufen.

Für den Austauschservice AS werden zwei Zeilen generiert. Eine wird als Typ AS und eine als Typ AS-BACK bezeichnet.

Nr.	Feld	Länge	Format	Bemerkung
1	Sendungs-ID	14	Alphanumerisch	
2	Versandart	30	Alphanumerisch	NP, KP, PL oder CR + Zusatzleistungen
3	Adresse		Alphanumerisch	Feldtrennzeichen ";"
4	Gewicht		Dezimal ("9,3")	
5	NN-Betrag		Dezimal ("9,2")	Für NN Pakete, ansonsten leer
6	NN-Währung	3	Alphanumerisch	Für NN Pakete, ansonsten leer
7	Inkasso-Art	10	Alphanumerisch	Für NN Pakete, ansonsten leer Bar oder Scheck
8	ND	1	Alphanumerisch	Fix, "X" für Express Pakete ansonsten leer
9	Referenznummer	30	Alphanumerisch	
10	Benutzername		Alphanumerisch	Ersteller des Paketes
11	ID Versender Scan	150	Alphanumerisch	
12	E-Mail Benachrichtigungs-Status	10	Alphanumerisch	Fix, "EMAIL=0" oder "EMAIL=1", wenn aktiv, ansonsten leer

## 9.11 Dateinamen Formate

DELISprint verwendet folgende Dateinamenkonventionen für die Konfigurations- und Ressourcendateien.

- Dateinamendefinition Kundenkonfigurationsdatei Einmandantenbetrieb:**  
 Definition: "DPDKonf\_<KundenID>\_<SUBID>.knf"  
 KundenID = numerisch 11 Zeichen  
 SUBID = numerisch 3 Zeichen
- Dateinamendefinition Kundenkonfigurationsdatei Mehrmandantenbetrieb:**  
 Definition: "DPDKonf\_<KundenID>\_<SUBID>\_M.knf"  
 KundenID = numerisch 11 Zeichen des ersten Mandanten  
 SUBID = numerisch 3 Zeichen
- Dateinamendefinition RPINFO Datei:**  
 Definition: "RPINFO\_<DEPOT>\_<yymm>\_<YYMM>.dpp"  
 yy = gültig von Jahr, 2 Zeichen numerisch

mm = gültig von Monat, 2 Zeichen numerisch  
YY = gültig bis Jahr, 2 Zeichen numerisch  
MM = gültig bis einschließlich Monat, 2 Zeichen numerisch  
DEPOT = Depotnummer Versanddepot, 4 Zeichen numerisch

## 10 Hinweise zu verschiedenen Betriebssystemen

### 10.1 Microsoft Windows 98, ME und NT4

DELISprint unterstützt zur Abwärtskompatibilität bis einschließlich Version 5.3 das Betriebssystem Microsoft Windows 98. Nach Ende der Produktunterstützung durch Microsoft (zum 11.07.2006 eingestellt) wurde die Kompatibilität für ein weiteres Jahr aufrechterhalten.

Mit der Version 5.3.5 (August 2007) wird die Unterstützung für Microsoft Windows 98 sowie die verwandten Systeme Microsoft Windows ME und NT4 auch durch DELISprint eingestellt.

### 10.2 Microsoft Windows 2000 und XP

Die beiden Betriebssysteme bilden derzeit die Entwicklungsbasis für DELISprint und werden vollständig unterstützt. Dies soll parallel bis zum Ende der Unterstützung durch Microsoft aufrechterhalten werden.

Die Einstellung des Supports ist von Microsoft wie folgt geplant:

- Microsoft Windows 2000                      13.07.2010
- Microsoft Windows XP                        08.04.2014

Weblink: <http://support.microsoft.com/gp/lifeselect>

### 10.3 Microsoft Windows Vista

Mit Windows Vista führt das Softwareunternehmen Microsoft neue Regeln und Voraussetzungen für Programme anderer Softwareanbieter ein. Gleichzeitig wurde der Support von älteren Anwendungsdiensten teilweise eingestellt.

Um eine Abwärtskompatibilität sicherzustellen, wird DELISprint derzeit noch nicht auf die neuen Services von Windows Vista umgestellt. Die Unterstützung soll zu einem späteren Zeitpunkt eingeführt werden, parallel mit einem Redesign der Oberfläche.

**Unabhängig hiervon kann DELISprint auf Rechnern mit Microsoft Windows Vista bereits jetzt grundsätzlich eingesetzt werden. Hierzu müssen folgende Punkte beachtet werden:**

#### 10.3.1 Installation außerhalb des Programmverzeichnis

Mit Microsoft Windows Vista verstärkt Microsoft seine Bemühungen um eine Trennung zwischen Programm- und Konfigurationsdateien. Hierzu wird der Zugriff auf Dateien im Programmverzeichnis reguliert, dort liegende Konfigurationsdateien können durch Programme nicht mehr in der bisherigen Form bearbeitet werden. Diese Regulierung verhindert bei einer durchgeführten Standardinstallation den ordentlichen Betrieb von DELISprint und führt zu einer Fehlermeldung.

Zum Betrieb unter Microsoft Windows Vista darf die Installation daher nicht in den geschützten Verzeichnissen "C:\Programme" oder "C:\Program files" erfolgen.

Wählen Sie zum Beispiel "C:\DPD\DELISprint" oder ein anderes Verzeichnis zur Installation aus.

#### 10.3.2 Unterstützung für 32-Bit-Hilfedateien installieren

Die unter Windows 98, 2000 und XP verfügbare Unterstützung für 32-Bit Hilfedateien wird mit Windows Vista nicht mehr ausgeliefert, kann aber kostenfrei als Update nachinstalliert werden.

Laden Sie das Windows-Hilfe-Programm (WinHlp32.exe) aus dem Microsoft Download Center ([www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=de&FamilyID=6ebcfad9-d3f5-4365-8070-334cd175d4bb](http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=de&FamilyID=6ebcfad9-d3f5-4365-8070-334cd175d4bb)) und installieren Sie es.

**Mit der DELISprint Version 5.4.0 wurde die Hilfe auf das PDF Format umgestellt, wodurch dieser Workaround nicht mehr notwendig ist.**

#### 10.3.3 Darstellungsprobleme unter Windows Vista

Die neu gestaltete Oberfläche von Windows Vista kann zu vereinzelt Darstellungsfehlern in DELISprint führen. Insbesondere kann es vorkommen, dass

- Programmmeldungen (Popups) nicht automatisch in den Vordergrund treten,
- Designanpassungen der Windows Oberfläche zu Darstellungsproblemen führen und
- Textfelder in Dialogboxen und der Paketerfassung evt. nicht komplett angezeigt werden.

Für Fehler durch die Nutzung von Windows Vista wird daher kein Support übernommen.

#### 10.4 VMware (Virtualisierungssoftware)

Im Bereich der Software-Entwicklung erleichtern virtuelle Maschinen den Entwicklungsprozess, da verschiedene Instanzen gleichzeitig parallel laufen können. Oft werden damit verschiedene Entwicklungsumgebungen simuliert, um in diesen Systemen neue Software bequem zu testen.

VMware kann ebenso als Brücke von Windows zu Linux dienen, um Windows-Programme unter Linux einzusetzen und das aufwendige Wechseln zwischen zwei Betriebssysteme auf unterschiedlichen Festplattenpartitionen zu vermeiden. Das virtualisierte Windows-Betriebssystem kann dann als „Fenster“ innerhalb von Linux aufgerufen werden – oder umgekehrt.

Ab der DELISprint Version 5.0 wird die Nutzung von VMware (Version 5.5 und höher) unterstützt. Als virtuelle Systeme können alle von DELISprint unterstützten Betriebssysteme verwendet werden. Bedingt durch die Architektur von VMware bietet DELISprint in virtuellen Systemen allerdings eine geringe Performance und stellt höhere Hardwareanforderungen.

## 11 Freizugebende IP-Adressen und Ports

Bitte beachten Sie, dass Kunden mit restriktiven Firewall-Einstellungen die folgenden neuen DNS-Namen und IP-Adressen in den Firewall-Regeln des Kunden freigeben müssen, zusätzlich zur bisher verwendeten IP-Adresse 195.145.31.129:

DNS: delisprint.dpd.com, IP: 92.51.157.122  
DNS: delisprint1.dpd.com, IP: 92.51.157.116  
DNS: delisprint2.dpd.com, IP: 92.51.157.118  
Freizugeben sind Port 80 (http) und 443 (https)